



...více než 50 let
inovací mulčovacíh
technologií



...vývoj a výroba
v Německu



humus MOBILNÍ STROJ NA HUBENÍ MYŠÍ

...konec hlodavců na loukách, zahradách,
golfových a fotbalových hřištích,
v ovocných sadech, parcích, ve vinicích a
sportovních areálech



- Mobilní stroj – připraven k okamžitému použití
- Působí rychle a spolehlivě
- Neškodný pro okolí (rostliny, tráva apod.)

humus MOBILNÍ STROJ NA HUBENÍ MYŠÍ



Princip a funkce

Mobilní stroj na hubení myši vytváří silně stlačené výfukové plyny, které ochromí myši v jejich podzemních tunelech a rychle je zabíjí. Pokud plazi, lišky, psi, kočky atd. vysílí takto zabitou myš nebo dokonce pozřou, neutrpí žádné ohrožení. (Naproti tomu v případě použití toxických návnad, k pozdější intoxikaci může dojít). Dobře vyvážená technika s kontrolou vyrovnání tlaku poskytuje stálou produkci plynu a zajišťuje optimální efekt ve všech myších dírách.

Konstrukce tohoto stroje je kompaktní, přizpůsobivá a stabilní v případech mobility a práci všech provozních oblastech na loukách, zahradách, ovocných sádkách a vinicích bez jakýchkoliv obtíží. Zařízení je prostorově úsporné, skládací a může být přepravované třeba v automobilu.

Jednoduchá obsluha

Nastartovat motor – po zhruba 5 minutách provozu při volnoběhu je dosaženo pracovní teploty. Potom otevřete ventil palivové směsi dodatečného spalování. Nyní nechte motor běžet na nejvyšší výkon asi 5 minut – poté je vám k dispozici výkon pro průměrnou vzdálenost 50m podzemních tunelů.



Během zahřívacího intervalu mohou být otvory pro přívod plynu připraveny. Pro tento účel tunel prozkoumejte a rozšiřte holí na zhruba 5cm, aby bylo možné rychle a intenzivně přivést plyn do myšího tunelového systému.

Poté je fixační zvon upevněn nad dírou a tlačěn do země. Nyní se pára může rozptýlit v potrubí bez poklesu tlaku. Dlouhá a pružná plynová hadice mezi motorem a fixačním zvonek zajišťuje velký pracovní rozsah.

Je zapotřebí, aby díry byly utěsněny tak, že plyn vydrží v tunelech dlouho a bude unikat velmi pomalu.

Poté myší kolonie zmizí. Je možné po několika dnech kontrolovat, jestli byly všechny nory vypuzeny nebo jsou myši stále aktivní.

Základní vybavení

6,5 k BRIGGS & STRATTON 4 - taktní jednoválcový benzínový motor s odstředivým mazáním (rozstříklem)

Ruční startování motoru

Velká nádrž pro dodatečné spalování (10,5 l)

Sondovací tyč pro určení podzemních tunelů

Flexibilní hadice s fixačním zvonek pro velký pracovní rozsah

Robustní konstrukce stroje napomáhá stabilní poloze

Velká kola s protiskluzovými vzorky

Vysoce kvalitní materiály a prášková povrchová úprava

Pevný úchop řídicího – pro přepravu se dají složit

Všechny důležité části se snadno udržují a jsou snadno přístupné



Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
Kesselbachstraße 2, D-88697 Bermatingen
Phone +49 (0) 75 44 95 06-0, Fax -20
service@mabe-info.de

www.humus-mulchgeraete.de

humus Mobilní stroj na hubení myší

Technické údaje

Rozměry D x V x Š	1 200 mm x 550 mm x 500 mm
Hmotnost stroje bez provozních látek	37 kg
Hmotnost stroje s provozními látkami	52 kg
Údaje k motoru podle SAE Code J1995	
Výkon motoru	4,8 kW (6,5 k)
Otáčky (provozní)	3 080 ot./min
Spotřeba pohonné látky (bezolovnatý benzín)	cca 0,7 l/hod
Palivová nádrž	3,8 l
Provozní látka motoru	
Bezolovnatý benzín, oktanové číslo minimálně 95	
Dodatečné spalování	
Spotřeba směsi motorové nafty a bezolovnatého benzínu	cca 2,5 l/hod
Směšovací poměr 1:50	2 dl motorové nafty + 10 l benzínu
Nádrž pro dodatečné spalování (palivové směsi)	10,5 l
Hodnoty výfukových plynů	
Odvádění výfukových plynů celkem	75 – 115 l/min
Oxid uhelnatý	3 – 9,2 l/min
Objemová procenta oxidu uhelnatého	4 – 8
Uhlovodíky	4 – 45 l/min
Objemová procenta uhlovodíků	5,4 – 38,9
Emise hluku	
Naměřené hodnoty při otáčkách motoru 3 080 ot./min	
Ekvivalentní trvalá hladina akustického tlaku	cca 85 dB

Výhradní dovozce do ČR:

agrocar
žijemetchnikou

AGROCAR s.r.o.

Česká 685, CZ-742 21 Kopřivnice
KS Ostrava, oddíl C, vl. 9150
Tel. (+420) 556 802 752
Fax (+420) 556 802 753
e-mail: info@agrocar.cz



Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
Kesselbachstraße 2, D-88697 Bermatingen
Phone +49 (0) 75 44 95 06-0, Fax -20
service@mabe-info.de

www.agrocar.cz

www.humus-mulchgeraete.de