

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE DETAILNĚ



08 KOMFORTNÍ PŘEPRAVA

05 PRAKTICKÉ ULOŽENÍ

04 ROBUSTNÍ A STABILNÍ

03 SILNÝ MOTOR

02 ZVÝŠENÁ ŽIVOTNOST

01 PŘIZPŮSOBENÍ TYPU PRÁCE

07 KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

06 DOKONALÉ DÁVKOVÁNÍ

09 PRAKTICKÉ SKLADOVÁNÍ

TECHNIKA

- 01** REGULACE TLAKU/PRŮTOKU A MANOMETR
Pracovní tlak a množství vody se dají plynule přizpůsobit příslušnému čisticímu úkolu. Manometr umístěný na stroji ukazuje aktuálně nastavený tlak.
- 02** MOSAZNÉ ČERPADLO A PÍSTY POKRYTÉ KERAMIKOU
Díky pístům pokrytým keramikou je čerpadlo velmi robustní a to zajišťuje vysokou životnost.
- 03** ASYNCHRONNÍ MOTOR BEZ KARTÁČKŮ
Asynchronní motory bez kartáčků ve vysokotlakých čističích STIHL jsou zvláště robustní a vyznačují se dlouhou životností.
- 04** VYSOKOTLAKÁ HADICE ZESÍLENÁ OCELOVOU TKANINOU
Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou je zvláště odolná a je vhodná pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

POHODLÍ

- 05** INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN
Modely PLUS jsou vybaveny integrovaným hadicovým bubnem, který slouží ke komfortnímu a bezpečnému uložení vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky se dá pro přepravu a skladování sklopit.
- 06** INTEGROVANÁ NÁDRŽKA NA ČISTICÍ PROSTŘEDEK S REGULACÍ DÁVKOVÁNÍ
Pro použití čisticích prostředků jsou přístroje vybaveny integrovanou nádrží o objemu 2 l. Příslušné dávkování čisticího prostředku se dá nastavit regulátorem dávkování.
- 07** KOMFORTNÍ PISTOLE S RYCHLOSPOJKOU S OCHRANOU PROTI ZKROUCENÍ A OTOČNOU OSTŘIKOVACÍ TRUBKOU
Rychlospojka s ochranou proti zkroucení umožňuje rychlé spojení vysokotlaké pistole s vysokotlakou hadicí i její odpojení. Pomocí otočné ostřikovací trubky se dá vždy ideálně přizpůsobit usměrnění vysokotlakého paprsku vody příslušnému čisticímu úkolu.
- 08** HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
Vysoké kvalitní výsuvná teleskopická rukojeť pro komfortní přepravu a prostorově nenáročnou uložení.
- 09** INTEGROVANÁ UKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA PRO ULOŽENÍ TRYSEK
V praktické ukládací přihrádce se dají trysky uložit bezpečně a jsou dobře chráněny.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY

- Pro úklidové práce okolo domu a v zahradě a také pro soukromé umývání automobilů[®]
- Na znečištěný zahradní nábytek, schody, cestičky a terasy
- Kompaktní, komfortní a vysoce výkonné základní nářadí
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou



RE 80

RE 80 X

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Zvlášť kompaktní lehký vysokotlaký čistič. S robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou, sadou na přidávání čistících prostředků. Bezpečné a jednoduché uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lehký a kompaktní základní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Místo šetrící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

X = přenosné provedení

NAŠE VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE RE 80 X A RE 80:



SNADNÁ MANIPULACE

Díky rychlospojce je možno vysokotlakou hadici snadno upevnit na vysokotlaký čistič a pistoli.



PRAKTICKÉ ULOŽENÍ

Rotační tryska, plochá tryska a sada pro rozprašování čisticího prostředku mohou být uloženy přímo na přístroji.

JEDNODUCHÉ ČISTĚNÍ

Sadu na přidávání čistících prostředků je možno umístit na stříkací trubku, a přidávat tak do proudu vody čisticí prostředek.



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lehký a komfortní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Parkovací poloha k vypnutí trysky během přestávek v práci i místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na nářadí. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zvlášť komfortní a lehký vysokotlaký čistič s PLUS výbavou. Funkce CONTROL s nastavením tlaku stisknutím tlačítka a LED ukazatel tlaku přímo na pistoli. Hadicový naviják (PLUS) pro snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice. Tryska 3 v 1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou s přidáváním čisticího prostředku. Místo šetrící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.



RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez kartáčků a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukladací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 7 m s rychlospojku pro spojení s nářadím a pistolí.

RE 100 PLUS CONTROL S REGULACÍ A UKAZATELEM TLAKU

Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou ovládací jednotkou a vysokotlakým čističem je možno přímo na pistoli nastavit tři různé tlakové stupně.



NASTAVENÍ TLAKU

Stisknutím tlačítka lze nastavit tři různé úrovně tlaku.

UKAZATEL TLAKU

LED displej vás informuje o aktuálně nastavené úrovni tlaku.

INICIALIZACE A NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ

Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou jednotkou a vysokotlakým čističem lze nastavit požadovaný tlak přímo na pistoli.

TRYSKA 3 V 1

Pro flexibilní práci je možno jednoduchým otáčením trysky libovolně přepínat mezi plochou tryskou, rotační tryskou a tryskou s přidáváním čisticího prostředku.



PLOCHÁ STŘÍKACÍ TRYSKA
Standardní tryska k čištění běžných nečistot na různých površích.

ROTAČNÍ TRYSKA

K odstraňování silně přichycené nečistoty na odolných površích.

TRYSKA PRO PŘIDÁVÁNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU
K aplikaci vody smíchané s čisticím prostředkem z nádržky na čisticí prostředek na vysokotlakém čističi.



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez kartáčků, vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou. S hadicovým bubnem (PLUS) pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Zvlášť výkonný a robustní vysokotlaký čistič s rozsáhlou výbavou. Asynchronní motor bez kartáčků, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubicí. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 9 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez kartáčků a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubicí. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou ke spojení s nářadím a pistolí.



RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič kompaktní třídy s rozsáhlou výbavou. Asynchronní motor bez kartáčků, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubicí. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 10 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY

- Pro průmyslové použití nebo pro náročné práce okolo domu
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou
- Vysoký pracovní tlak uvolní i odolnou nečistotu



RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s dlouhou životností a rozsáhlou výbavou. Mosazné vysokotlaké čerpadlo, regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek, 9 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou.



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s dlouhou životností a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Hadicový bublen s vedením hadice, sklopná klika a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, mosazné vysokotlaké čerpadlo, regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



STRANA **31**

NOVINKA PS 3000

S novým vysoce výkonným akumulátorovým generátorem STIHL můžete používat mimo dosah elektrické sítě i stroje, jako jsou např. elektrické vysokotlaké čističe, tiše a bez emisí.



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Zvlášť robustní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič s PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Hadicový buben s vedením hadice, sklopná klika a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou, mosazné vysokotlaké čerpadlo s mimořádně odolnými písty s keramickým povrchem, regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistolí s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE NA **STRANĚ 302**



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 PLUS

- K rozšíření spektra použití
- Rozmanitá řešení pro ulehčení práce
- Příslušenství pro speciální čisticí úkoly



MYCÍ KARTÁČ NA PLOCHY

Šířka cca 285 mm. Pro čištění citlivých povrchů. S integrovanou gumovou manžetou pro stáhnutí zbytků vody.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 6000**

SADA NA ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Skládá se z mycího kartáče, trysky na čištění vozidel a úhlové trysky 90°.



**Pro RE 90 - RE 130 PLUS, se zacvakávací spojkou
(pro modely před rokem 2022)**

Obj. č. **4910 500 6100**

**Pro RE 80 - RE 170 PLUS, s bajonetovou spojkou
(od modelového roku 2022)**

Obj. č. **4910 500 6101**

ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Ø 155 mm. Pro efektivní čištění citlivých povrchů, s rotujícím kartáčovým věncem a nastavitelným pracovním úhlem.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 5900**

KARTÁČE K PLOŠNÉMU ČIŠTĚNÍ

RA 90

Ø 255 mm. K rychlému čištění středně velkých ploch bez postřikání. S nastavením tlaku, zacvakávací a bajonetovou spojkou.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 3902**

RA 110

Ø 310 mm. Pro rychlé čištění větších ploch. S nastavením tlaku.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 3901**



EFEKTIVNĚJŠÍ ČISTĚNÍ DÍKY VŠESTRANNÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ

S naší širokou nabídkou příslušenství můžete navíc rozšířit spektrum použití vašeho vysokotlakého čističe STIHL a ještě lépe jej přizpůsobit vašim potřebám. Chcete-li například důkladně, ale šetrně vyčistit citlivé povrchy, můžete použít náš kartáč na mytí povrchů nebo mycí kartáč s rotujícím okrajem. Pokud potřebujete vyčistit větší plochy kolem domu a na zahradě, pak jsou pro vás naše čističe povrchů tou správnou volbou. Samozřejmě máme pro všechny úkoly i vhodné čisticí a ošetřující prostředky STIHL, které naleznete od strany 300.



PLOCHÁ HADICE S TEXTILNÍM OPLETEM A BUBNEM

Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení a uložení nezabírající místo. Uložení možné přímo na nářadí. Maximální teplota přívodu vody: 20 °C. K upevnění bubnu na vysokotlaký čistič je potřebný držák hadice.



Pro RE 110 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 8600

ZPĚTNÝ VENTIL S PŘÍRUBOU 3/4"①

Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do pitné vody.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4900 500 5700

OSTŘIKOVACÍ TRUBKA

Délka 1 080 mm. Robustní, zahnutá stříkací trubka s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 1900

VYSOKOTLAKÉ PRODLUŽOVACÍ HADICE②

Pro větší dosah.
S rychlospojkou.



Délka 7 m, textilní tkanina pro RE 80 - RE 130 PLUS
Obj. č. 4910 500 0801

Délka 9 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0802

Délka 20 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 150 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0803

PRODLOUŽENÍ STŘÍKACÍ TRUBKY

Délka 430 mm.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0900

① Pro vodovodní řad s pitnou vodou používejte zpětný ventil.

② Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čistící účinek díky dlouhou dobu aplikované pěně. Vyrovnání postřikovacího paprsku a nastavitelný úhel rozstřiku. S dávkovacím systémem a velkým plnicím otvorem.



Pro RE 80 - RE 140 PLUS

Obj. č. **4910 500 9600**

Pro RE 150 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 9601**

ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ

K mokrému čištění zdiva a kovových dílů. Nejlepší výsledky s tryskacím granulátem STIHL SB 90.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 1800**

SOUPRAVA NA ČISTĚNÍ TRUBEK

15 m dlouhá, vnější průměr:
Hadice 10 mm, hlava
13,7 mm (na převlečné matici).
Vhodná na čištění trubek s
menším průměrem. S tryskou.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 8000**

SACÍ SADA

Délka 3 m. Při odběru
ze zásobníků dešťové vody
a cisteren doporučujeme
použití filtru.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 0500**

VODNÍ FILTR

Chrání čerpadlo před nečistotami
z přívodu vody - přípojka 3/4".



Pro RE 80 - RE 170 PLUS

Obj. č. **4910 500 5400**



ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Optimální prostředky pro používání ve vysokotlakých čističích STIHL
- Speciální kvalitní přípravky pro různorodé možnosti použití

AUTOŠAMPÓN A VOSK CC 100

Odstraňování typické silniční nečistoty, jako je sůl, prach a zbytky hmyzu, z vozidel všeho druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní voskové komponenty, zářivý lesk, dlouhodobý odperlovací efekt.



1 l
Obj. č. **0782 516 9300**

5 l
Obj. č. **0782 516 9301**

UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK CU 100

K šetrnému odstraňování nejrůznějších nečistot z tvrdých povrchů okolo domu a v zahradě. Vhodný pro lakované, kovové, kamenné, plastové a skleněné plochy.



1 l
Obj. č. **0782 516 9100**

5 l
Obj. č. **0782 516 9101**

ČISTIČ DISKŮ CR 100

K pohodlnému odstraňování pevně přichycených nečistot. Pro všechny disky z lehkých kovů a oceli.



500 ml
Obj. č. **0782 516 9400**



PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA
DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY O
ODPADNÍCH VODÁCH.

ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY STIHL PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE - EXKLUZIVNĚ OD SONAX

STIHL se společností SONAX, jednou z předních mezinárodních společností v oblasti péče o vozidla, vyvinul řadu pěti čisticích a ošetřovacích prostředků. Splňuje nejvyšší nároky a je optimálně sladěna s použitím vysokotlakých čističů STIHL. Řadu, která se skládá z univerzálních čističů CU 100 a CP 200, čističe kamene a fasád CS 100, šamponu na vozidla CC 100 a čističe ráfků CR 100, dodává SONAX exkluzivně pro STIHL. Všechny povrchově aktivní látky používané společností SONAX jsou biologicky odbouratelné (podle nařízení o detergentech 648 / 2004 ES) a neobsahují kyselinu nitrilotrioctovou (NTA).

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PROFI CP 200

Pro profesionální použití na všechny tvrdé povrchy. Nelze používat na textilní materiály. Odstraňuje všechny druhy usazenin, zejména olej a mastnotu, dále například saze, prach a hmyz.



11
Obj. č. 0782 516 9200

10 l
Obj. č. 0782 516 9201

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KAMENY A OMÍTKY CS 100

Pro tvrdé kamenné, betonové a dřevěné plochy, na fasády nebo obkladačky. Uvolňuje spolehlivě pevně ulpělé zelené povlaky, nečistotu z emisí, saze a prach.



5 l
Obj. č. 0782 516 9500

ČISTICÍ PROSTŘEDKY		1.	2.	3.	
Oblasti použití		Použití			
CR 100 Čistič disků	 • Odstraňování brzdového prášku a silničních nečistot	 		 max. 5 min	
CC 100 Autošampon a vosk	   • Odstraňování klasických silničních nečistot, jako je sůl, prach, pyl, ptačí trus a zbytky hmyzu			 max. 5 min	
CU 100 Univerzální čisticí prostředek	 • Pro tvrdé povrchy okolo domu a v zahradě, jako je kámen, kov, sklo, plast			 max. 5 min	
CP 200 Profesionální univerzální čisticí prostředek	  • Odstraňování nečistot obsahujících oleje, tuky nebo výfukové saze			 max. 5 min	
CS 100 Čisticí prostředek na kameny a omítky	  • Odstraňování organických nečistot, pylu, nektaru z květů, zvířecího a ptačího trusu i atmosférického znečištění			 max. 5 min	



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY

- Pro zemědělské podniky, komunální podniky, lesní závody a stavební řemesla
- Pro náročné čisticí práce a extrémní zatížení v denním trvalém provozu
- S bezúdržbovou motorovou/čerpací jednotkou s dlouhou životností
- S prvotřídní ergonomií a bohatým sériovým vybavením



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Čistič s vysokým výkonem a PLUS výbavou. Pomaloběžný motor, hadicový buben s přídatnou pomůckou pro navíjení, 15 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, druhá stříkací trubka s rotující tryskou, síťové napětí 400 V, písty s keramickým povrchem odolné proti opotřebení, ergonomické profesionální stříkací zařízení STIHL, nádobka na čisticí prostředek, regulace tlaku/množství, manometr, velký vodní filtr.



VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

NALEZNETE **OD STRANY 300**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 282 PLUS

- K vybavení profesionálních přístrojů
- Speciální trysky, mycí kartáče a ostatní rozšíření pro speciální čisticí práce



ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná, nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu, rychlospojka.

Obj. č. 4925 500 5900

ADAPTÉR ŠROUBOVÁ SPOJKA / RYCHLOSPOJKA

Adaptér pro instalaci stříkacích trubek/příslušenství se šroubovou spojkou na profesionální stříkací zařízení s rychlospojkou.



Obj. č. 4925 500 6700

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu přichycené pění. Postřikovací paprsek nastavitelný svisle nebo vodorovně, nastavitelný úhel rozstříku, dávkovací tlačítko pro koncentraci čisticího prostředku, láhev o obsahu 1 litr s velkým plnicím otvorem.



Obj. č. 4925 500 9600

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

PRODLUŽOVACÍ VYSOKOTLAKÁ HADICE^①

Prodlužovací hadice, pro použití s adaptérem, zesílené ocelové oplevání.

DN 06, M24 × 1,5

Délka 10 m

Obj. č. **4925 500 0840**



ADAPTÉR VYSOKOTLAKÉ HADICE

Ke spojení vysokotlakých hadic.



M24 × 1,5

Obj. č. **4925 503 0800**

	Pracovní tlak (barů)	Max. tlak ^② (barů)	Min. průtok vody (l/h)	Max. průtok vody (l/h)	Max. teplota přiváděné vody (°C)	Pohotovostní hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací ^③ (m/s ²)
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY^②										
RE 80 X	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 110 PLUS	10-110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY^②										
RE 150	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 150 PLUS	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY^②										
RE 282 PLUS	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 ^③	73,4	87,6	≤ 2,5

• Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben
② Maximálně přípustný systémový tlak
③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

Velmi ohebná i v úzkých trubkách.
S tryskou a rychlospojkou.



Délka 10 m

Obj. č. 4925 500 8000

Délka 20 m

Obj. č. 4925 500 8001

VODNÍ FILTR

3/4". Chrání čerpadlo před
nečistotou z přípojky vody.

Obj. č. 4900 500 5405



Pro přívodní hadici 3/4"

Obj. č. 4900 500 5401



Délka síťového kabelu (m)	Síťové napětí (V / fáze / Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Sada pro rozstříkávání čisticího přípravku / nádržka na čisticí prostředek / externí nasávání čisticího prostředku	Nádoba na čisticí prostředky, průhledná (l)	Dávkovací systém čisticího prostředku	Vysokotlaká hadice (délka v m)	Vysokotlaká hadice zesílená ocelovou tkaninou	Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací tryskou a měkkou rukojetí	Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / písky s keramickým povrchem	Regulace tlaku / průtoku na přístroji / pistoli	Manometr	Hliníková teleskopická rukojeť	Přepravní rukojeť	Sklopný kryt pro uložení hubic	Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	Integrovaný buben na vysokotlaké hadice	Pistole se spojkou chránící proti zkroucení hadice	Rotorová tryska / 2. stříkací trubka s rotorovou tryskou
5	230/1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	21 000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20 000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	400/3-/50	1 450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●

① K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou

② Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou

③ Elektrická instalace v místě použití musí být dimenzována pro tento výkon