

ZBAVÍ VÁS ZAHRADNÍHO ODPADU. RYCHLE A EFEKTIVNĚ.

Drtiče zahradního odpadu a jejich využití **280**

Drtiče zahradního odpadu a příslušenství **281**



DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU DETAILNĚ



TECHNIKA

- 01** TECHNOLOGIE ZMĚNY SMĚRU OTÁČENÍ BRS
Otočením přepínače lze změnit směr otáčení drtících nožů. Při otáčení doprava se drtí tvrdý materiál, jako např. větve, zatímco při otáčení doleva rozřezávají nože měkké zbytky rostlin na kompostovatelný materiál. Díky tomuto rozdělení podle druhu drcené hmoty lze účinně chránit nože před poškozením.
- 02** NOŽE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE
Optimálně rozdrtí hmotu při nízkých vibracích. Doplňkové křídlové nože a obvodové drtící nože se přitom starají o kvalitnější rozmělnění.

POHODLÍ

- 03** MIMOŘÁDNĚ VELKÝ PLNICÍ OTVOR
Pro pohodlné plnění objemného měkkého materiálu a rozdrcených větví.
- 04** ODHLUČNĚNÁ PLNICÍ NÁSYPKA
Minimalizuje hluk vznikající při drcení.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.

DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU A JEJICH VYUŽITÍ

Naše přehledné **doporučení modelu podle typu motoru, drceného materiálu a zpracovávaného množství** vám pomůže najít správný drtič zahradního odpadu podle vašich požadavků. Pokud chcete například drtit velké množství materiálu, zejména silnější větve, pak jsou naše výkonné benzinové drtiče zahradního odpadu tou správnou volbou. Díky širokému sortimentu výrobků jsou naše elektrické zahradní drtiče s vysokým výkonem vhodné pro různé úkoly, od příležitostného drcení malého množství zeleného odpadu až po pravidelné drcení silnějších větví. Pro místa citlivá na hluk najdete v nabídce také modely s nízkou provozní hlučností.

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU	DRUH DRCENÉHO MATERIÁLU		ZPRACOVANÉ MNOŽSTVÍ	
	SMÍŠENÝ	TVRDÝ	SMÍŠENÝ	TVRDÝ
BENZINOVÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU				
GH 370 S	•	•	—	—
GH 460 C	•	•	—	—
ELEKTRICKÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU				
GHE 135 L	—	•		—
GHE 140 L	—	•		—
GHE 105	•	•	—	—
GHE 150	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 375	•	•	—	—
GHE 450	•	•	—	—

Modely S jsou vhodné zejména na větve.
L = tichý model

• Tvrdé zpracovávané materiály: Dřeviny, větve atd.
• Smíšené zpracovávané materiály: Zbytky květín, listů, tenkých větviček atd.

DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v soukromých zahradách i při údržbě veřejné zeleně
- K drcení tvrdého i měkkého zahradního odpadu
- S výkonnými motory
- Efektivní nožové a rozmělnovací ústrojí
- Velmi různorodá nabídka modelů, včetně variant s nízkou hlučností



GH 370 S[®]
196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 k



Silný benzinový drtič zahradního odpadu pro velký pracovní objem vhodný k drcení silných větví. Nezávislý na elektrické přípojce, a proto obzvláště mobilní.

GH 370 S



GH 460 C
352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 k



Výkonný benzinový drtič zahradního odpadu vhodný i k drcení velkého objemu silných větví a měkkého materiálu. Nezávislý na elektrické přípojce. Ideální zejména ke zpracování velkého množství materiálu. S dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“. Vybavený pneumatikami pro snadnou přepravu.

GH 460 C

C = komfortní verze
S = štěpkování

① Model je vhodný zejména k drcení rozvětveného materiálu
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál



**GHE 105[®]**

230 V • 2,2 kW



Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu s účinným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. S elektrickou přípojkou a otvorem ve tvaru čtyřlístku.

GHE 105

**GHE 150[®]**

230 V • 2,5 kW



Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, sendvičovým nožovým ústrojím a otvorem ve tvaru čtyřlístku.

GHE 150

Obj. č.
6008 011 1130**GHE 140 L[®]**

230 V • 2,5 kW



Tichý kompaktní sklopný elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, otvorem ve tvaru čtyřlístku, vestavěnou nádobou na rozdrčenou hmotu a tichým ústrojím. Zvláště skladný a snadno přepravitelný, díky snadnému sklopení.

GHE 140 L

Další verze:

GHE 135 L[®]**GHE 250**

230 V • 2,5 kW



Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu. S elektrickou přípojkou a sendvičovým nožovým ústrojím.

GHE 250

**GHE 375**

400 V • 3,0 kW



Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu díky velkému plnicímu otvoru. Se sendvičovým nožovým ústrojím a technologií změny směru otáčení BRS.

GHE 375

**GHE 450**

400 V • 3,8 kW



Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání silnějších větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování velkého množství materiálu. S elektrickou přípojkou, dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“.

GHE 450





**KOŠ NA ROZDRZENÝ MATERIÁL
AHB 050**

50 l, samostatně stojící. K zachytávání rozdrčeného materiálu.

Pro GH 370 S, GHE 105, GHE 150,
GHE 250 a GHE 375

Obj. č.
6903 760 2546

	Max. tloušťka větví (Ø v mm)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon (W)	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Jmenovité napětí	Řezný nástroj (jmenovité otáčky)	Hmotnost (kg)	Výška přístroje (cm)	Zaručená hladina akustického výkonu (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku® (dB(A))	Dvoukomorový systém	Sendvičové nožové ústrojí	Technologie změny otáčení	Otvor ve tvaru čtyřlístku	Bezpečnostní spínač „One Click / One Turn“
BENZINOVÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU																		
GH 370 S ^①	35	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	34 ^②	140	104	94	3	-	●	-	-	-
GH 460 C	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	82 ^②	137	104	94	3	●	●	-	-	●
ELEKTRICKÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU																		
GHE 105 ^①	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	-	-	-	●	-
GHE 135 L ^②	35	-	-	2.300	-	-	230 V-	Drtící válec (40 U/min)	23	96	94	87	3	-	-	-	●	-
GHE 140 L ^②	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Drtící válec (40 U/min)	24	96	93	85	3	-	-	-	●	-
GHE 150 ^①	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	114	99	89	2	-	●	-	●	-
GHE 250	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	143	103	92	3	-	●	-	-	-
GHE 375	40	-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 U/min)	31	141	100	95	3	-	●	●	-	-
GHE 450	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450(2.800 U/min)	53	137	108	95	4	●	●	-	-	●

● Sériově

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování

① Model je vhodný k drcení větví

② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál

③ Faktor nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

④ Čistá hmotnost bez provozních látek