

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ.
NAPROSTO SUVERÉNNĚ.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

KONSTANTNÍ VÝKON NEZÁVISLE NA STAVU NABÍTÍ AKUMULÁTORU.

U akumulátorových zařízení jiných značek výkon při práci s klesající kapacitou akumulátoru obvykle klesá. To není případ akumulátorového nářadí STIHL se systémem CONSTANT POWER. Díky inteligentní elektronice pracuje Vaše nářadí STIHL s konstantně vysokým výkonem.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

MOTOR STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a zároveň úsporný. Oddělení spalín a čerstvého vzduchu minimalizuje ztráty vznikající při smíchání spalín a čerstvého vzduchu, zvyšuje výkon a zároveň snižuje spotřebu.

STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

STIHL ERGOSTART

Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Dodatečná pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem tlumí silné nárazy při startování.

OVLÁDACÍ RUKOJEŤ ADVANCE GRIP

Nové ergonomické ovládací rukojeti, pro pohodlný úchop s možností snadné změny polohy.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci: tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

ŠIROKÝ VÝBĚR ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

Abyste byli připraveni na jakýkoliv úkol, můžete si vybrat ze široké nabídky nejrůznějších řezných nástrojů.



**PRAKTICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**
NALEZNETE OD STRANY 156



Součásti dodávky	FSA 30		NOVINKA FSA 50		FSA 60 R			
	Akumulátor a nabíječka	Žací nástroj	bez akumulátoru a nabíječky	s AS 2 a AL 1	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 10 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101
Max. napětí (V)		PolyCut 3-2	12	12	40	40	40	40
Jmenovité napětí (V)			10,8	10,8	36	36	36	36
Příkon (kW)			0,24	0,24	0,43	0,43	0,65	0,65
Výkon (kW)			0,13 ^②	0,13 ^②	0,30 ^②	0,30 ^②	0,50 ^②	0,50 ^②
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		ASII SYSTEM	ASII SYSTEM	ASII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM
Doporučený akumulátor		AS 2	AS 2	AS 2	AK 10	AK 10	AK 20	AK 20
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)		19	19	19	50	50	60	60
Hmotnost zařízení (kg)		2,1 ^④	2,3 ^④	2,9 ^④	3,7 ^④	3,1 ^④	4,3 ^④	4,3 ^④
Průměr vyžínacího okruhu (mm)		230	230	280	280	350	350	350
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)		1.160	1.160	1.475	1.475	1.680	1.680	1.680
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))		76 / 76 / -	76 / 76 / -	69 / - / -	69 / - / -	77 / 81 / -	77 / 81 / -	77 / 81 / -
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))		89 / 89 / -	89 / 89 / -	85 / - / -	85 / - / -	91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 94 / -
Hodnota vibrací ^⑤ vlevo (m/s ²)		1,5 / 1,5 / -	1,5 / 1,5 / -	2,6 / - / -	2,6 / - / -	3,7 / - / -	3,7 / - / -	3,7 / - / -
Hodnota vibrací ^⑤ vpravo (m/s ²)		1,9 / 1,9 / -	1,9 / 1,9 / -	0,9 / - / -	0,9 / - / -	2,0 / - / -	2,0 / - / -	2,0 / - / -
Beznástrojové nastavení rukojeti		•	•	•	•	-	-	-
Kruhová rukojeť / obouhřídelná rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť		- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Vlastnosti ^⑥								
Popis		<ul style="list-style-type: none"> Zařízení 2-v-1: vyžínač lze jednoduše přestavět na zarovnávač okrajů Lehký, malý a snadno ovladatelný Úsporné skladování Oblouk pro udržování vzdálenosti chrání při práci před překážkami, jako jsou například stromy nebo keře S nastavitelnou délkou tyčí 		<ul style="list-style-type: none"> Zařízení 2-v-1: vyžínač lze jednoduše přestavět na zarovnávač okrajů Flexibilní distanční držák pro téměř dokonalé vyžínání kolem překážek Kompaktní a dobře vyvážený Nastavitelný úhel žací hlavy S nastavitelnou délkou tyčí 		<ul style="list-style-type: none"> Plynulá regulace otáček Oblouk pro udržování vzdálenosti chrání při práci před překážkami, jako jsou například stromy nebo keře 		
Objednací číslo a cena (Kč)		FA10 011 5700 3.050,00	FA10 011 5710 4.070,00	FA11 011 5703 7.640,00	FA11 011 5713 7.640,00	FA04 011 5704 5.090,00	FA04 011 5748 8.690,00	

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ



Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = Kruhová rukojeť

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

- ② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
- ③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
- ⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

- ⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
- ⑦ S akumulátorem, řezným nástrojem a ochranným krytem, bez nabíječky
- ⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274



	NOVINKA FSA 60 R	NOVINKA Set FSA 60 R	FSA 70 R	Set FSA 70 R	FSA 80	Set FSA 80	FSA 86 R
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 30 S a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky
Žací nástroj	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	AutoCut C 6-2
Popruh	-	-	-	-	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	-
Max. napětí (V)	40	40	40	40	40	40	40
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	36	36	36
Příkon (kW)	0,80	0,80	1,00	1,00	1,03	1,03	0,65
Výkon (kW)	0,60 ^⑤	0,60 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,50 ^⑤
Výkon (k)	-	-	-	-	-	-	-
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	APIII SYSTEM
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 200 S
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)	60	60	90	90	60	60	60
Hmotnost zařízení (kg)	3,0 ^④	4,2 ^④	3,2 ^④	4,4 ^④	4,3 ^④	5,6 ^④	3,3 ^④
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	350	350	380	380	230	230	350
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1660	1660	1.660	1.660	1.775	1.775	1.725
Délka kabelu (m)	-	-	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	77 / 81 / -	77 / 81 / -	76 / 79 / -	76 / 79 / -	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	77 / 81 / -
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 91 / -	91 / 91 / -	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	91 / 94 / -
Hodnota vibrací ^④ vlevo (m/s ²)	2,3 / 3,5 / -	2,3 / 3,5 / -	4,9 / 3,8 / -	4,9 / 3,8 / -	3,2 / 1,9 / 2,4	3,2 / 1,9 / 2,4	3,7 / - / -
Hodnota vibrací ^④ vpravo (m/s ²)	1,1 / 1,3 / -	1,1 / 1,3 / -	2,0 / 2,0 / -	2,0 / 2,0 / -	1,9 / 1,3 / 1,4	1,9 / 1,3 / 1,4	2,0 / - / -
Beznástrojové nastavení rukojeti	-	-	•	•	•	•	-
Kruhová rukojeť / obouřucí rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -
Hnačí hřídel v tyči	-	-	-	-	pevný	pevný	-
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Vlastnosti ^⑥							
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Systém Rapid Click pro rychlé, odpojení žací hlavy bez použití nástroje • Nástroj Advanced EasySpool pro jednoduché a rychlé navinutí struny žací hlavy Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě výkonnostní úrovně - ECO a MAX 	<ul style="list-style-type: none"> • Vynikající poměr výkonu a hmotnosti • Systém Rapid Click pro rychlé, odpojení žací hlavy bez použití nástroje • Nástroj Advanced EasySpool pro jednoduché a rychlé navinutí struny žací hlavy 	<ul style="list-style-type: none"> • Použití široké škály řezných nástrojů, např. kovový nůž na sečení trávy • Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě rychlostní úrovně - ECO a Max • Přizpůsobení výkonu podle použitého nástroje (kov nebo struna) 	<ul style="list-style-type: none"> • Plynulá regulace otáček • Oblouk pro udržování vzdálenosti chrání při práci před překážkami, jako jsou například stromy nebo keře 			
Objednací číslo a cena (Kč)	FA12 011 5700 5.540,00	FA120115710 9.090,00	FA07 011 5703 6.840,00	FA07 011 5713 10.390,00	FA08 011 5700 9.590,00	FA08 011 5710 13.990,00	FA05 011 5704 8.690,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

• Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = Kruhová rukojeť

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ S akumulátorem, řezným nástrojem a ochranným krytem, bez nabíječky
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	FSA 110 R	FSA 120	FS 38	FS 55	FS 89	FSE 52	FSE 71	
Součásti dodávky	Akumulátor a nabíječka		-		-		-	
	Žací nástroj		-		-		-	
	Popruh		-		-		-	
Zdvihový objem (cm³)	-	-	27,2	27,2	28,4	-	-	
Max. napětí (V)	40	40	-	-	-	-	-	
Jmenovité napětí (V)	36	36	-	-	-	230	230	
Příkon (kW)	1,00	1,03	-	-	-	0,50	0,54	
Výkon (kW)	0,80 [ⓐ]	0,80 [ⓐ]	0,80	0,80	0,95	-	-	
Výkon (k)	-	-	1,10	1,10	1,30	-	-	
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL			2-MIX	2-MIX	4-MIX [ⓑ]	-	-	
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 300 S	-	-	-	-	-	
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem [ⓐ] (až do zu ... min)	60	110	-	-	-	-	-	
Hmotnost zařízení (kg)	3,2 [ⓐ]	4,5 [ⓐ]	4,1 [ⓐ]	4,8 [ⓐ]	5,8 [ⓐ]	2,2 [ⓐ]	4,0 [ⓐ]	
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	380	230	380	230	230	300	350	
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1.710	1.785	1.470	1.695	1.800	1.310	1.530	
Délka kabelu (m)	-	-	-	-	-	0,33	0,55	
Hladina akustického tlaku [ⓐ] (dB(A))	76 / 79 / -	81 / 82 / 81	94 / 97 / -	96 / - / 94	96 / - / 94	83 / - / -	82 / - / -	
Hladina akustického výkonu [ⓐ] (dB(A))	91 / 91 / -	94 / 93 / 94	105 / 106 / -	106 / - / 104	104 / - / 104	94 / - / -	93 / - / -	
Hodnota vibrací [ⓐ] vlevo (m/s²)	4,9 / 3,8 / -	2,6 / 1,8 / 3,3	9,5 / 9,5 / -	6,8 / - / 6,8	4,8 / - / 4,1	3,0 / - / -	4,0 / - / -	
Hodnota vibrací [ⓐ] vpravo (m/s²)	2,0 / 2,0 / -	2,3 / 1,3 / 2,1	8,0 / 8,0 / -	5,6 / - / 5,6	3,8 / - / 3,2	4,5 / - / -	2,8 / - / -	
STIHL ErgoStart	-	-	○	○	-	-	-	
Beznástrojové nastavení rukojeti	●	●	-	-	-	●	-	
Automatická dekomprese	-	-	-	-	●	-	-	
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	-	-	●	●	●	-	-	
Kruhová rukojeť / obouřucí rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	● / - / -	- / ● / -	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●	
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	-	-	-	-	-	-	-	
Hnačí hřídel v tyči	-	pevný	pružný	pružný	pružný	-	pružný	
Automatické rozpoznání nástroje	-	●	-	-	-	-	-	
Antivibrační systém STIHL	-	-	-	-	1-bodový	-	-	
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	
Vlastnosti [ⓐ]			-	-	-	-	-	
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Systém Rapid Click pro rychlé odpojení žací hlavy bez použití nástroje • Nástroj Advanced EasySpool pro jednoduché a rychlé navinutí struny žací hlavy • Možnost nastavení kruhové rukojeti s měkkým úchopem bez použití nástroje 	<ul style="list-style-type: none"> • Použití široké škály řezných nástrojů, např. kovového nože na sečení trávy • Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě rychlostní úrovně - ECO a Max • Přizpůsobení výkonu podle připojeného nástroje (kov nebo struna) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruční palivové čerpadlo pro rychlejší nastartování • Možnost dodatečné montáže systémů STIHL ErgoStart nebo STIHL ElastoStart 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruční palivové čerpadlo pro urychlení nastartování 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonný vyžínáč pro plošné práce v husté trávě • Výkonný motor STIHL 4-MIX[ⓑ] • Díky tlačítku STOP je zařízení okamžitě znovu připraveno k provozu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktní a lehká • Otočná žací hlava dosáhne i do těžce přístupných míst • Sklopná oblouková rukojeť • S nastavitelnou délkou tyče 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonná • Měkká rukojeť snižuje vibrace a šetří klouby • Zahnutá tyč pro dobrou rovnováhu 	
Objednací číslo a cena (Kč)	FA07 011 5723 9.090,00	FA08 200 0000 12.190,00	4140 012 2353 5.590,00	4140 200 0523 7.240,00	4180 200 0540 12.990,00	4816 011 4104 2.680,00	4809 011 4115 4.060,00	

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

Jen do vyprodání zásob!

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- ① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
- ② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
- ③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
- ⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- ⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
- ⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu

- ⓐ Bez kabelu, řezného nástroje a ochranného krytu
- ⓑ S akumulátorem, řezným nástrojem a ochranným krytem, bez nabíječky
- ⓐ Vysvětlění symbolů a zkušebních značek od strany 274





	FSA 135	FSA 200	FS 94 C-E	FS 111	FS 120	FS 131	FS 235	NOVINKA FS 240
Akumulátor a nabíječka	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	-	-	-	-	-	-
Součásti dodávky	GrassCut 260-2	AutoCut C 26-2	GrassCut 230-2	BrushCut 250-3	AutoCut C 26-2, BrushCut 250-3	BrushCut 250-3	AutoCut C 26-2, BrushCut 250-3	BrushCut 250-3
Popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE
Zdvihový objem (cm³)	-	-	24,1	31,4	30,8	36,3	36,3	37,7
Max. napětí (V)	40	40	-	-	-	-	-	-
Jmenovité napětí (V)	36	36	-	-	-	-	-	-
Příkon (kW)	1,20	2,00	-	-	-	-	-	-
Výkon (kW)	1,00 ^②	1,60 ^②	0,90	1,05	1,30	1,40	1,50	1,70
Výkon (k)	-	-	1,20	1,40	1,80	1,90	2,10	2,30
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL			2-MIX	4-MIX ^④	2-MIX	4-MIX ^④	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 300 S	AP 500 S	-	-	-	-	-	-
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)	100	70	-	-	-	-	-	-
Hmotnost zařízení (kg)	4,9 ^⑤	5,7 ^⑤	4,8 ^⑤	5,8 ^⑤	6,4 ^⑤	5,8 ^⑤	6,8 ^⑤	7,1 ^⑤
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	420	450	420	420	420	420	420	450
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1.880	1.805	1.780	1.800	1.765	1.800	1.807	1.805
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	80 / - / 81	80 / 87 / 85	93 / 93 / 93	96 / - / 95	101 / - / 99	98 / - / 97	99 / - / 99	100 / - / 99
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	92 / - / 94	94 / 98 / 106	108 / 105 / 104	105 / - / 105	109 / - / 107	106 / - / 106	108 / - / 108	108 / - / 110
Hodnota vibrací ^④ vlevo (m/s²)	2,9 / - / 2,1	2,8 / 2,5 / 2,2	6,1 / 4,7 / 5,5	5,3 / - / 5,0	5,9 / - / 5,9	4,9 / - / 3,7	5,1 / - / 4,3	4,6 / - / 4,7
Hodnota vibrací ^④ vpravo (m/s²)	2,0 / - / 1,8	1,6 / 1,8 / 1,8	6,1 / 4,0 / 5,5	4,2 / - / 4,4	4,2 / - / 3,9	4,9 / - / 3,4	4,1 / - / 2,9	5,1 / - / 5,5
STIHL ErgoStart	-	-	•	-	-	-	-	-
Beznástrojové nastavení rukojeti	•	•	-	•	•	•	-	•
Automatická dekomprese	-	-	-	•	•	•	-	-
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	-	-	•	•	•	•	•	•
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	-	-	-	-	-	-	-	•
Hnačí hřídel v tyči	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný
Automatické rozpoznání nástroje	•	•	-	-	-	-	-	-
Antivibrační systém STIHL	-	4-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	• / - / •	• / - / •	• / - / -	• / - / ○	• / - / -	• / - / ○	• / - / ○	• / - / ○
Kontrolní značka ^⑥			-	-	-	-	-	-
Vlastnosti ^⑦			-	-	-	-	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch • Odolný vzduchový filtr s kovovou mřížkou pro optimální chlazení 	<ul style="list-style-type: none"> • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch • Možnost použití různých řezných nástrojů 	<ul style="list-style-type: none"> • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch • Funkce STIHL ECOSPEED šetří palivo a snižuje hlučnost • Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideální pro plošné sečení husté trávy • Dlouhá doba provozu díky velkému objemu nádrže • Polstrovaný dvouramenní popruh šetří síly a zvyšuje komfort 	<ul style="list-style-type: none"> • Polstrovaný dvouramenní popruh šetří síly a zvyšuje komfort • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch 	<ul style="list-style-type: none"> • Polstrovaný dvouramenní popruh šetří síly a zvyšuje komfort • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch 	<ul style="list-style-type: none"> • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Pohodlí i při dlouhém používání díky antivibračnímu systému STIHL • Ideální pro odstraňování husté trávy a náletů 	<ul style="list-style-type: none"> • Rychlý pracovní postup díky velkému průměru vyžínacího okruhu
Objednací číslo a cena (Kč)	FA01 200 0024 16.190,00	FA03 200 0015 20.390,00	4149 200 0076 13.990,00	4180 200 0603 15.290,00	4134 200 0446 12.890,00	4180 200 0570 18.390,00	4151 200 0015 15.290,00	4147 200 0699 20.190,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

- ② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
- ③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
- ⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

- ⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
- ⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu
- ⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	FSA 400	FSA 400 K	FS 261	FS 361 C-EM	FS 411 C-EM	FS 461 C-EM	FS 491 C-EM
Akumulátor a nabíječka	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	-	-	-	-	-
Součásti dodávky	BrushCut 300-3	WoodCut 200-22	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3
Žací nástroj	Popruh pro práci v lese ADVANCE PLUS	Popruh pro práci v lese ADVANCE PLUS	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE	Univerzální popruh ADVANCE	Univerzální popruh ADVANCE	Univerzální popruh ADVANCE
Popruh							
Zdvihový objem (cm ³)	-	-	41,60	37,7	41,6	45,6	51,6
Max. napětí (V)	40	40	-	-	-	-	-
Jmenovité napětí (V)	36	36	-	-	-	-	-
Příkon (kW)	2,60	2,60	-	-	-	-	2,40
Výkon (kW)	2,00 ^②	2,00 ^②	2,00	1,70	2,00	2,20	3,30
Výkon (k)	-	-	2,70	2,30	2,70	3,00	2-MIX
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL			2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	-
Doporučený akumulátor	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-	-	-
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)	40	50	-	-	-	-	9,2 ^②
Hmotnost zařízení (kg)	7,1 ^④	6,9 ^④	7,6 ^④	8,6 ^④	8,6 ^④	8,7 ^④	520
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	520	300	520	520	520	520	1.795
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1.790	1.680	1.800	1.786	1.786	1.786	-
Délka kabelu (m)	-	-	-	-	-	-	102 / - / 101
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	83 / 85 / 88	- / - / 92	100 / - / 99	100 / - / 100	100 / - / 99	101 / - / 101	111 / - / 112
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	96 / 97 / 102	- / - / 110	109 / - / 109	109 / - / 110	110 / - / 109	110 / - / 110	3,2 / - / 3,4
Hodnota vibrací ^⑤ vlevo (m/s ²)	2,4 / 2,4 / 2,7	- / - / 1,3	4,8 / - / 5,0	2,6 / - / 2,6	1,9 / - / 2,6	1,9 / - / 2,4	2,8 / - / 2,8
Hodnota vibrací ^⑤ vpravo (m/s ²)	1,6 / 1,8 / 2,3	- / - / 1,5	6,1 / - / 5,9	2,3 / - / 2,7	2,3 / - / 2,4	2,7 / - / 2,3	•
STIHL ErgoStart	-	-	-	•	•	•	•
STIHL M-Tronic	-	-	-	•	•	•	•
Beznástrojové nastavení rukojeti	•	•	•	•	•	•	-
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	-	-	•	•	•	•	•
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	-	-	-	•	•	•	•
Hnačí hřídel v tyči	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný
Automatické rozpoznání nástroje	•	•	-	-	-	-	-
Antivibrační systém STIHL	4-bodový	4-bodový	1-bodový	4-bodový	4-bodový	4-bodový	4-bodový
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	• / • / •	○ / - / •	• / ○ / ○	• / ○ / ○	• / ○ / ○	• / ○ / ○	• / ○ / ○
Kontrolní značka [®]	-	-	-				
Vlastnosti [®]			-	-	-	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Velmi výkonný profesionální akumulátorový křovinořez Možnost použití různých řezných nástrojů Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch 	<ul style="list-style-type: none"> Velmi výkonný profesionální akumulátorový křovinořez s krátkou tyčí Možnost použití různých řezných nástrojů Ergonomická obouruční rukojeť tvarovaná speciálně pro pilový řez 	<ul style="list-style-type: none"> Pro náročné sečení a práce na velkých plochách Univerzální použití díky široké nabídce řezných nástrojů S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonný křovinořez pro náročné sečení a plošné práce Systém STIHL M-Tronic 3.0 elektronicky řídí motor Komfortní univerzální popruh STIHL ADVANCE PLUS pro snadné sečení 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonný křovinořez pro náročné sečení a plošné práce Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonný křovinořez pro náročné sečení a plošné práce Systém STIHL M-Tronic 3.0 elektronicky řídí motor Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonný benzínový křovinořez pro komplexní sečení velkých ploch Maximální odolnost a dlouhá životnost, to vše s nízkou hmotností S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip
Objednací číslo a cena (Kč)	FA09 200 0007 23.490,00	FA09 200 0008 23.490,00	4147 200 0585 22.090,00	4147 200 0606 27.190,00	4147 200 0616 30.490,00	4147 200 0631 33.090,00	4148 200 0194 35.390,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
K = Krátká hřídel (např. pro práci v lese)
M = STIHL M-Tronic

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

④ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





FS 561 C-EM



FR 235



RGA 140

Součásti dodávky	Akumulátor a nabíječka
	Žací nástroj
	Popruh
Zdvihový objem (cm ³)	57,1
Max. napětí (V)	-
Jmenovité napětí (V)	-
Výkon (kW)	2,80
Výkon (k)	3,80
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX
Doporučený akumulátor	-
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)	-
Hmotnost zařízení (kg)	10,2 ^②
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	560
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1.760
Délka kabelu (m)	-
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	101 / - / 102
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	112 / - / 112
Hodnota vibrací ^④ vlevo (m/s ²)	3,7 / - / 3,3
Hodnota vibrací ^④ vpravo (m/s ²)	3,7 / - / 3,3
STIHL ErgoStart	•
STIHL M-Tronic	•
Beznástrojové nastavení rukojeti	•
Automatická dekomprese	-
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	•
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	- / • / -
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	•
Hnačí hřídel v tyči	pevný
Automatické rozpoznání nástroje	-
Antivibrační systém STIHL	4-bodový
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	• / ○ / ○
Kontrolní značka ^⑤	
Vlastnosti ^⑥	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • STIHL M-Tronic elektronicky řídí motor • Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart • S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip
Objednací číslo a cena (Kč)	4148 200 0214 40.590,00

ÚDRŽBA KRAJINY, LESNICTVÍ

- STIHL M-Tronic elektronicky řídí motor
- Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart
- S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip



FR 235

	FR 235
Akumulátor a nabíječka	-
Žací nástroj	AutoCut 36-2
Popruh	Nosný systém
Zdvihový objem (cm ³)	36,3
Max. napětí (V)	-
Jmenovité napětí (V)	-
Výkon (kW)	1,50
Výkon (k)	2,10
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX
Doporučený akumulátor	-
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)	-
Hmotnost zařízení (kg)	10,3 ^②
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	420
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	2.750
Délka kabelu (m)	-
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	99 / - / 99
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	108 / - / 108
Hodnota vibrací ^④ vlevo (m/s ²)	4,9 / - / 2,2
Hodnota vibrací ^④ vpravo (m/s ²)	4,9 / - / 2,1
STIHL ErgoStart	-
STIHL M-Tronic	-
Beznástrojové nastavení rukojeti	•
Automatická dekomprese	•
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	•
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	• / - / -
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	-
Hnačí hřídel v tyči	pevný
Automatické rozpoznání nástroje	-
Antivibrační systém STIHL	•
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	• / - / -
Kontrolní značka ^⑤	-
Vlastnosti ^⑥	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Kruhová rukojeť usnadňuje práci ve stísněných prostorech • Odolný záďový vyžínáč pro použití na svazích a ve stoupáních • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti
Objednací číslo a cena (Kč)	4151 200 0016 19.790,00

ÚDRŽBA KRAJINY, PRÁCE VE SVAHU

- Kruhová rukojeť usnadňuje práci ve stísněných prostorech
- Odolný záďový vyžínáč pro použití na svazích a ve stoupáních
- Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti

PROFESIONÁLNÍ ODSTRÁNĚNÍ PLEVELE

	RGA 140
Akumulátor a nabíječka	bez akumulátoru a nabíječky
Žací nástroj	RG rotační nůžky
Popruh	Dvouramenné závěsné zařízení
Zdvihový objem (cm ³)	-
Max. napětí (V)	40
Jmenovité napětí (V)	36
Výkon (kW)	1,00 ^③
Výkon (k)	-
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	
Doporučený akumulátor	AP 300 S
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem ^① (až ... min)	100
Hmotnost zařízení (kg)	6,4 ^④
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	230
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1.970
Délka kabelu (m)	-
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	- / - / 81
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	- / - / 93
Hodnota vibrací ^④ vlevo (m/s ²)	- / - / 2,3
Hodnota vibrací ^④ vpravo (m/s ²)	- / - / 2,4
STIHL ErgoStart	-
STIHL M-Tronic	-
Beznástrojové nastavení rukojeti	•
Automatická dekomprese	-
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	-
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	- / • / -
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	-
Hnačí hřídel v tyči	pevný
Automatické rozpoznání nástroje	-
Antivibrační systém STIHL	-
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	• / - / -
Kontrolní značka ^⑤	-
Vlastnosti ^⑥	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Sečení plevelu na tvrdých plochách a v okolí překážek s omezeným odletováním • Obouruční rukojeť pro dlouhé pracovní nasazení v zahradní a krajinářské údržbě • Odolný vzduchový filtr pro optimální chlazení
Objednací číslo a cena (Kč)	FA02 200 0029 20.990,00







- Sečení plevelu na tvrdých plochách a v okolí překážek s omezeným odletováním
- Obouruční rukojeť pro dlouhé pracovní nasazení v zahradní a krajinářské údržbě
- Odolný vzduchový filtr pro optimální chlazení



DVOURAMENNÉ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ		UNIVERZÁLNÍ POPRUHY			
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS SIGNÁLNÍ ORANŽOVÁ
Vlastnosti a výbava	S měkkým polstrováním	Snížení námahy uživatele při delších vyžínacích pracích. Ergonomické, pohodlné, lehké. Lze rozšířit o hrudní popruh a batoh na nářadí.			
Obvod hrudníku (cm)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140
Obvod pasu (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144
Délka zad (cm)	-	56	63	56	56
Kompatibilní s	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140			
Objednací číslo a cena (Kč)	4119 710 9001 1.100,00	4147 710 9002 1.620,00	4147 710 9004 1.620,00	4147 710 9014 00,00	0000 710 9000 2.060,00

POPRUHY PRO PRÁCI V LESE		MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ				
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	FS SET ADVANCE X-FLEX
Vlastnosti a výbava	Umožňuje vysokou volnost pohybu, díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomický design pro použití s pilovými kotouči. Velmi lehké a pohodlné. Lze rozšířit o batoh na nářadí.	Pro ergonomickou práci díky polstrovaným bederním a ramenním popruhům. Ramenní nosný systém, na který lze připevnit praktické tašky a držáky.				Sada bederního popruhu ADVANCE X-Flex (velikost M / L) a popruhu FS ADVANCE X-Flex (velikost M-L)
Obvod hrudníku (cm)	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 144
Obvod pasu (cm)	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160	89 - 143 cm	89 - 143 cm
Délka zad (cm)	56	61	56	52 - 64	52 - 64	52 - 64
Kompatibilní s	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 135 - FSA 400		FS 91 - FS 561, všechny FSA, RGA 140		
Objednací číslo a cena (Kč)	4147 710 9003 1.700,00	4147 710 9009 1.700,00	4147 710 9015 00,00	0000 710 9001 3.300,00	0000 007 4802 3.670,00	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Hrudní pás				
	0000 790 7700	227,00	Zajistíte pevné uchycení ramenních popruhů.	Všechny univerzální popruhy řady ADVANCE
Ochrana rukou při práci v křoví				
	4147 790 9102	675,00	Praktická ochrana rukou. Není vhodná pro verze K a ADVANCE Grip.	FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560, FS 561
NOVINKA Chrániče rukou ADVANCE Grip				
	4147 790 9103	765,00	Ochrana ruky pro vyžínače a křovinořezy, zejména při práci se štěpkovacím nožem.	Všechny stroje s ovládacími rukojeťmi ADVANCE Grip
Distanční oblouk				
	4816 713 3400	138,00	Praktický distanční oblouk pro sekání kolem stromů a předmětů.	FSA 56, FSA 57, FSE 52
	4863 713 3400	350,00		FSA 90 R, FSA 90
Batoh na nářadí ADVANCE				
	4147 881 5700	1.030,00	Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.	Pro všechny univerzální a lesnické pásy systému ADVANCE. lze použít s lesnickým popruhem ADVANCE X-TREEm HT.
Sada polštářů k zavěšení				
	0000 007 1045	730,00	Polstrování s adaptérem Popruh pro upevnění polstrování na opasek s baterií s nosným popruhem, na nosný systém AP nebo na nosný systém AR L. Není vhodné pro kombinaci s modulárním systémem Popruh.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

Ⓢ Zádová část ADVANCE X-TREEm je kompatibilní s bederním pásem ADVANCE X-Flex, viz strana 257

! Jen do vyprodání zásob!

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Sada pro údržbu				
	4180 007 4100	1.820,00	Skládá se ze dvou náhradních nožů a jednoho ochranného talíře.	Příslušenství pro rotační nůžky RG RG, RG-KM
Nástěnný držák FS				
	0463 481 0002	165,00	Pro pohodlné a prostorově úsporné skladování motorových vyžínačů / křovinořezů a KombiMotorů. Montážní materiál pro připevnění držáku na stěnu je součástí balení.	Všechny motorové kosačky, křovinořezy, kombinované motory
Nosný popruh				
	4119 710 9012	370,00	Pro komfortní práci.	Pro všechny modely FS, FSA 50 a FSA s očkem pro zavěšení
Vyvětovací pila HT				
	4182 200 0215	6.690,00	Hmotnost 1,3 kg.	FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R
Zahradní nůžky HL 145° nastavitelné				
	4243 740 5101	9.590,00	Pro náročnou práci při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Hmotnost 1,3 kg.	FS 91 R, FS 111 R, FS 131 R
Půdní fréza BF				
	4601 710 1504	7.090,00	Hmotnost 1,3 kg. Pracovní šířka 22 cm	FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350, FR 460 TC-E

Ⓢ Pro více informací o kompatibilních typech elektrického nářadí se obraťte na místního odborného prodejce STIHL



ŘEZNÉ NÁSTROJE



ŽACÍ HLAVY ^①			ŽACÍ STRUNY		
Obj. č.	Cena (Kč)		Ø ^② (mm)	Doporučené množství náplně (m)	Tvar
TrimCut					
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	415,00	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□□□
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	465,00	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□□□
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	525,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□□□
AutoCut					
Cívka se strunou	6421 710 4300	188,00	1,4	-	○
Cívka se strunou pro Autocut C 3-2	4009 710 4304	228,00	1,6	-	⊗
Cívka se strunou pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	270,00	2,0	-	⊗
AutoCut 2-2	4008 710 2100	325,00	1,6	-	⊗
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	390,00	1,6	1 × 5	⊗
AutoCut C 3-2	4009 710 2106	400,00	2,0	1 × 5	⊗
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	405,00	2,0 / 2,4	1 × 4	○□□□
AutoCut C 12-2 NOVINKA	4010 710 2102	405,00	2,0	1 × 5	○□□□
AutoCut C 12-2	4010 710 2100	425,00	2,4	1 × 4	○□□□
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	590,00	2,4 / 2,7	1 × 7	○□□□
AutoCut 27-2	4002 820 2302	540,00	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□□□
AutoCut 36-2	4002 710 2170	580,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□□□
AutoCut 46-2	4003 710 2115	620,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□□□
AutoCut 56-2	4005 710 2107	695,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□□□
SuperCut					
SuperCut 20-2	4002 710 2162	625,00	2,4	2 × 3	○□□
SuperCut 40-2	4003 710 2140	900,00	2,4	1 × 7,5	○□□
PolyCut					
PolyCut 2-2 ^③	4008 710 2102	330,00	230	-	-
PolyCut 3-2 ^③	4009 710 2104	350,00	230	-	-
Polycut 6-2 ^③	4006 710 2137	360,00	300	-	-
Polycut 11-2 NOVINKA	4010 710 2112	355,00	300	-	-
Polycut 12-2	4010 710 2110	385,00	330	-	-
PolyCut 18-2 ^③	4002 820 2320	540,00	330	-	-
Polycut 28-2 ^③	4002 820 2300	620,00	365	-	-
Polycut 48-2 ^③	4003 710 2126	855,00	365	-	-
DuroCut					
DuroCut 5-2 ^④	4006 710 2131	460,00	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	○□□□
DuroCut 20-2 ^⑤	4002 710 2182	720,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	○□□□
DuroCut 40-4 ^⑥	4005 710 2114	1.100,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	○□□□

- Tráva a slabší porosty
- Silná vegetace
- Růkosí a křoviny
- Keře a slabé stromky

Popis

Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinutí struny bez demontáže cívky ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívky. Nastavení délky struny ručně.

Popis

Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

Popis

Hlava se dvěma nebo čtyřmi strunami k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.

Popis

Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma pohyblivými plastovými břity. Doporučeno zejména pro akumulátorové křovinořezy STIHL, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru.

Popis

Dvou nebo čtyřstrunná, pro sečení a vyžínání i v tvrdé trávě. Nízká výška sečení. Žací struna ze zvláště odolného a trvanlivého materiálu odolného proti oděru.

- FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM
- FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E
- FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM
- FS 94 RC-E, FS 94 C-E
- FS 131
- FS 240 C-E
- FSA 250, FS 261 C-E
- FS 311
- FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM
- FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400
- FS 561 C-EM
- FSA 30
- FSA 45
- FSA 50, FSA 57, FSE 52
- FSA 60 R[Ⓣ], FSA 86 R
- FSA 60 R[Ⓢ]
- FSA 70 R, FSA 110 R
- FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R
- FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200
- FSE 31
- FSE 60, FSE 71, FSE 81
- FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

Kompatibilita

-	Ⓢ	Ⓢ	-	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ	Ⓢ	-	-	Ⓢ	
-	-	-	-	-	-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ [Ⓣ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ
-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

Ⓢ Vhodné
Ⓢ Lze kombinovat
- Nepřípustné

① Povoleno pouze s chráničem
② Tučně uvedené číslice udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově

③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou


④ Včetně 6 kousků struny L
⑤ Včetně 12 kousků struny XL
⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

Ⓣ RapidClick System
Ⓢ Pro FSA 60 R s objednacím číslem FA04
Ⓢ Pro FSA 60 R s objednacím číslem FA12

○ Kulatá žací struna
□ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže

⊗ Kulatá a tichá žací struna
□ Žací struna čtyřhranná





Tráva a slabší porosty
 Silná vegetace
 Rákosí a křoviny
 Keře a slabé stromky

FS 55 R, FS 55, FS 56 R,
 FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E,
 FS 70 C-E
 FSA 80, FSA 80 R, FSA 120,
 FSA 120 R
 FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
 FS 111, FS 131, FSA 130,
 FSA 135, FSA 200 R, FSA 200
 FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM
 FS 94 RC-E, FS 94 C-E
 FS 240 C-E
 FS 261 C-E
 FS 311
 FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L,
 FS 411 C-EM, FSA 250,
 FSA 400
 FS 410 C-EM K,
 FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM
 KW, FSA 400 K
 FS 461 C-EM, FS 490 C-EM,
 FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L
 FS 561 C-EM
 FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Ø připojení (mm)	Popis	Kompatibilita											
GrassCut®																
230 mm (2 F)	4001 713 3805	290,00	25,4	Žací list na trávu Vyroben z oceli. Provedení s různým počtem nožů nebo zubů pro sečení husté, suché trávy a rákosu.	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	
260 mm (2 F)	4001 713 3812	330,00	25,4		-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
230 mm (4 F)	4001 713 3801	380,00	25,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
230 mm (4 F)	4000 713 3801	400,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
230 mm (8 F)	4001 713 3803	395,00	25,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
255 mm (8 F)	4000 713 3802	460,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
250 mm (32 Z)®	4001 713 3813	665,00	25,4		-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓
250 mm (32 Z)®	4000 713 3812	700,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
BrushCut®																
250 mm (3 F)	4112 713 4100	620,00	25,4	Vyžínací nůž Se dvěma nebo třemi řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin. Verze „Special“ z extra tvrzené oceli pro dlouhou životnost i při vysokém zatížení.	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓
300 mm (3 F)	4119 713 4100	780,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
305 mm „Spezial“ (2 F)®	4000 713 4103	895,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	910,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
350 mm „Spezial“ (3 F)®	4000 713 4100	1.180,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
ShredCut®																
270 mm (2 F)	4000 713 3903	805,00	20,0	Štěpkovací nůž Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drčení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	955,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
WoodCut, se špičatými zuby®																
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	665,00	25,4	Pilový kotouč Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	700,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	785,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-
WoodCut, s dlátovými zuby®																
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	745,00	25,4	Pilový kotouč Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení. Ideální pro pěstební práce a péči o mladé porosty.	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	785,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	880,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-
200 mm (22 Z) HP®	4001 713 4203	895,00	25,4		-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP®	4000 713 4203	940,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
225 mm (22 Z) HP®	4000 713 4202	1.060,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	980,00	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
WoodCut, tvrdokov®																
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	1.150,00	20,0	Pilový kotouč Velmi robustní speciální nástroj do písčitéch a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč
 ✓ Vhodné
 Ⓜ Použitelné pro FS 491 C-EM
 - Nepřípustné

F = lamela
 Z = zuby
 ① Povoleno pouze s chráničem
 ② Potlačený odhoz kamenů
 ③ Snese silné zatížení, dlouhá životnost
 ④ Povoleno pouze s krytem nože

⑤ Povoleno pouze pro FS s řídítkovou rukojetí
 ⑥ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 164
 ⑦ HP = High-Performance (o 20% vyšší řezný výkon)



ŽACÍ HLAVY

PŘEHLED BAREV, TLOUŠŤEK A POUŽITÍ ŽACÍCH STRUN

Tvar	Průměr sekacího vlákna (mm)							Popis
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	
	●	●	●	●	●	●	●	Kulaté Univerzálně použitelná pro začistování a vyžínání
	-	●	●	●	●	-	-	Kulaté a tiché Snížená hlučnost, doporučeno pro elektrické a akumulátorové vyžínáče díky nižší spotřebě energie
	-	-	-	■	■	■	-	Čtvercové Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevele
	-	-	■	■	■	■	■	High-Tech CF3 Pro Vyrobeno ze tří různých plastových materiálů pro zajištění pružnosti, odolnosti a vysokého řezného výkonu

ŽACÍ HLAVY®

	Obj. č.	Cena (Kč / m)	Cena (Kč)	Ø (mm)	Délka na cívkě (m)
Kulaté					
●	0000 930 2284	4,38	70,00	1,4	16,0
●	0000 930 2335	6,50	91,00	2,0	14,0
	0000 930 2338	7,86	110,00	2,4	14,0
●	0000 930 2339	5,63	231,00	2,4	41,0
	0000 930 2340	4,58	380,00	2,4	83,0
	0000 930 2246	3,26	825,00	2,4	253,0
	0000 930 2341	10,11	91,00	2,7	9,0
●	0000 930 2343	5,54	360,00	2,7	65,0
	0000 930 2227	3,87	805,00	2,7	208,0
●	0000 930 2542	4,66	755,00	3,0	162,0
	0000 930 2543	3,99	1.080,00	3,0	271,0
●	0000 930 2569	4,01	2.300,00	3,3	573,0
Kulaté a tiché					
●	0000 930 2415	5,32	101,00	1,6	19,0
●	0000 930 2416	6,86	96,00	2,0	14,0
	0000 930 2419	8,21	115,00	2,4	14,0
●	0000 930 2421	4,82	400,00	2,4	83,0
	0000 930 2535	3,42	865,00	2,4	253,0
	0000 930 2422	10,56	95,00	2,7	9,0
●	0000 930 2423	5,85	380,00	2,7	65,0
	0000 930 2414	4,09	850,00	2,7	208,0

ŽACÍ HLAVY®








	Obj. č.	Cena (Kč / m)	Cena (Kč)	Ø (mm)	Délka na cívkě (m)
Čtvercové					
	0000 930 2640	5,93	243,00	2,4	41,0
■	0000 930 2641	4,82	400,00	2,4	83,0
	0000 930 2612	3,42	865,00	2,4	253,0
	0000 930 2613	2,93	1.230,00	2,4	420,0
	0000 930 2642	7,19	230,00	2,7	32,0
■	0000 930 2643	5,85	380,00	2,7	65,0
	0000 930 2616	4,09	850,00	2,7	208,0
	0000 930 2617	3,49	1.210,00	2,7	347,0
	0000 930 2644	6,89	365,00	3,0	53,0
■	0000 930 2619	4,88	790,00	3,0	162,0
	0000 930 2620	4,17	1.130,00	3,0	271,0
High-Tech CF3 Pro					
	0000 930 4300	9,29	325,00	2,4	35,0
	0000 930 4303	7,43	520,00	2,4	70,0
	0000 930 4313	5,33	1.130,00	2,4	212,0
	0000 930 4301	11,35	295,00	2,7	26,0
	0000 930 4304	9,15	485,00	2,7	53,0
■	0000 930 4314	6,40	1.100,00	2,7	172,0
	0000 930 4302	13,57	285,00	3,0	21,0
	0000 930 4305	10,81	465,00	3,0	43,0
	0000 930 4315	7,69	1.030,00	3,0	134,0
	0000 930 4322	6,60	1.420,00	3,0	215,0
	0000 930 4311	14,71	500,00	3,3	34,0
	0000 930 4316	10,18	1.150,00	3,3	113,0

Doporučená maloobchodní cena výroby v Kč







① Cívky
 ② Pro DuroCut
 ③ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274



PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Celková délka nože (mm)	Popis	Kompatibilní s
Cívky pro žací hlavu AutoCut					
	4002 710 4321	365,00	-	Možnost dodatečné montáže cívek pro žací hlavu s kovovou vložkou v hlavní oblasti opotřebení pro delší životnost oproti standardním žacím hlavám AutoCut.	AutoCut 25-2, 27-2
	4003 710 4310	410,00	-		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
Sady plastových nožů					
	4008 007 1000	70,00	90	Osm plastových nožů.	PolyCut 2-2, 3-2
	4002 007 1020	128,00	130		PolyCut 6-2, 11-2, 18-2
	4002 007 1000	125,00	145	Dvanáct plastových nožů.	PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
	4111 007 1001	106,00	105		PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Struny pro DuroCut					
	0000 930 3503	95,00	-	48 strun v balení. Velikost L, 2 mm, ozubená	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	138,00	-	Velikost XL, 3 mm, ozubená	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	207,00	-	Velikost XXL, 4 mm, ozubená	DuroCut 40-4

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka®	Popis	Kompatibilní s
Pilníky pro křovinořezy					
	0814 212 3310	125,00		Ploché pilníky. 200 mm. Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.	
Násady pilníků					
	0811 490 7862	38,00		Dřevěná rukojeť	Trojhranné, ploché a kulaté pilníky o průměru 3,2 mm
	0811 490 7860	38,00	PEFC	Dřevěná rukojeť	Trojhranné, ploché, kulaté a šestihorné pilníky o průměru 4,0 až 5,5 mm
	FH 3 0000 881 4503	93,00		Měkká rukojeť	Ploché pilníky do délky 150 mm
Držák pilníku s kulatým pilníkem					
	5605 750 4343	275,00			Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.
Rozvodka					
	4020 893 5000	520,00			Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

OCHRANNÝ KRYT PRO NÁŘADÍ NA SEČENÍ

Obj. č.	Cena (Kč)	Max. průměr kruhového záběru (mm)	Struna	Kov
Univerzální ochranný kryt pro strunové žací hlavy a kovové nástroje				
 4180 007 1028	735,00	420	260	
NOVINKA FA01 007 1002 ^③	775,00	450	260	
Ochranný kryt pro kovové nástroje				
4144 710 8116	187,00	-	230	
4147 710 8115	405,00	-	305	
4147 007 1021	470,00	-	305	
4148 710 8105	365,00	-	350	
4148 710 8106	720,00	-	250	
Ochranný kryt pro strunové žací hlavy a PolyCut				
4140 710 8100	360,00	420	-	
4140 710 8101	340,00	380	-	
4144 710 8117	445,00	420	-	
4147 710 8100	555,00	480	-	
4180 007 1030	460,00	420	-	
FA05 710 8100	244,00	350	-	
4147 710 8112	580,00	520	-	
4148 710 8104	925,00	560	-	
NOVINKA FA10 710 8100	149,00	230	-	
NOVINKA FA11 710 8100	160,00	280	-	
NOVINKA 4522 710 8100	144,00	280	-	
NOVINKA 4816 710 8100	198,00	300	-	
FA07 710 8100	285,00	380	-	
4144 710 8127	415,00	380	-	
FA03 710 8100	550,00	450	-	
Startovací balíček pro štěpkování (Štěpkovací nůž, kryt nože a upevňovací díly)				
 4147 007 1023	1.710,00	-	270	
4148 007 1012	2.520,00	-	320	
Ochranný kryt pro pilové kotouče (doraz a ochranný kryt pro pilové kotouče) ^①				
4180 710 8202	510,00	-	200	
4147 007 1008 ^②	695,00	-	200	
4147 007 1009 ^②	725,00	-	225	
4147 710 8210	515,00	-	200	
4147 710 8211	545,00	-	225	
4148 710 8202	545,00	-	225	
4148 710 8203	580,00	-	250	

BENZÍNOVÉ STROJE

FS 38,
FS 40
FS 50
FS 55,
FS 56,
FS 70
FS 89,
FS 91,
FS 111
FS 120
FS 94 RC-E
FS 94 C-E
FS 131,
FS 240 C-E
FS 235,
FS 250,
FS 251
FS 255
FS 260 R
FS 311
FS 460 C-EM K,
FS 410 C-EM K,
FS 490 C-EM K

FS 261 C-E,
FS 361 C-EM,
FS 411 C-EM,
FS 411 C-EML,
FS 461 C-EM,
FS 461 C-EML
FS 491 C-EM,
FS 491 C-EML
FS 511 C-EM,
FS 561 C-EM

ZADNÍ PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ

FR 235
FR 410 C-E,
FR 460 TC,
FR 480 C-E

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

FSA 30
FSA 50
FSA 57
FSE 52
FSA 60 R,
FSA 86 R
FSA 60 R **NOVINKA**
FSA 70 R,
FSA 110 R
FSA 80 R,
FSA 80,
FSA 120 R,
FSA 120
FSA 135
FSA 200 R,
FSA 200
FSA 250
FSA 400
FSA 400 K

NÁSTROJE PRO PŘIPOJENÍ

FS-KM
FSS-KM

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

✓ Vhodné
- Nepřípustné

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídítkovou rukojetí
② Přestavba možná pouze ve spojení s ochranným kroužkem 4147 717 2701, který je součástí dodávky.

③ Pro modely Evo číslo .0 od 11/25

