

SEKAČKY NA TRÁVU

VY MÁTE NA VÝBĚR.
MY MÁME VŽDY TEN SPRÁVNÝ
STROJ PRÁVĚ PRO VÁS.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA

Displej a ovládací prvek na řídkách sekačky vás prostřednictvím několika ukazatelů informují o stavu nabití akumulátorů, zvoleném pracovním režimu, nastaveném stupni maximální rychlosti pojezdu a také o možných poruchách. Jedním pohledem tak můžete zjistit, co je potřeba k efektivnímu a nepřerušovanému provozu. Pomocí ovládací jednotky navíc můžete upravovat nastavení, jako například rychlost pojezdu nebo režim sečení.

ECO REŽIM

Pokud aktivujete Eco režim, otáčky motoru sekačky se automaticky přizpůsobí skutečně potřebnému výkonu. Vaše akumulátorová sekačka tak spotřebuje méně energie a zvládne posekat větší plochu, než bude nutné ji znovu nabít.

NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM

Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo delší provozní doby na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.



**PRAKTICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**
NALEZNETE OD STRANY 129

ROBOTICKÉ SEKAČKY → 130 ZAHRADNÍ TRAKTORY → 136 PROVZDUŠNOVAČE TRÁVNÍKŮ → 140

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese stihl.cz.



KOMPLEXNÍ FUNKCE

FUNKCE 4 V 1

Jediná sekačka umožňuje 4 provozní režimy: Snadný sběr posečené trávy do sběrného koše, zadní výhoz s uzavřenou klapkou, boční výhoz s prodloužením bočního výhozu, mulčování s vestavěným mulčovací klínem (Série 2 a Série 7) nebo integrovanou mulčovací klapkou (Série 4).

TEXTILNÍ KOŠ NA TRÁVU

Odolný textilní sběrný koš má objem 80 litrů a je proto ideální pro sekání velkých travnatých ploch. Díky integrované ochraně proti prachu zůstává hrubý prach spolehlivě v sběrném koši. Textilní sběrný koš lze snadno složit, takže jej můžete pohodlně uložit.

KOMFORTNÍ JEDNODÍLNÁ RUKOJEŤ

Sklopná komfortní rukojeť zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ POMOCÍ KOLEČEK

Díky stabilnímu a snadno ovladatelnému nastavení výšky sečení můžete samostatně upravovat výšku každého kola sekačky. To umožňuje maximální flexibilitu při přizpůsobování sekání konkrétnímu terénu.



	RMA 235	RMA 239	RMA 239 C	RMA 243	RMA 248 T	RMA 253 T
	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky
Součástí dodávky						
Pohon (km/h)	-	-	-	-	3,5	3,5
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru						
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^③ (až ... m ²)	300	250	250	230	340	325
Hmotnost zařízení (kg)	13 ^②	13 ^②	15 ^②	26 ^②	29 ^②	31 ^②
Šířka záběru (cm)	33	37	37	41	46	51
Výška sečení (mm)	25 - 60	30 - 70	30 - 70	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Nastavení výšky sečení	5-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	3.400	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000
Plochy trávníků až do ... (m ²)	400 ^③	330 ^③	330 ^③	300 ^③	340 ^③	325 ^③
Sběrný koš na trávu (l)	30	40	40	52	52	55
Šířka přístroje bez přídatných dílů (cm)	37	42	43	51	51	55
Max. výška zařízení (cm)	108	107	107	117	117	117
Průměr kol vepředu (mm)	140	150	150	180	180	180
Průměr kol vzadu (mm)	170	180	180	200	200	200
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	76	76	76	76	79	79
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	90	91	91	90	95	94
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku ^① (dB(A))	3	2	2	2	2	2
Vibrace na vodičím madle a _h w (m/s ²)	1,8	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8
Faktor nejistoty vibrací K ^① (m/s ²)	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9
Mono komfortní říditka	-	-	•	•	•	•
Funkce mulčování	-	o	o	•	•	•
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	•	•	•	•	•	•
Multi-nůž	-	-	-	•	•	•
Skládací sběrný koš na trávu	•	•	•	•	•	•
Centrální nastavení výšky sečení	•	•	•	•	•	•
Vlastnosti ^②						
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Lehká akumulátorová sekačka se záběrem 33 cm Pro tiché použití na malých trávnících Maximální účinnost díky nožům s optimalizovaným průtokem 	<ul style="list-style-type: none"> Lehká akumulátorová sekačka se záběrem 37 cm Pro tiché použití na malých až středně velkých trávnících Maximální účinnost díky nožům s optimalizovaným průtokem 	<ul style="list-style-type: none"> Pro tiché použití na malých až středně velkých trávnících Maximální účinnost díky nožům s optimalizovaným průtokem Snadné vyprazdňování koše na trávu o objemu 40 l díky skládacímu mechanismu 	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátorová sekačka na trávu se záběrem 41 cm Vhodná pro menší trávníky Snadné ovládání díky výškově nastavitelné rukojeti 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná sekačka se záběrem 46 cm a jednorýchlostním pohonem předních kol Vhodná pro menší trávníky Snadné ovládání díky výškově nastavitelné rukojeti 	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátorová sekačka na trávu se záběrem 51 cm a jednorýchlostním pohonem předních kol Vhodná pro menší trávníky Snadné ovládání díky výškově nastavitelné rukojeti
Objednací číslo a cena (Kč)	6311 011 1425 5.040,00	6320 011 1480 7.940,00	6320 011 1490 9.090,00	WA20 011 1400 13.390,00	WA21 011 1410 16.890,00	WA22 011 1410 18.590,00

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ



Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

• Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
T = 1-rychlostní pohon kol

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru

③ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

④ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	RM 248	RM 248 T	RM 253 T	RME 235	RME 339	RMA 443 V
Součásti dodávky	-	-	-	-	-	bez akumulátoru a nabíječky
Zdvihový objem (cm ³)	127	127	127	-	-	-
Jmenovitý výkon (kW)	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	-
Jmenovitý výkon (k)	2,5	2,5	2,5	-	-	-
Pohon (km/h)	-	3,5	-	-	-	2,0 - 4,5
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	-	-	AKI SYSTEM
Doporučený akumulátor	-	-	-	-	-	AK 30 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem [ⓐ] (až ... m ²)	-	-	-	-	-	350
Hmotnost zařízení (kg)	30 [ⓐ]	32 [ⓐ]	31 [ⓐ]	13 [ⓐ]	14 [ⓐ]	26 [ⓐ]
Šířka záběru (cm)	46	46	51	33	37	41
Výška sečení (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	25 - 60	30 - 70	20 - 100
Nastavení výšky sečení	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.000
Plochy trávníků až do ... (m ²)	1.200 [ⓐ]	1.200 [ⓐ]	1.800 [ⓐ]	300	500	350 [ⓐ]
Sběrný koš na trávu (l)	52	52	55	30	40	52
Šířka přístroje bez přídatných dílů (cm)	51	51	55	37	42	50
Max. výška zařízení (cm)	117	117	117	108	107	108
Průměr kol vepředu (mm)	180	180	180	140	150	190
Průměr kol vzadu (mm)	200	200	200	170	180	215
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	82	82	83	80	79	75
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	96	96	97	93	93	90
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku [ⓐ] (dB(A))	2	2	2	2	1	2
Vibrace na vodícím madle ahw (m/s ²)	4,4	4,4	4,4	1,4	1,2	1,4
Faktor nejistoty vibrací K [ⓐ] (m/s ²)	2,2	2,2	2,2	0,7	0,6	0,7
Mono komfortní říditka	•	•	•	-	-	•
Funkce mulčování	•	•	•	•	•	•
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	-	-	-	-	-	•
Multi-nůž	•	•	•	-	-	•
Skládací sběrný koš na trávu	•	•	•	•	•	•
Centrální nastavení výšky sečení	•	•	•	•	•	•
Eco-Modus	-	-	-	-	-	•
Vlastnosti [ⓐ]	-	-	-	-	-	•
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Snadno ovladatelná benzínová sekačka se záběrem 46 cm • Bez problémů zvládne středně velké trávníky • Snadno nastavitelná výška sečení od 20 mm do 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Ovladatelná benzínová sekačka s šířkou záběru 46 cm a 1-rychlostním pohonem kol • Pro efektivní zpracování středně velkých trávníků • Snadné nastavení výšky sečení od 20 mm do 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 51 cm a 1-rychlostním pohonem kol • Pro efektivní zpracování středně velkých až velkých travnatých ploch • Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu říditku 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrická sekačka na trávu s šířkou záběru 33 cm pro malé trávníky • Pro použití v hlukově citlivých oblastech v blízkosti domů • Sklopné, výškově nastavitelné říditka 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrická sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé trávníky • Pro použití v hlukově citlivých oblastech v blízkosti domů • Centrální nastavení výšky sečení v 5 úrovních 	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 41 cm a Pohon kol vario • Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu říditku • Vhodná pro menší trávníky
Objednací číslo a cena (Kč)	WB21 011 3400 12.790,00	WB21 011 3410 15.790,00	WB22 011 3410 18.090,00	6311 011 2410 4.750,00	6320 011 2405 7.540,00	WA40 011 1420 20.190,00

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ



**ABY BYL TRÁVNÍK
OZDOBOU VAŠÍ
ZAHRADY**



Naskenujte QR kód a my vám po celý kalendářní rok poskytneme užitečné informace, návody a tipy týkající se péče o trávník.



	RMA 443 PV	Set RMA 443 PV	RMA 448 V	RMA 448 PV	Set RMA 448 PV	RMA 453 PV	Set RMA 453 PV	
	bez akumulátoru a nabíječky	s AP 300 S a AL 301	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	s AP 300 S a AL 301	bez akumulátoru a nabíječky	s AP 300 S a AL 301	
Součástí dodávky								
Pohon (km/h)	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru								
Doporučený akumulátor	AP 500 S	AP 500 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S	AP 500 S	610	
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^③ (až ... m ²)	640	640	340	610	610	540	540	
Hmotnost zařízení (kg)	27 ^②	28,8 ^②	27 ^②	28 ^②	29,8 ^②	29 ^②	30,8 ^②	
Šířka záběru (cm)	41	41	46	46	46	51	51	
Výška sečení (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	
Nastavení výšky sečení	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	
Pracovní otáčky (ot./min.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	
Plochy trávníků až do ... (m ²)	640 ^③	640 ^③	340 ^③	610 ^③	610 ^③	540 ^③	540 ^③	
Sběrný koš na trávu (l)	52	52	52	52	52	55	55	
Šířka přístroje bez přídatných dílů (cm)	50	50	52	52	52	57	57	
Max. výška zařízení (cm)	108	108	108	108	108	108	108	
Průměr kol vepředu (mm)	190	190	190	190	190	190	190	
Průměr kol vzadu (mm)	215	215	215	215	215	215	215	
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	75	75	79	79	79	79	79	
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	90	90	94	94	94	94	94	
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku ^① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	
Vibrace na vodičím madle ahw (m/s ²)	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Faktor nejistoty vibrací K ^① (m/s ²)	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Mono komfortní říditka	•	•	•	•	•	•	•	
Funkce mulčování	•	•	•	•	•	•	•	
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	•	•	•	•	•	•	•	
Multi-nůž	•	•	•	•	•	•	•	
Nožová brzda-spojka	-	-	-	-	-	-	-	
Skládací sběrný koš na trávu	•	•	•	•	•	•	•	
Centrální nastavení výšky sečení	•	•	•	•	•	•	•	
Eco-Modus	•	•	•	•	•	•	•	
Vlastnosti ^④								
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 41 cm a Pohon kol vario Optimalizovaný výkon díky sekvenčnímu vybíjení akumulátoru Pohodlná práce díky 52litrovému sběrné koši s ukazatelem naplnění 		<ul style="list-style-type: none"> Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 46 cm a Pohon kol vario Pro středně velké trávníky Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu říditku 		<ul style="list-style-type: none"> Výkonná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 46 cm a pohonem Vario Maximální účinnost díky noži s optimalizovaným prouděním vzduchu a režimu Eco Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu říditku 		<ul style="list-style-type: none"> Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 51 cm a Pohon kol vario Pro středně velké trávníky Optimalizovaný výkon díky sekvenčnímu vybíjení akumulátoru 	
Objednací číslo a cena (Kč)	WA40 011 1410 19.890,00	WA40 200 0004 29.590,00	WA41 011 1400 21.990,00	WA41 011 1420 21.590,00	WA41 200 0002 31.290,00	WA42 011 1400 23.590,00	WA42 200 0002 33.290,00	

NÁROČNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ



Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

P = Performance
V = Pohon kol vario

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru

③ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
④ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





NÁROČNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RM 443 T	RM 448 V	RM 453 T	RM 453 V	RM 650 T	RM 650 V	RM 655 V	RM 655 VS
Zdvihový objem (cm³)	139	166	166	166	173	173	173	173
Jmenovitý výkon (kW)	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Jmenovitý výkon (k)	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Pohon (km/h)	3,5	2,4 - 4,2	3,5	2,4 - 4,2	3,5	2,6 - 4,6	2,6 - 4,6	2,6 - 4,6
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Hmotnost zařízení (kg)	30 [ⓐ]	32 [ⓐ]	33 [ⓐ]	33 [ⓐ]	45 [ⓐ]	46 [ⓐ]	46 [ⓐ]	50 [ⓐ]
Šířka záběru (cm)	41	46	51	51	48	48	53	53
Výška sečení (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	25 - 85	25 - 85	25 - 85	25 - 85
Nastavení výšky sečení	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Plochy trávníků až do ... (m²)	1.200 [ⓐ]	1.200 [ⓐ]	1.800 [ⓐ]	1.800 [ⓐ]	2.000 [ⓐ]	2.000 [ⓐ]	2.500 [ⓐ]	2.500 [ⓐ]
Sběrný koš na trávu (l)	52	52	55	55	70	70	70	70
Šířka přístroje bez přídatných dílů (cm)	50	52	57	57	52	52	59	59
Max. výška zařízení (cm)	108	108	108	108	112	112	112	112
Průměr kol vepředu (mm)	190	190	190	190	200	200	200	200
Průměr kol vzadu (mm)	215	215	215	215	230	230	230	230
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	79	82	82	82	81	81	84	84
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	93	96	97	97	96	96	98	98
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku [ⓐ] (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2
Vibrace na vodícím madle ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8
Faktor nejistoty vibrací K [ⓐ] (m/s²)	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9
Mono komfortní říditka	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkce mulčování	•	•	•	•	•	•	•	•
Multi-nůž	•	•	•	•	•	•	•	•
Nožová brzda-spojka	-	-	-	-	-	-	-	•
Skládací sběrný koš na trávu	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrální nastavení výšky sečení	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra měkká rukojeť	-	-	-	-	•	•	•	•
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 41 cm • Pro členité a středně velké trávníky • Pohodlná práce díky 1-rychlostnímu pohonu kol 	<ul style="list-style-type: none"> • Robustní benzínová sekačka s šířkou záběru 46 cm a Pohon kol vario • Pro středně velké trávníky • Vybavena výškově nastavitelným komfortním říditkem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 51 cm a 1-rychlostním pohonem kol • Pro velké trávníky • Vybavena výškově nastavitelným komfortním říditkem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 51 cm a pohonem kol vario • Pro velké trávníky • Vybavena výškově nastavitelným komfortním říditkem 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonná benzínová sekačka s šířkou záběru 48 cm • Pro větší travnaté plochy • Silný benzínový motor v hliníkovém krytu s 1-rychlostním pohonem kol 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonná benzínová sekačka s šířkou záběru 48 cm • Pro větší travnaté plochy • Silný benzínový motor v hliníkovém krytu s plynulou regulací otáček Pohon kol vario 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonná benzínová sekačka s šířkou záběru 53 cm • Pro větší travnaté plochy • Stálé otáčky i při změně rychlosti díky Pohon kol vario 	<ul style="list-style-type: none"> • Pro větší travnaté plochy • Sekání, vyhazování nebo mulčování bez výměny nožů díky Multi-nůž • Pohodlná práce s komfortním říditkem a 70 l sběrným košem
Objednací číslo a cena (Kč)	WB40 011 3410 15.990,00	WB41 011 3410 18.990,00	WB42 011 3400 20.190,00	WB42 011 3410 21.490,00	6364 011 3441 25.390,00	6364 011 3401 26.590,00	6374 011 3401 32.090,00	6374 011 3412 39.290,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

S = Nožová brzda-spojka
T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

ⓐ Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
ⓑ Bez paliva
Ⓒ Plošný výkon za optimálních podmínek

! Jen do vyprodání zásob!





Součásti dodávky	
Zdvihový objem (cm ³)	-
Jmenovitý výkon (kW)	-
Jmenovitý výkon (k)	-
Pohon (km/h)	0 - 6
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	APIII SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 500 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem [Ⓢ] (až ... m ²)	765
Hmotnost zařízení (kg)	52 [Ⓢ]
Šířka záběru (cm)	54
Výška sečení (mm)	25 - 100
Nastavení výšky sečení	6-stupňů, jednotlivá kola
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.600
Plochy trávníků až do ... (m ²)	765 [Ⓢ]
Sběrný koš na trávu (l)	80
Šířka přístroje bez přídatných dílů (cm)	61
Max. výška zařízení (cm)	117
Průměr kol vepředu (mm)	207
Průměr kol vzadu (mm)	232
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	82
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	98
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	2
Vibrace na vodícím madle awh (m/s ²)	1,8
Faktor nejistoty vibrací K [Ⓢ] (m/s ²)	0,9
Mono komfortní říditka	●
Funkce mulčování	○
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	●
Multi-nůž	●
Centrální nastavení výšky sečení	●
Extra měkká rukojeť	●
Eco-Modus	●
Vlastnosti [Ⓢ]	
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 54 cm a Pohon kol vario • Pro profesionály v oblasti zahradnictví a údržby zeleně • Pro sekání a mulčování středně velkých trávníků a svahů do 18°
Objednací číslo a cena (Kč)	WA71 011 1400 65.990,00

PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

MULČOVACÍ SEČENÍ

	RM 2 RT	RM 4 RT
	-	-
	149	149
	2,2	2,2
	3,0	3,0
	3,5	4,9
	Kohler Serie HD675 OHV SC	Kohler Serie HD675 OHV SC
	-	-
	-	-
	30 [Ⓢ]	33 [Ⓢ]
	46	53
	28 - 85	30 - 70
	4-stupňů, na nápravě	5-stupňů, centrální
	2.800	2.800
	1.500 [Ⓢ]	2.500 [Ⓢ]
	-	-
	50	57
	105	107
	200	200
	200	200
	79	79
	93	93
	2	2
	4,4	3,2
	2,2	1,6
	-	-
	●	●
	-	-
	-	-
	-	●
	●	●
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Benzínová sekačka na mulčování s šířkou záběru 46 cm • Pro středně velké trávníky • Pohodlná práce díky 1-rychlostnímu pohonu kol 	<ul style="list-style-type: none"> • Účinná benzínová sekačka na mulčování s šířkou záběru 53 cm • Pro velké trávníky • Pohodlná práce díky 1-rychlostnímu pohonu kol
	6357 011 3418 16.690,00	6383 011 3412 23.190,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

R = speciální mulčovací sekačka
T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru
③ Bez paliva



PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s	
Mulčovací Servisní kit 	AMK 039	6909 007 1081	1.420,00	Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte níže uvedenými pokyny.	RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C
	AMK 043	6909 007 1083	1.570,00		Akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 41 cm [Ⓢ]
	AMK 048	6909 007 1034	1.760,00		Akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm [Ⓢ]
Sada nože 	ACK 050	6909 007 1036	1.200,00	Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.	Modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm
	ACK 055	6909 007 1037	1.380,00		Modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm

Ⓢ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
Ⓢ Plošný výkon za optimálních podmínek
Ⓢ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

Ⓢ Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
Ⓢ Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

