

MOTOROVÉ PILY

ZVLÁDNĚTE KAŽDOU VÝZVU. S VÝKONEM A PRECIZNOSTÍ NAŠICH PIL.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

SENZOR OLEJE

Pomocí LED indikátoru senzoru oleje jste informováni o přívodu oleje na mazání řetězu. Pokud LED indikátor svítí červeně, dostává se k řetězu příliš málo oleje. Při dostatečném zásobení olejem LED indikátor zhasne.

FILTR Z NETKANÉ TEXTILIE

Filtr z netkané textilie zachycuje piliny, jemný prach a nečistoty z proudu chladicího vzduchu. Tím jsou chladicí žebra výkonové elektroniky a motorové části dlouhodobě udržovány v čistotě. Vyjmutý filtr z netkané textilie můžete prostředkem STIHL Varioclean snadno a účinně vyčistit a znovu použít.

PROVOZNÍ REŽIMY

Různé režimy mění nastavení motoru tak, aby odpovídalo danému úkolu. Díky tomu motorová pila pracuje výkonně a energeticky efektivně. Pomocí aktivního tlačítka spustíte motorovou pilu v požadovaném režimu.

MAXIMÁLNÍ ZVÝŠENÍ VÝKONU

Díky inteligentní elektronice komunikují zařízení a akumulátory STIHL mezi sebou. Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, akumulátor samostatně zajišťuje vždy maximální možný výkon pro danou aplikaci. Aby byla zajištěna optimální životnost akumulátoru, zařízení při příliš intenzivním používání dočasně upravuje výkon.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

OLEJOVÉ ČERPADLO S REGULACÍ MNOŽSTVÍ

Umožňuje uživateli nastavit přesné dávkování dodávaného množství oleje odpovídající potřebě.

ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL

S rychlonapínáním řetězu STIHL je možno pilový řetěz zcela snadno nastavovat, a to bez použití náradí a bez kontaktu s ostrým pilovým řetězem. Jednoduše povolíte kryt řetězky a otáčíte stavěcím kolečkem tak dlouho, dokud nedosáhnete optimálního napnutí řetězu.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

STIHL INJECTION

I Technologie vstřikování umožňuje velmi jednoduchou obsluhu. Plně elektronické řízení motoru zajišťuje dobrý výkon motoru a zrychlení za všech provozních podmínek. Kombinovaná páčka již není třeba - pro vypnutí jednoduše stisknete „Stop“.

STIHL M-TRONIC

M Vyžaduje pro studený start jedinou startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Umožňuje dát plný plyn ihned po nastartování. Vypočítá potřebné množství paliva a dávkuje ho je podle skutečné potřeby.

SYSTÉM VZDUCHOVÉHO FILTRU S PŘEDŘAZENÝM ODLUČOVÁNÍM

Nabízí podstatně delší životnost filtru v porovnání s běžnými systémy vzduchového filtru.

STIHL ELASTOSTART

Speciální startovací rukojeť umožňuje rovnoměrné startování bez trhavých silových špiček.

STIHL ERGOSTART

Zajišťuje komfortní a pohodlné startování bez prudkého tahání za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.

DEKOMPRESNÍ VENTIL

Snižuje sílu potřebnou na startování a výrazně tak usnadňuje startování motorové pily.

HD2 FILTR

Zamezí přístupu jemného prachu do motoru, což je zárukou dlouhé životnosti. Snadno se vyčistí vymytím.



PRAKTICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 54

MINIPILY → 56 VYVĚTVOVACÍ PILY → 58 NŮŽKY NA VĚTVY → 64 ŘEZNÉ SOUPRAVY → 66



	MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162	MS 172	MS 182	
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 30 S a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 30 S a AL 101	-	-	-	
Zdvihový objem (cm³)	-	-	-	-	-	-	30,1	31,8	35,8	
Max. napětí (V)	40	40	40	40	40	40	-	-	-	
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	36	36	-	-	-	
Příkon (kW)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,5	1,5	-	-	-	
Výkon (kW)	0,7 ^①	0,7 ^①	0,9 ^①	0,9 ^①	1,2 ^①	1,2 ^①	1,2	1,4	1,6	
Výkon (k)	-	-	-	-	-	-	1,6	1,9	2,2	
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL							2-MIX	2-MIX	2-MIX	
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	-	-	-	
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^② (až ... min)	40	40	45	45	35	35	-	-	-	
Hmotnost zařízení (kg)	2,5 ^③	3,7 ^③	2,5 ^③	3,8 ^③	2,9 ^③	4,2 ^③	4,5 ^③	4,5 ^③	4,6 ^③	
Hmotnost systému (kg)	2,9 ^③ (30 cm)	2,9 ^③ (30 cm)	2,9 ^③ (30 cm)	2,9 ^③ (30 cm)	3,3 ^③ (35 cm)	3,3 ^③ (35 cm)	5,0 ^③ (30 cm)	5,1 ^③ (35 cm)	5,3 ^③ (35 cm)	
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	-	-	-	-	-	-	3,8	3,2	2,8	
Rozteč řetězu	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	
Odlehčená lišta	-	-	-	-	-	-	-	o	o	
Délka přístroje s ozubeným dorazem ^④ (mm)	451	451	451	451	459	459	395	395	400	
Hladina akustického tlaku ^⑤ (dB(A))	83	83	83	83	85	85	100	101	103	
Hladina akustického výkonu ^⑥ (dB(A))	91	91	91	91	93	93	111	112	112	
Hodnota vibrací vlevo ^⑦ (m/s²)	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2	3,5	3,1	
Hodnota vibrací vpravo ^⑦ (m/s²)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3	3,2	3,7	
STIHL rychloupínání řetězu	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Boční napínání řetězu	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	-	-	-	-	•	•	-	-	•	
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	-	-	o	o	o	
Měkké madlo	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Antivibrační systém STIHL	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Vlastnosti ^⑧							-	-	-	
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Vynikající řezný výkon díky 1/4" pilovému řetězu PM3 Tichá akumulátorová pila pro oblasti citlivé na hluk Systém rychlonapínání řetězu 		<ul style="list-style-type: none"> Tichá akumulátorová pila pro oblasti citlivé na hluk Systém rychlonapínání řetězu Spolehlivá kontrola hladiny řetězového oleje průhledným kontrolním okénkem přes nádrž 		<ul style="list-style-type: none"> Vynikající řezný výkon díky 1/4" pilovému řetězu PM3 Pro použití v oblastech citlivých na hluk Systém rychlonapínání řetězu 		<ul style="list-style-type: none"> Snadné ovládání díky hlavní ovládací páce a kombinované páce s funkcí Stop Boční napínání řetězu Antivibrační systém STIHL poskytuje pohodlí i při dlouhotrvající práci 	<ul style="list-style-type: none"> Antivibrační systém STIHL poskytuje pohodlí i při dlouhotrvající práci Boční napínání řetězu Diagnostická zásuvka pro snadnou dostupnost provozních informací 	<ul style="list-style-type: none"> Snadná manipulace díky hlavní ovládací páce a tlačítku stop Antivibrační systém STIHL poskytuje pohodlí i při dlouhotrvající práci Uzávěr palivové nádrže STIHL pro snadné plnění 	
Typ řetězu STIHL Oilomatic										
Délka vodící lišty ^⑨ (cm)										
Objednací číslo a cena (Kč)	30	MA04 011 5804	5.290,00	MA04 011 5814	8.890,00	MA04 011 5820	6.340,00	MA04 011 5830	10.690,00	
	35									
	30									1148 200 0059 9.190,00
	35									1148 200 0007 7.540,00



Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
- B = STIHL rychloupínání řetězu
- C = komfortní verze

- ① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- ② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
- ③ Bez vodící lišty a pilového řetězu

- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
- ⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

- ⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
- ⑦ Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
- ⑧ Bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy

- ⑨ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje
- ⑩ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy

- ⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
- ⑫ S akumulátorem, vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy





	MS 212	MS 212 C-BE	MS 231	MS 231 C-BE	MS 251	MSE 141 C	! MSE 170 C	! MSE 190	! MSE 210 C-B								
Zdvihový objem (cm ³)	38,6	38,6	42,6	42,6	45,6	-	-	-	-								
Max. napětí (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Jmenovité napětí (V)	-	-	-	-	-	230	230	230	230								
Příkon (kW)	-	-	-	-	-	1,4	1,7	1,9	2,1								
Výkon (kW)	1,8	1,8	2,0	2,0	2,2	-	-	-	-								
Výkon (k)	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	-	-	-	-								
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	-	-	-	-								
Hmotnost zařízení (kg)	4,6 [Ⓞ]	4,9 [Ⓞ]	4,8 [Ⓞ]	5,1 [Ⓞ]	4,8 [Ⓞ]	3,7 [Ⓞ]	3,9 [Ⓞ]	4,0 [Ⓞ]	4,4 [Ⓞ]								
Hmotnost systému (kg)	5,3 [Ⓞ] (35 cm)	5,6 [Ⓞ] (35 cm)	5,5 [Ⓞ] (35 cm)	5,8 [Ⓞ] (35 cm)	5,5 [Ⓞ] (35 cm)	4,1 [Ⓞ] (30 cm)	4,3 [Ⓞ] (35 cm)	4,4 [Ⓞ] (35 cm)	4,7 [Ⓞ] (40 cm)								
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	2,6	2,8	2,4	2,6	2,2	-	-	-	-								
Rozteč řetězu	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P								
Odlehčená lišta	o	o	o	o	o	-	-	-	-								
Délka přístroje s ozubeným dorazem [Ⓛ] (mm)	400	410	424	424	424	392	440	440	440								
Délka kabelu (m)	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4								
Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	103	103	103	103	103	93	95	95	96								
Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	113	113	113	113	113	101	103	103	104								
Hodnota vibrací vlevo [Ⓞ] (m/s ²)	3,1	3,1	3,9	3,9	3,9	3,3	2,9	2,9	3,4								
Hodnota vibrací vpravo [Ⓞ] (m/s ²)	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9	4,2	3,4	3,4	4,2								
STIHL rychloupínání řetězu	-	•	o	•	o	-	-	-	•								
Boční napínání řetězu	•	-	•	-	•	•	•	•	-								
STIHL ErgoStart	-	•	-	•	-	-	-	-	-								
Ruční palivové čerpadlo	-	•	-	•	-	-	-	-	-								
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	-	-	•	•	•	-	-	-	-								
HD2-Filtr	-	-	o	o	o	-	-	-	-								
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	•	•	•	•	•	-	•	•	•								
STIHL ElastoStart	o	-	o	-	o	-	-	-	-								
Měkké madlo	-	-	-	-	-	-	-	•	•								
Ochrana před přetížením	-	-	-	-	-	•	•	•	•								
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Snadná manipulace díky hlavní ovládací páce a tlačítku stop Antivibrační systém STIHL pro pohodlnou práci Uzávěr palivové nádrže STIHL pro snadné plnění 	<ul style="list-style-type: none"> Úsporné startování díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart Systém rychlonapínání řetězu Diagnostická zásuvka pro snadnou dostupnost provozních informací 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná benzínová pila na řezání palivového dřeva Dlouhé servisní intervaly díky systému vzduchového filtru s dlouhou životností Boční napínání řetězu 	<ul style="list-style-type: none"> Uzávěr palivové nádrže STIHL pro snadné plnění Úsporné startování díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart Rychlé napínání řetězu bez použití nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná benzínová řetězová pila pro těžbu palivového dřeva Odolný pilový řetěz 3/8" PM Boční napínání řetězu 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonný motor s dobrým řezným výkonem Dobrá ergonomie zaručuje práci bez námahy Spolehlivý ukazatel hladiny řetězového oleje díky nádrži s průhledným okénkem 	<ul style="list-style-type: none"> Pohodlná elektrická řetězová pila pro práci na zahradě nebo na pozemku Díky měkké rukojeti dobře padne do ruky Nádržku na olej lze otevřít a zavřít bez použití nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> Velmi vhodný pro řezání palivového dřeva Integrovaná ochrana před přetížením Díky měkké rukojeti dobře padne do ruky 	<ul style="list-style-type: none"> Kovový doraz pro snadné vedení pily Díky měkké rukojeti dobře padne do ruky Snadné napínání řetězu díky systému STIHL rychloupínání řetězu 								
Typ řetězu STIHL Oilomatic																	
Délka vodící lišty[Ⓛ] (cm)																	
35	PM3	1148 200 0139	10.390,00	1148 200 0179	11.490,00	1143 200 0520	12.290,00	1143 200 0516	13.690,00	1143 200 0535	13.690,00	-	-	1209 200 0157	8.390,00	-	
40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1209 200 0179	9.890,00
30	PMM3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1208 200 0304	4.690,00	-	-	-	-	-
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1209 200 0155	7.240,00	-	-	-

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

• Sériové
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

Ⓛ Bez vodící lišty a pilového řetězu
Ⓞ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
Ⓟ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

Ⓞ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
Ⓟ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje

Ⓞ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
Ⓟ Bez kabelu, vodící lišty, pilového řetězu
Ⓠ Bez kabelu, s vodící lištou, pilovým řetězem a adhezním olejem na pilové řetězy





	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MS 271	MS 291	MS 311	MS 391
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky			-	-	-	-
Zdvihový objem (cm³)	-	-	-	50,2	55,5	59,0	64,1
Max. napětí (V)	40	40	40	-	-	-	-
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	-	-	-	-
Příkon (kW)	1,5	1,8	2,1	-	-	-	-
Výkon (kW)	1,2	1,5	1,7	2,6	2,8	3,1	3,3
Výkon (k)	-	-	-	3,5	3,8	4,2	4,5
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL				2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	-	-	-	-
Provozní doba s doporučeným akumulátorem® (až ... min)	62	50	37	-	-	-	-
Hmotnost zařízení (kg)	3,1 [Ⓣ]	3,1 [Ⓣ]	3,1 [Ⓣ]	5,6 [Ⓣ]	5,6 [Ⓣ]	6,3 [Ⓣ]	6,3 [Ⓣ]
Hmotnost systému (kg)	3,5 [Ⓣ] (30 cm)	3,5 [Ⓣ] (35 cm)	3,7 [Ⓣ] (35 cm)	6,6 [Ⓣ] (37 cm)	6,6 [Ⓣ] (40 cm)	7,3 [Ⓣ] (40 cm)	7,3 [Ⓣ] (40 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	-	-	-	2,2	2,0	2,0	1,9
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	⅜" P	.325"	.325"	⅜"	⅜"
Délka přístroje s ozubeným dorazem® (mm)	435	437	437	450	450	458	458
Hladina akustického tlaku® (dB(A))	85	85	91	103	103	105	105
Hladina akustického výkonu® (dB(A))	93	93	99	113	114	115	115
Hodnota vibrací vlevo® (m/s²)	4,6	4,6	4,8	4,5	4,5	4	4
Hodnota vibrací vpravo® (m/s²)	3,9	3,9	3,6	4,5	4,5	4	4
STIHL rychloupínání řetězu	•	•	•	-	-	-	-
Boční napínání řetězu	-	-	-	•	•	•	•
Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	-	-	-	-	-	•	•
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	-	-	-	•	•	•	•
HD2-Filtr	-	-	-	○	○	○	○
Uzávěr nádrže nevyžadující použití náradí	•	•	•	•	•	•	•
Dekompresní ventil	-	-	-	-	-	•	•
STIHL ElastoStart	-	-	-	○	○	○	○
Měkké madlo	•	•	•	-	-	-	-
Ochrana před přetížením	•	•	•	-	-	-	-
Antivibrační systém STIHL	-	-	-	•	•	•	•
Kontrolní značka®	-						
Vlastnosti®				-	-	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Tichá akumulátorová pila pro oblasti citlivé na hluk Vynikající řezný výkon a přesný řez Systém rychlonapínání řetězu 	<ul style="list-style-type: none"> Ideální pro silné větve nebo lehké kmene Tichý EC motor pro použití v hlukově citlivém prostředí Nízká hmotnost pro práci bez únavy 	<ul style="list-style-type: none"> Kácení, odvětvování, řezání na míru nebo stavění ze dřeva Tichý motor EC pro použití v hlukově citlivém prostředí Vynikající řezací výkon díky řetězu ⅜" PS3-Pro 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná benzínová řetězová pila pro těžbu palivového dřeva Boční napínání řetězu Dlouhé servisní intervaly díky systému vzduchového filtru s dlouhou životností 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná benzínová řetězová pila pro těžbu palivového dřeva Silný ⅜" pilový řetěz pro mimořádný řezný výkon Dlouhé servisní intervaly díky systému vzduchového filtru s dlouhou životností 	<ul style="list-style-type: none"> Ideální pro práci ve středně hustých porostech Snadná obsluha díky ovládání jednou pákou Praktický dekompresní ventil pro startování bez námahy 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná benzínová motorová pila pro řezání palivového dřeva a dřevostavěb Praktický dekompresní ventil pro snadné startování Pro práci v zemědělství, stavebnictví a zahradnictví
Typ řetězu STIHL Oilomatic							
Délka vodící lišty® (cm)	30	35	35	37	40	40	
	PM3	PS3 Pro	RM3	RM			
Objednací číslo a cena (Kč)	MA03 200 0005 9.590,00	MA03 200 0013 11.490,00	MA03 200 0022 13.090,00	1141 200 0708 16.690,00	1141 200 0698 17.990,00	1140 200 0746 19.490,00	1140 200 0747 20.790,00

ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ, ŘEMESLA

Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

- Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
- Bez vodící lišty a pilového řetězu
- Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

- Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
- Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
- Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy

- Bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
- Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje

- Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
- Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	MSA 300 C-O	MS 261	MS 261 C-M	MS 261 C-M VV	MS 362
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky				
Zdvihový objem (cm ³)	-	50,2	50,2	50,2	59,0
Max. napětí (V)	40	-	-	-	-
Jmenovité napětí (V)	36	-	-	-	-
Příkon (kW)	3,5	-	-	-	-
Výkon (kW)	2,9 ^①	3,0	3,0	3,0	3,5
Výkon (k)	-	4,1	4,1	4,1	4,8
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	APII SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 500 S	-	-	-	-
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^② (až ... min)	44	-	-	-	-
Hmotnost zařízení (kg)	4,5 ^③	4,9 ^③	4,9 ^③	5,2 ^③	5,6 ^③
Hmotnost systému (kg)	5,3 ^③ (40 cm)	5,9 ^③ (37 cm)	5,9 ^③ (37 cm)	5,9 ^③ (37 cm)	6,6 ^③ (40 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	-	1,6	1,6	1,7	1,6
Rozteč řetězu	.325"	.325"	.325"	.325"	3/8"
Délka přístroje s ozubeným dorazem ^④ (mm)	494	448	448	448	461
Hladina akustického tlaku ^⑤ (dB(A))	96	105	105	105	106
Hladina akustického výkonu ^⑤ (dB(A))	104	114	114	114	115
Hodnota vibrací vlevo ^⑥ (m/s ²)	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Hodnota vibrací vpravo ^⑥ (m/s ²)	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•
STIHL M-Tronic	-	-	•	•	-
Elektrické předehřívání karburátoru	-	-	-	•	-
Elektricky vyhřívání rukojeti	-	-	-	•	-
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	•	•	•	•	•
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	-	•	•	•	•
HD2-Filtr	-	•	•	•	•
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	•	•	•	•	•
Dekompresní ventil	-	•	•	•	•
STIHL ElastoStart	-	•	•	•	•
Měkké madlo	•	-	-	-	-
Ochrana před přetížením	•	-	-	-	-
Antivibrační systém STIHL	•	•	•	•	•
Kontrolní značka ^⑦					
Vlastnosti ^⑧	 	-	-	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná akumulátorová motorová pila pro profesionální použití Kácení malých a středně velkých stromů, odvětvování a řezání na délku Sledování hladiny oleje díky senzoru stavu oleje 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální profesionální benzínová motorová pila Dlouhé servisní intervaly díky systému dlouhodobého vzduchového filtru 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální profesionální benzínová motorová pila Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic Dlouhé servisní intervaly díky systému dlouhodobého vzduchového filtru 	<ul style="list-style-type: none"> Dlouhé servisní intervaly díky systému dlouhodobého vzduchového filtru Praktické vyhřívání karburátoru zabraňuje zamrznutí při provozu v zimě Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívání rukojeti 	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná profesionální benzínová motorová pila Matice s pojistkou proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu
Typ řetězu STIHL Oilomatic					
Délka vodící lišty^⑨ (cm)					
	37	40	40	40	40
Objednací číslo a cena (Kč)	RS	RS Pro			
	-	1141 200 0711 23.690,00	1141 200 0709 24.290,00	1141 200 0710 25.590,00	-
	-	-	-	-	1140 200 0515 27.190,00
	MA02 200 0085 24.090,00	-	-	-	-

LESNICTVÍ

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívání rukojeti

- ① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- ② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
- ③ Bez vodící lišty a pilového řetězu

- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
- ⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
- ⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
- ⑦ Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezivního oleje na pilové řetězy

- ⑧ Bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
- ⑨ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje

- ⑩ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
- ⑪ Vysvětlění symbolů a zkušebních značek od strany 274



DOKONALE OSTRÝ ŘEZ

VÍCE O OSTŘENÍ ŘETĚZU OD STRANY

83

**POZNÁMKA**

MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.





	MS 400 C-M	MS 400 C-M VV	MS 462	MS 462 C-M	MS 462 C-M VV	MS 500i	MS 500i W
Zdvihový objem (cm³)	62,6	62,6	72,2	72,2	72,2	79,2	79,2
Výkon (kW)	3,9	3,9	4,4	4,4	4,4	5,0	5,0
Výkon (k)	5,3	5,3	6,0	6,0	6,0	6,8	6,8
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Hmotnost zařízení (kg)	5,6 ^④	5,8 ^④	6,0 ^④	6,0 ^④	6,2 ^④	6,3 ^④	6,3 ^④
Hmotnost systému (kg)	6,8 ^④ (40 cm)	7,0 ^④ (40 cm)	7,2 ^④ (40 cm), 7,3 ^④ (45 cm)	7,2 ^④ (40 cm); 7,3 ^④ (45 cm)	7,4 ^④ (40 cm); 7,5 ^④ (45 cm)	7,6 ^④ (50 cm)	7,6 ^④ (50 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	1,41	1,49	1,4	1,4	1,4	1,24	1,26
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Odlehčená lišta	-	-	-	- / - / ● / ●	- / - / ● / ●	●	●
Délka přístroje s ozubeným dorazem ^① (mm)	457	457	469	469	469	468	468
Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	107	107	108	108	108	106	106
Hladina akustického výkonu ^② (dB(A))	116	116	118	118	118	117	117
Hodnota vibrací vlevo ^③ (m/s²)	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	4,2	4,2
Hodnota vibrací vpravo ^③ (m/s²)	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	4	4
Boční napínání řetězu	●	●	●	●	●	●	●
STIHL Injection	-	-	-	-	-	●	●
STIHL M-Tronic	●	●	-	●	●	-	-
Elektrické předehřívání karburátoru	-	●	-	-	●	-	-
Elektricky vyhřívání rukojeti	-	●	-	-	●	-	●
Ruční palivové čerpadlo	-	-	-	-	-	●	●
Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	●	●	●	●	●	●	●
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	●	●	●	●	●	-	-
HD2-Filtr	●	●	●	●	●	●	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití náradí	●	●	●	●	●	●	●
Dekompresní ventil	●	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●	●
Antivibrační systém STIHL	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolní značka ^⑦			-				
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Vynikající poměr výkonu a hmotnosti 1,45 kg/kW Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic Snadné startování díky systému STIHL ElastoStart 	<ul style="list-style-type: none"> Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívání rukojeti Praktické vyhřívání karburátoru zabraňuje zamrznutí při zimním provozu 	<ul style="list-style-type: none"> Pro profesionály ke kácení a odvětvování ve středně hustých a hustých porostech Výkonné olejevé čerpadlo s regulovatelným průtokem pro vysoký výkon Filtr HD2 s radiálním těsněním 	<ul style="list-style-type: none"> Pro profesionály ke kácení a odvětvování ve středně hustých a hustých porostech Vysoká akcelerace díky výkonnému motoru o výkonu 4,4 kW Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké zrychlení díky výkonnému motoru o výkonu 4,4 kW Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic Praktické vyhřívání karburátoru zabraňuje zamrznutí při provozu v zimě 	<ul style="list-style-type: none"> Ideální pro zpracování silného dřeva Zrychlení z 0 na 100 km/h za 0,25 s Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívání rukojetím 	<ul style="list-style-type: none"> Zrychlení z 0 na 100 km/h za 0,25 s Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívání rukojetím
Typ řetězu STIHL Oilomatic							
Délka vodící lišty^④ (cm)							
Objednávací číslo a cena (Kč)	40	MB01 200 0003 30.590,00	MB01 200 0009 32.190,00	1142 200 0003 33.590,00	1142 200 0011 34.390,00	1142 200 0023 35.990,00	-
	45	-	-	1142 200 0001 33.790,00	1142 200 0012 34.590,00	1142 200 0024 36.190,00	-
	50	-	-	-	-	-	1147 200 0000 42.690,00
	40	MB01 200 0068 30.740,00	MB01 200 0069 32.340,00	-	-	-	-

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívání rukojeti

- ① Bez vodící lišty a pilového řetězu
- ② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
- ③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

- ④ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
- ⑤ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje

- ⑥ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
- ⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274



	MS 661	MS 661 C-M W	MS 881
Zdvihový objem (cm³)	91,1	91,1	121,6
Výkon (kW)	5,4	5,4	6,4
Výkon (k)	7,3	7,3	8,7
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Hmotnost zařízení (kg)	7,5 ^⑤	7,6 ^⑤	9,7 ^⑤
Hmotnost systému (kg)	9,1 ^⑤ (50 cm)	8,8 ^⑤ (50 cm)	12,4 ^⑤ (75 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	1,4	1,4	1,5
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	.404"
Odlehčená lišta	•	•	-
Délka přístroje s ozubeným dorazem ^① (mm)	467	467	550
Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	105	105	106
Hladina akustického výkonu ^② (dB(A))	115	115	115
Hodnota vibrací vlevo ^③ (m/s²)	6,9	6,9	9,8
Hodnota vibrací vpravo ^③ (m/s²)	5,6	5,6	9,8
STIHL rychloupínání řetězu	-	-	-
Boční napínání řetězu	•	•	•
STIHL M-Tronic	-	•	-
Elektricky vyhřívané rukojeti	-	•	-
Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	•	•	•
HD2-Filtr	•	•	•
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	•	•	•
Dekompresní ventil	•	•	•
STIHL ElastoStart	•	•	•
Antivibrační systém STIHL	•	•	•
Kontrolní značka ^⑦	-		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Velmi výkonná pila s nejmodernější technologií 2-MIX • Vysokovýkonné olejové čerpadlo s regulovatelným průtokem pro vysoký výkon, • HD2 filtr s velmi dobrým filtračním účinkem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívaným rukojetím • Soutěžní pila řady STIHL TIMBERSPORTS[®] 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonný motor s nízkými emisemi o výkonu 6,4 kW a uzávěry nádrže bez použití nářadí • Moderní olejové čerpadlo pro optimální průtok oleje • Matice na krytu řetězového kola, která se nemůže ztratit
Typ řetězu STIHL Oilomatic			
Délka vodící lišty ^④ (cm)			
Objednací číslo a cena (Kč)	50 75	RS	
	1144 200 0315 41.190,00	1144 200 0345 42.890,00	-
	-	-	1124 200 0199 51.490,00

LESNICTVÍ

Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

• Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

M = STIHL M-Tronic
V = Elektrické předehřívání karburátoru

① Bez vodící lišty a pilového řetězu
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ V NEJTVRDŠÍCH PODMÍNKÁCH

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ

OD STRANY **221**

④ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
⑤ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje

⑥ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	MSA 161 T [®]	MSA 190 T [®]	MSA 220 TC-O [®]	MS 151 TC-E [®]	MS 194 T [®]	MS 201 TC-M [®]	MS 151 C-E
	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	-	-	-	-
Součásti dodávky							
Zdvihový objem (cm ³)	-	-	-	23,6	31,8	35,2	23,6
Max. napětí (V)	40	40	40	-	-	-	-
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	-	-	-	-
Příkon (kW)	1,25	1,5	2,1	-	-	-	-
Výkon (kW)	1,0 ^①	1,2 ^①	1,7 ^①	1,1	1,4	1,8	1,1
Výkon (k)	-	-	-	1,5	1,9	2,4	1,5
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL				2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	-	-	-	-
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^② (až ... min)	42	48	24	-	-	-	-
Hmotnost zařízení (kg)	2,1 ^③	2,6 ^③	2,7 ^③	2,6 ^③	3,3 ^③	3,7 ^③	2,8 ^③
Hmotnost systému (kg)	2,4 ^③ (25 cm)	3,0 ^③ (30 cm)	3,2 ^③ (30 cm)	3,0 ^③ (30 cm)	3,7 ^③ (30 cm)	4,2 ^③ (30 cm)	3,2 ^③ (30 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	-	-	-	2,4	2,4	2,1	2,5
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	⅜" P	¼" P	¼" P	⅜" P	¼" P
Délka přístroje s ozubeným dorazem ^④ (mm)	306	306	315	243	265	440	243
Hladina akustického tlaku ^⑤ (dB(A))	83	91	94	96	100	100	96
Hladina akustického výkonu ^⑤ (dB(A))	94	99	104	109	112	111	108
Hodnota vibrací vlevo ^⑥ (m/s ²)	2,1	3,8	3	4,9	3,6	3,5	4,9
Hodnota vibrací vpravo ^⑥ (m/s ²)	2,2	3,9	3,4	4,9	3,6	3,1	4,9
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•	•	•
STIHL ErgoStart	-	-	-	•	-	-	•
STIHL M-Tronic	-	-	-	-	-	•	-
Ruční palivové čerpadlo	-	-	-	•	•	-	•
Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	-	-	•	-	-	•	-
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	•	•	•	•	•	•	•
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	•	•	-
Měkké madlo	•	-	-	-	-	-	-
Ochrana před přetížením	•	•	•	-	-	-	-
Antivibrační systém STIHL	-	-	-	•	•	•	•
Kontrolní značka [®]		-		-			-
Vlastnosti [®]				-	-	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Pro profesionální uživatele v oblasti péče o stromy Vynikající řezný výkon a přesný řez Snadno ovladatelná díky nízké hmotnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Pro profesionální uživatele v oblasti péče o stromy Vynikající řezný výkon a přesný řez Snadno ovladatelná díky nízké hmotnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Intuitivní ovládání pomocí elektronického ovládacího systému Rychlý přehled o stavu díky kokpitu s 180° displejem Sledování přívodu oleje díky senzoru stavu oleje 	<ul style="list-style-type: none"> Motor 2-MIX pro vynikající řezný výkon Extrémně jemný řez díky ¼" pilovému řetězu PM3 Úspěšné startování díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart 	<ul style="list-style-type: none"> Extrémně jemný řez díky řetězu PM3 o průměru ¼" Motor 2-MIX pro vysoký řezný výkon Matice s ochranou proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu 	<ul style="list-style-type: none"> Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic ⅜" řetěz s velmi vysokým řezným výkonem Snižovaná celková hmotnost díky odlehčené liště 	<ul style="list-style-type: none"> Motor 2-MIX pro vysoký řezný výkon Extrémně jemná práce díky řezné sadě pro vyřezávání Šetřící síly startování díky ruční palivové pumpě a systému STIHL ErgoStart
Typ řetězu STIHL Oilomatic							
Délka vodící lišty[®] (cm)							
Objednací číslo a cena (Kč)							
25 PM3	1252 200 0067 12.390,00	-	-	-	-	-	-
30	-	MA05 200 0016 10.690,00	-	1146 200 0057 13.890,00	1137 200 0320 11.790,00	-	1146 200 0059 14.890,00
30 PS3 Pro	-	-	MA01 200 0084 22.090,00	-	-	1145 200 0271 21.790,00	-

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

• Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez vodící lišty a pilového řetězu
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
⑦ Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
⑧ Bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy

⑨ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje
⑩ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy

⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑫ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy



	NOVINKA MSA 300 C-O R	MS 462 C-M R
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky	
Zdvihový objem (cm ³)	-	72,2
Max. napětí (V)	40	-
Jmenovité napětí (V)	36	-
Příkon (kW)	3,5	-
Výkon (kW)	2,9 ^①	4,4
Výkon (k)	-	6,0
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	APIII SYSTEM	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 500 S	-
Pracovní čas ^② (až ... min)	44	-
Hmotnost zařízení (kg)	4,4 ^③	6,5 ^④
Hmotnost systému (kg)	6,1 ^④	8,2 ^④ (50 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	-	1,5
Rozteč řetězu	.325"	3/8"
Délka přístroje s ozubeným dorazem ^⑤ (mm)	494	490
Hladina akustického tlaku ^⑥ (dB(A))	96	108
Hladina akustického výkonu ^⑥ (dB(A))	104	118
Hodnota vibrací vlevo ^⑦ (m/s ²)	2,6	3,3
Hodnota vibrací vpravo ^⑦ (m/s ²)	2,8	2,7
Boční napínání řetězu	•	•
STIHL M-Tronic	-	•
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	•	•
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	•	•
HD2-Filtr	-	•
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	•	•
Dekompresní ventil	-	•
Antivibrační systém STIHL	•	•
Vlastnosti ^⑧		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Pro hasiče, záchranné služby a technické sbory • Tvrdokovový řetěz na řezání odolných materiálů • Rychlý přehled stavu díky provoznímu a informačnímu panelu • Přídavná rukojeť pro rychlé nastavení hloubky řezu 	<ul style="list-style-type: none"> • Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Pilový řetěz z tvrdokovu pro řezání odolných materiálů • Přídavná rukojeť pro rychlé nastavení hloubky řezu
Typ řetězu STIHL Oilomatic		
Délka vodící lišty^⑨ (cm)		
Objednávací číslo a cena (Kč)	50 RDR	
	MA02 200 0116 34.990,00	1142 200 0025 46.790,00

ZÁCHRANA



Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
R = Záchranná pila

- ① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- ② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
- ③ Bez vodící lišty a pilového řetězu
- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)



VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON PRO KRIZOVÉ SITUACE

Akumulátorová rozbrušovačka TSA 300 s diamantovým kotoučem D-R80 nabízí hasičům, záchranným a krizovým sborům kompaktní a vysoce výkonnou kombinaci pro rychlé a spolehlivé řezání skla, kovu a mnoha dalších materiálů. Určena výhradně pro speciálně vycvičené záchranné a zásahové jednotky.



AKUMULÁTOROVÝ ROZBRUŠOVACÍ STROJ TSA 300 RESCUE S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM D-R80 NALEZNETE NA STRANĚ

113

⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty

⑦ Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy

⑧ Bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑨ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje

⑩ Bez paliva, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÉ PILY

Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
Univerzální klíč		
1129 890 3401	233,00	K napínání a výměně řetězu, vodící lišty a zapalovací svíčky.
0000 890 3400	233,00	Velikost klíče 19 - 13 ^②
0000 890 3402	233,00	Velikost klíče 19 - 16 ^②
0000 890 3402	233,00	Velikost klíče 16 a 13 ^②
Multifunkční nářadí		
Praktické, kvalitní multifunkční nářadí v robustním plastovém pouzdru. Ploché šroubováky 3,5 mm pro seřizování karburátoru, a k čištění drážek, šroubovák Torx® TX 27, včetně nylonové brašny s poutkem na opasek.		
0000 881 5501	1.160,00	Velikost klíče 19 - 13 ^②
0000 881 5502	1.160,00	Velikost klíče 19 - 16 ^②

LASER 2-V-1^⑤

Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
0000 400 0200	2.700,00	Ukazatel směru padání a pomůcka pro řezání na určenou délku v jednom. Pro řezání krátkých kusů dřeva na požadovanou délku bez náročného měření, jako ukazatel směru padání pro kontrolu řezů a směru padání. Vyberte si také vhodný držák pro svou motorovou pilu.
Příslušenství: Držák pro laser 2 v 1		Kompatibilní s
1130	1130 791 5400	94,00 MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	94,00 MS 171, MS 181, MS 211, pro všechny typy
1127	1127 791 5400	106,00 MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	98,00 MS 231, MS 241, MS 251
1121	1121 791 5400	98,00 MS 026, MS 260, není vhodné pro provedení VW
1141	1141 791 5400	110,00 MS 261, MS 271, MS 291, není vhodné pro provedení VW
1144	1144 791 5400	86,00 MS 661 C-M, pro všechny typy



PROFI TIP

Kromě směrové lišty, která u motorových pil STIHL slouží jako záměrná linie přes tělo ventilátoru, kryt a ochranu řetězového kola, umožňuje na zem promítaný laserový paprsek ještě důkladnější kontrolu směru kácení. Laser 2-v-1 lze navíc použít jako časově úspornou pomůcku při zkracování palivového dřeva. Ochranné brýle Super Fit se skly se 100% UV ochranou a úpravou proti zamlžování chrání zrak obsluhy a umožňují bezpečnou práci bez omezení výhledu.

VÍCE O OCHRANNÝCH BRÝLÍCH SUPER FIT NALEZNETE NA STRANĚ **246**

Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

① Od MS 261 výše
 ② Pro MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
 ③ Pro MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

④ Pro MS 150, MS 151 a MS 201
 ⑤ Není součástí dodávky
 ⑥ Obj. č. vodících lišt a podrobnosti viz přehled od strany 76

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILY NA STROMY

Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka ^⑦	Popis	Kompatibilní s
NOVINKA AP popruhový adaptér 2-v-1				
0000 490 2200	6.190,00		Praktické příslušenství pro napájení a ochranu proti pádu pro akumulátorovou pilu určenou pro arboristické práce. Nižší pracovní hmotnost díky připevnění akumulátoru na opasek nebo jiný nosný systém.	MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T
Ozubený doraz				
MA05 660 0800	87,00	-	Velký kovový ozubený doraz na dřevo s hrubou kůrou.	MSA 190 T
MA01 664 0500	75,00	-		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Komfortní závěs				
MA05 830 0400	990,00	-	Pro připevnění akumulátorové vyvětvovací pily ke karabině na lezeckém postroji. Rychlé zacvaknutí a vyháknutí. Při zavěšení směřuje řezací část dozadu, směrem od pracovního prostoru.	MSA 190 T
MA01 830 0400	990,00	-		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Ochranný kryt řetězu pro pily určené pro arboristické práce				
0000 792 9160	99,00	-	Kryt bezpečně chrání řeznou soupravu při arboristické práci. Díky praktickému očku jej lze také upevnit na postroj.	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T

KRYT ŘETĚZŮ

Zámek lišty	Šířkou drážky (mm)	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis							
Kryt řetězu vhodný pro délku vodící lišty do ... (cm)				25	35	37	45	55	63	75	90
3005^⑧ Mini	1,1	0000 792 9170 ^⑨	66,00	✓	-	-	-	-	-	-	-
		0000 792 9171 ^⑨	76,00	-	✓	-	-	-	-	-	-
3005^⑧	1,3	0000 792 9172 ^⑨	76,00	-	✓	-	-	-	-	-	-
		0000 792 9173	87,00	-	-	-	✓	-	-	-	-
		0000 792 9174	79,00	-	-	✓	-	-	-	-	-
		0000 792 9175	87,00	-	-	-	✓	-	-	-	-
3003^⑧	1,6	0000 792 9176 ^⑨	97,00	-	-	-	-	✓	-	-	-
		0000 792 9177	105,00	-	-	-	-	-	✓	-	-
		0000 792 9178	117,00	-	-	-	-	-	-	✓	-
		0000 792 9179	132,00	-	-	-	-	-	-	-	✓
		0000 792 9177	105,00	-	-	-	-	-	✓	-	-
3002^⑧	1,6	0000 792 9178	117,00	-	-	-	-	-	-	✓	-
		0000 792 9179	132,00	-	-	-	-	-	-	-	✓
3006^⑧ pro GS 461	-	0000 792 9175	87,00	-	-	-	✓	-	-	-	
Prodloužení krytu řetězu											
		0000 792 9140	71,00	Délka 30 cm, vhodný v kombinaci s krytem řetězu do 90 cm (0000 792 9179).							

⑦ S výjimkou lehké vodící lišty 3005 008 4909 v sadě MS 162
 ⑧ Také pro lehkou vodící lištu 3005 008 4909 v sadě MS 162
 ⑨ Také pro 3005 000 4721 / 50 cm
 ⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PILY

VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.



	GTA 26		Set GTA 26		NOVINKA Set GTA 30		GTA 40		Set GTA 40			
	bez akumulátoru a nabíječky		s AS 2 a AL 1		s 2 × AS 2, AL 5-2 a kufrem na nářadí		bez akumulátoru a nabíječky		s 2 × AS 2, AL 5-2 a kufrem na nářadí			
Součásti dodávky												
Max. napětí (V)	12	12	12	12	24	24	24	24	24	24		
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6		
Příkon (kW)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,52	0,52	0,52	0,52		
Výkon ^① (kW)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,29	0,29	0,41	0,41	0,41	0,41		
Akumulátorový systém STIHL												
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2		
Max. počet řezů na jedno nabití akumulátoru ^② (až ... naplnění)	70	70	70	70	180	180	240	240	240	240		
Hmotnost zařízení (kg)	1,1 ^③	1,3 ^④	1,1 ^③	1,3 ^④	1,9 ^⑤	1,9 ^⑤	1,4 ^⑥	1,4 ^⑥	1,8 ^⑥	1,8 ^⑥		
Délka vodící lišty (cm)	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15		
Rozteč řetězu	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P		
Typ řetězu STIHL Oilomatic	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3		
Hladina akustického tlaku ^⑦ (dB(A))	78	78	78	78	80	80	82	82	82	82		
Hladina akustického výkonu ^⑦ (dB(A))	86	86	86	86	88	88	90	90	90	90		
Hodnota vibrací vlevo ^⑦ (m/s ²)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	4,5	4,5	4,5	4,5		
Hodnota vibrací vpravo ^⑦ (m/s ²)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,1	2,1	4,2	4,2	4,2	4,2		
Měkké madlo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Kyvný ochranný kryt	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		
Vlastnosti ^⑦												
Popis	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktní a dobře ovladatelná akumulátorová minipila pro menší a rozmanité řezací práce na soukromé zahradě S pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro čisté a efektivní řezy s nízkými vibracemi Oboustranné odjištění a protiskluzová rukojeť pro velmi dobrou ergono <p>Další součásti v balení: 1 × vodící lišta Light 10 cm, 1 × pilový řetěz 1/4"-PM3 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × ochranný kryt řetězu</p>				<ul style="list-style-type: none"> Univerzálně použitelná, výkonná akumulátorová minipila pro soukromé použití ve velkých zahradách Kompaktní konstrukce, ideální vyvážení a vysoký řezný výkon pro čisté řezy větví silné až 15 cm Automatické napínání řetězu krátkým uvolněním krytu řetězového kola <p>Další součásti v balení: 1 × vodící lišta Light 15 cm, 1 × pilový řetěz 1/4"-PM3 15 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × ochranný kryt řetězu</p>				<ul style="list-style-type: none"> Výkonná, univerzální akumulátorová minipila s automatickým mazáním řetězu pro profesionály Pro (lezeckou) arboristiku. Vhodná také pro péči o stromy u země a pro zpracování dřeva na stavbách Ergonomická, kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a vyvážená rovnováha S bočním napínáním řetězu a beznástrojovým uzávěrem olejové nádrže <p>Další součásti v balení: 1 × vodící lišta Light 15 cm, 1 × pilový řetěz 1/4"-PM3 15 cm, 1 × ochranný kryt řetězu</p>			
Objednací číslo a cena (Kč)	GA01 011 6908	3.160,00	GA01 011 6918	4.220,00	GA05 011 6918	8.090,00	GA04 011 6905	7.090,00	GA04 011 6918	11.190,00		

Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériové
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- ① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- ② Uvedené doby provozu na jedno nabití akumulátoru při řezání dřevěných hranolů (5 × 5 cm) jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

- ③ Bez akumulátoru a oleje
- ④ S akumulátorem, bez nabíječky a oleje
- ⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
- ⑥ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

- ⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYVĚTVOVACÍ PILY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Pouzdro				
	GA01 490 1700	900,00	Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplňková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.	GTA 26
	GA05 490 1700	1.020,00	Umožňuje nošení GTA 26 nebo GTA 30 na opasku a rychlý přístup při práci. Variabilní nožní popruh pro větší pohodlí při nošení, elastický popruh fixuje zařízení v pouzdře. Držák pro 50 ml Multioil Bio. Očko pro připevnění příslušenství modulárního opaskového systému, jako je pouzdro na zahradní nůžky.	GTA 26, GTA 30
	GA04 490 1700	1.340,00	Umožňuje nosit GTA 40 na opasku pro rychlý přístup během práce. Pružné polstrované přiléhavé plochy a variabilní popruh na nohu zajišťují, že pouzdro přiléhá ke stehnu. Automatické upevnění díky funkci Autolock. Přídavné přepravní zajištění pomocí tlačítka při delší nečinnosti.	GTA 40
Prodlužovací tyč				
	GA01 820 5000	2.030,00	Prodloužení dosahu o 150 cm, ergonomické uspořádání rukojetí a stabilní vedení GTA 26. S integrovaným hákem na větve, montáž na GTA 26 bez použití nářadí, z hliníku, hmotnost 1,4 kg.	GTA 26

VYVĚTVOVACÍ PILY

PRO PŘESNÉ ŘEZACÍ PRÁCE VE VELKÉ VÝŠCE.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

UCHYCENÍ AKUMULÁTORU V KRYTU MOTORU

Přímo do krytu motoru tohoto zařízení můžete vložit potřebný akumulátor z AP-systému STIHL. Tím se zvyšuje vaše mobilita a flexibilita při práci a zároveň to co nejlépe chrání akumulátor před vnějšími vlivy, jako jsou nárazy a povětrnostní podmínky.

KONSTANTNÍ VÝKON NEZÁVISLE NA STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU.

U akumulátorových zařízení jiných značek výkon při práci s klesající kapacitou akumulátoru obvykle klesá. To není případ akumulátorového nářadí STIHL se systémem CONSTANT POWER. Díky inteligentní elektronice pracuje Vaše nářadí STIHL s konstantně vysokým výkonem.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

MOTOR STIHL 4-MIX®

Motor STIHL 4-MIX® je čtyřtaktní motor, který díky palivové směsi oleje a benzínu nevyžaduje olejový okruh. Proto je kompaktnější, lehčí a vyžaduje méně údržby než běžné čtyřtaktní motory, přičemž je zároveň výkonný a má příjemný zvuk. Motor STIHL 4-MIX® splňuje evropskou směrnici o emisích Stage V.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

LEHKÁ A ODOLNÁ HOŘČÍKOVÁ PŘEVODOVKA

Zejména v profesionální oblasti jsou nízká hmotnost a ideální vyvážení zařízení velmi důležité. Umožňuje vám to pracovat dlouho a zároveň neplýtvat silami. Díky lehké konstrukci z hořčíku dosáhnete snížení hmotnosti a zároveň je tím zachována vysoká odolnost převodovky.

JEDNORUČNÍ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Díky multifunkční rukojeti ovládáte zařízení snadno a spolehlivě jednou rukou. Vzhledem k tomu, že jsou v ní integrovány všechny důležité ovládací prvky, je rukojeť vhodná pro praváky i leváky.

PROFESIONÁLNÍ TELESKOPICKÁ TYČ

Pro obzvláště přesné řezy má tato teleskopická tyč čtyřhrannou trubku. Ta poskytuje vysokou pevnost při plném vysunutí a umožňuje tak přesné nasazení a vedení při řezání větví ve větší vzdálenosti.



Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese stihl.cz.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

• Sériově o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu














	NOVINKA HTA 30	NOVINKA Set HTA 30	HTA 50
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky	s 2 x AS 2 a 1 x ALS 31	bez akumulátoru a nabíječky
Max. napětí (V)	24	24	40
Jmenovité napětí (V)	21,6	21,6	36
Příkon (kW)	0,45	0,45	0,83
Výkon (kW)	0,3 ^①	0,3 ^①	0,6 ^①
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM	AKIM SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AK 20
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^② (až ... min)	28	28	45
Hmotnost zařízení (kg)	3,0 ^③	3,2 ^③	3,6 ^③
Rozteč řetězu	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Min. délka zařízení s nástrojem (mm)	1.900	1.900	-
Max. délka zařízení s nástrojem (mm)	2.800	2.800	2.800
Hladina akustického tlaku ^④ (dB(A))	80	80	78
Hladina akustického výkonu ^④ (dB(A))	91	91	94
Hodnota vibrací vlevo ^⑤ (m/s ²)	0,6	0,6	0,5
Hodnota vibrací vpravo ^⑤ (m/s ²)	0,5	0,5	1,0
Boční napínání řetězu	-	-	•
Automatické napínání řetězu ^⑥	•	•	-
Ochrana před přetížením	•	•	•
Měkké madlo	•	•	•
Vlastnosti ^⑦			
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Velmi lehká akumulátorová vyvětvovací pila pro údržbu stromů a keřů • Plynule nastavitelná, tvarově stabilní teleskopická tyč • Automatické mazání řetězu a beznástrojové ovládání 	<ul style="list-style-type: none"> • Intuitivní ovládací rukojeť vhodná pro praváky i leváky • Spolehlivé odstraňování uvolněných větví pomocí robustního háku na větve • Odnímatelná hřídel pro snadnou přepravu a skladování 	
Typ řetězu STIHL Oilomatic			
Délka vodící lišty ^⑧ (cm)			
Objednací číslo a cena (Kč)	20 25 PM3	LA05 011 6408 7.590,00 LA05 011 6410 7.590,00	- LA02 011 6404 7.840,00

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ



③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty
⑥ Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezivního oleje na pilové řetězy

⑦ S akumulátorem, vodící lištou a pilovým řetězem, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
⑧ Napnutí řetězu se automaticky přizpůsobí jednoduchým uvolněním krytu řetězového kola
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

	HT 56 C-E	HTA 86	HTA 160	HT 105	HT 135
Součásti dodávky	-	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	-	-
Zdvihový objem (cm ³)	27,2	-	-	31,4	36,3
Max. napětí (V)	-	40	40	-	-
Jmenovité napětí (V)	-	36	36	-	-
Příkon (kW)	-	1,1	1,85	-	-
Výkon (kW)	0,8	0,85	1,4 ^④	1,05	1,4
Výkon (k)	1,1	-	-	1,4	1,9
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	-	 APIII SYSTEM	 APIII SYSTEM	-	-
Doporučený akumulátor	-	AP 200 S	AP 300 S	-	-
Provozní doba s doporučeným akumulátorem ^② (až ... min)	-	42	70	-	-
Hmotnost zařízení (kg)	6,4 ^⑤	4,6 ^⑤	6,9 ^⑤	7,9 ^⑤	7,9 ^⑤
Rozteč řetězu	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Min. délka zařízení s nástrojem (mm)	-	2.700	2.850	2.700	2.700
Max. délka zařízení s nástrojem (mm)	2.800	3.900	4.050	3.900	3.900
Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	91	77	85	92	92
Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	103	93	97	105	106
Hodnota vibrací vlevo ^③ (m/s ²)	5,2	1,0	4,3	5,0	4,3
Hodnota vibrací vpravo ^③ (m/s ²)	4,9	1,0	5,1	5,5	4,8
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•
STIHL ErgoStart	•	-	-	-	-
Ruční palivové čerpadlo	-	-	-	•	•
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	•	•	•	•	•
Automatická dekomprese	-	-	-	•	•
Ochrana před přetížením	-	•	•	-	-
Měkké madlo	-	-	•	-	-
Antivibrační systém STIHL	-	-	-	•	•
Kontrolní značka [®]	-		-	-	-
Vlastnosti [®]	-	   	   	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> • Snadná a prostorově úsporná přeprava díky dělené násadě • Výkonný motor s technologií STIHL 2-MIX pro úsporu paliva • Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti 	<ul style="list-style-type: none"> • Snadné nastavení délky o 120 cm díky teleskopické tyči • Bezpečné odstraňování volných větví ve výšce až 5 m díky robustnímu háku na větvě • Rychlé doplňování oleje díky víčku nádrže bez nutnosti použití nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> • Výkonný akumulátorový vyžinač pro péči o stromy a ovocnářství • Snadné nastavení délky díky profesionálnímu teleskopickému držadlu <p>Další součásti v balení: Stojan, uchycení pro profesionální teleskopickou tyč</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL • Robustní hořčíková převodovka s odlitým háčkem na větvě • Teleskopická násada s nastavitelnou délkou pro práci ve výšce až 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleskopická tyč s nastavitelnou délkou pro práci ve výškách • Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL • Nejvýkonnější benzínový prořezávač větví STIHL <p>Další součásti v balení: Uchycení pro profesionální teleskopickou tyč</p>
Typ řetězu STIHL Oilomatic					
Délka vodící lišty[®] (cm)					
25	PM3	4139 200 0007 14.290,00	-	-	-
30		-	LA03 200 0005 18.590,00	LA01 200 0039 22.490,00	4182 200 0194 26.390,00
35	PMM3	-	-	-	4182 200 0202 30.590,00

Nezávazně doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)









C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

- ① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
- ② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
- ③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

- ④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
- ⑤ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodící lišty

- ⑥ Bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu, bez adhezivního oleje na pilové řetězy
- ⑦ Bez paliva, bez vodící lišty, řetězu a řetězového oleje
- ⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYVĚTVOVACÍ PILY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Prodlužovací 	LA02 820 5000	1.450,00	Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm. Z robustního a lehkého hliníku, hmotnost 465 g.	HTA 50
Uchycení pro profesionální teleskopickou tyč 	0000 790 8600	295,00	Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
Opěrka pro postavení 	4857 007 1001	640,00	Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	640,00		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
	HA01 007 1000	640,00		HLA 56, HTA 50
Úhlová převodovka 30° 	4182 640 0200	3.930,00	Flexibilní úhlová převodovka pro vyvětvovací pilu. Umožňuje dosáhnout i na obtížně přístupná místa.	HT 105, HT 135, HTA 135, HTA 160
	4138 640 0201	3.320,00		HT 56, HT 101, HTE 60
Zádový nosný systém RTS 	0000 790 4400	2.980,00	Pro delší pracovní intervaly. Nastavitelný podle tělesné výšky, umožňuje obzvláště ergonomickou práci šetřící síly.	Pro vyvětvovací pily, KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145° a pro nůžky na živý plot. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.



PROFESIONÁLNÍ PRÁCE V LESNICTVÍ

NOSNÝ SYSTÉM PRO
USNADNĚNÍ PROFESIONÁLNÍ
PRÁCE V LESE

OD STRANY **257**