

## ZAHRADNÍ NŮŽKY

PRECIZNÍ STRIH  
DOKONALÝ TVAR.



## TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

### FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

#### ELEKTRONIKA STIHL

V systému AP rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom upravuje výkon EC motoru. Výsledkem je konstantní počet stříhů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestřihávání, a stále optimální výkon.

#### ELEKTROMOTOR STIHL (EC)

Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky řízeným EC motorem.

#### VYSOKÝ KOMFORT

Snížené hlučnosti a vibrace zařízení umožňují příjemnější práci.

#### EFEKTIVNÍ ŘEZ

Dlouhá výdrž akumulátoru při trvale vysokém řezacím výkonu zajišťuje co nejméně přerušování práce a maximální efektivitu.

#### DOBRA ROVNOVÁHA

Konstrukce nůžek na živý plot a umístění akumulátoru zajišťují optimální rovnováhu. Díky tomu je práce ještě mobilnější a umožňuje maximální volnost pohybu.

### KOMPLEXNÍ FUNKCE

#### OTOČNÁ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání bočních nebo horních ploch.

#### PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE

Promyšlený tvar nože, robustnost a speciálně přizpůsobené převody pro stříhání a zpětné stříhání zajišťují trvale vysoký řezný výkon

#### ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ

Poloha a tvar rukojetí usnadňují ergonomickou práci, která šetří síly.

#### NAŠROUBOVANÝ VODICÍ KRYT

Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY → 94

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese [stihl.cz](http://stihl.cz).

**PRAKTICKÉ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
NALEZNETE OD STRANY 98



Součásti dodávky	HSA 26		HSA 30		HSA 40		HSA 50		
	Set HSA 26	Set HSA 30	Set HSA 40	Set HSA 50	Set HSA 26	Set HSA 30	Set HSA 40	Set HSA 50	
	bez akumulátoru a nabíječky	s AS 2, AL 1 a přepravní taška	bez akumulátoru a nabíječky	s AS 2 a AL 1	bez akumulátoru a nabíječky	s 2 x AS 2 a AL 1	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 10 a AL 101	
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. napětí (V)	12	12	12	12	12	12	40	40	
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	36	36	
Příkon (kW)	0,16	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,35	
Výkon (kW)	0,10 <sup>①</sup>	0,10 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,22 <sup>①</sup>	0,22 <sup>①</sup>	
Výkon (k)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL									
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AK 10	AK 10	
Provozní doba s doporučeným akumulátorem <sup>②</sup> (až ... min)	110	110	50	50	40	40	50	50	
Počet zdvihů (min-1)	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hmotnost zařízení (kg)	0,8 <sup>③</sup>	1,0 <sup>③</sup>	2,0 <sup>③</sup>	2,2 <sup>③</sup>	2,1 <sup>③</sup>	2,3 <sup>③</sup>	2,9 <sup>③</sup>	3,7 <sup>③</sup>	
Rozteč zubů (mm)	19,0	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	30,0	30,0	
Min. délka přístroje s nožem (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. délka přístroje s nožem (cm)	50	50	89	89	94	94	101	101	
Hladina akustického tlaku <sup>④</sup> (dB(A))	72	72	82	82	82	82	81	81	
Hladina akustického výkonu <sup>④</sup> (dB(A))	80	80	90	90	90	90	89	89	
Hodnota vibrací vlevo (m/s <sup>2</sup> )	-	-	1,9 <sup>⑤</sup>	1,9 <sup>⑤</sup>	1,9 <sup>⑤</sup>	1,9 <sup>⑤</sup>	2,0 <sup>⑤</sup>	2,0 <sup>⑤</sup>	
Hodnota vibrací vpravo (m/s <sup>2</sup> )	1,0 <sup>⑥</sup>	1,0 <sup>⑥</sup>	1,4 <sup>⑥</sup>	1,4 <sup>⑥</sup>	1,4 <sup>⑥</sup>	1,4 <sup>⑥</sup>	1,6 <sup>⑥</sup>	1,6 <sup>⑥</sup>	
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	-	-	-	-	
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otočná multifunkční rukojeť	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antivibrační systém STIHL	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vlastnosti <sup>⑦</sup>									
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro tvarové stříhy a údržbu živých plotů i pro zastřihování okrajů trávníků</li> <li>• Vysoká přesnost a řezná výkonnost díky geometrii nožů STIHL</li> <li>• Pohodlně padne do ruky díky ergonomické a pogumované rukojeti</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• K prořezávání keřů a živých plotů v domácím prostředí</li> <li>• Přesné díky laserem řezaným, diamantem broušeným a kaleným nožům</li> <li>• Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• K prořezávání keřů a živých plotů v domácím prostředí</li> <li>• Přesné díky laserem řezaným, diamantem broušeným a kaleným nožům</li> <li>• Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesné díky laserem řezaným, diamantem ostřeným a kaleným nožům</li> <li>• Optimální držení větvičky díky kapkovitým nožům</li> <li>• Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci</li> </ul>		
Další součásti v balení:	1 x nůž na keře, délka řezu 20 cm, včetně chrániče nože, 1 x nůž na trávu, šířka řezu 12 cm, včetně chrániče nože								
Řezná délka (cm)	20	HA03 011 3514 2.570,00	HA03 011 3516 3.640,00	-	-	-	-	-	
Objednací číslo a cena (Kč)	45	-	-	HA08 011 3501 2.900,00	HA08 011 3507 4.060,00	-	-	-	
	50	-	-	-	-	HA08 011 3521 3.810,00	HA08 011 3527 5.340,00	4521 011 3564 4.280,00	4521 011 3578 6.990,00



Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
R = radikální stříh  
T = jemný stříh

• Sériově  
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použitého režimu provozu

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

④ V závislosti na použitém noži

⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s<sup>2</sup>

⑥ Bez akumulátoru, s nožem

⑦ akumulátorem a nožem, bez nabíječky

⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	HSA 60	Set HSA 60	HS 45	HSE 42	HSE 52	HSE 71
	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 10 a AL 101	-	-	-	-
<b>Součásti dodávky</b>						
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	-	-	27,2	-	-	-
Max. napětí (V)	40	40	-	-	-	-
Jmenovité napětí (V)	36	36	-	230	230	230
Příkon (kW)	0,40	0,40	-	0,42	0,46	0,60
Výkon (kW)	0,29 <sup>①</sup>	0,29 <sup>①</sup>	0,75	-	-	-
Výkon (k)	-	-	1,00	-	-	-
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	<b>AK</b> SYSTEM	<b>AK</b> SYSTEM	2-MIX	-	-	-
Doporučený akumulátor	AK 10	AK 10	-	-	-	-
Provozní doba s doporučeným akumulátorem <sup>②</sup> (až ... min)	70	70	-	-	-	-
Počet zdvihů (min-1)	3.000	3.000	4.000	3.400	3.400	2.600
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	-	-	-	-	-	-
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	-	-	-	-	-	-
Hmotnost zařízení (kg)	3,5 <sup>③</sup>	4,3 <sup>③</sup>	5,1 <sup>③</sup>	3,1 <sup>③</sup>	3,1 <sup>③</sup>	4,2 <sup>③</sup>
Rozteč zubů (mm)	34,0	34,0	30,0	21,0	23,0	36,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)	-	-	-	-	-	-
Max. délka přístroje s nožem (cm)	117	117	95	92	101	123
Hladina akustického tlaku <sup>④</sup> (dB(A))	77	77	97	87	87	91
Hladina akustického výkonu <sup>④</sup> (dB(A))	85	85	106	95	95	99
Hodnota vibrací vlevo (m/s <sup>2</sup> )	1,5 <sup>⑤</sup>	1,5 <sup>⑤</sup>	10,0 <sup>⑤</sup>	3,1 <sup>⑤</sup>	3,1 <sup>⑤</sup>	3,8 <sup>⑤</sup>
Hodnota vibrací vpravo (m/s <sup>2</sup> )	1,0 <sup>⑤</sup>	1,0 <sup>⑤</sup>	9,0 <sup>⑤</sup>	1,5 <sup>⑤</sup>	1,5 <sup>⑤</sup>	2,6 <sup>⑤</sup>
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	-	-
STIHL ElastoStart	-	-	•	-	-	-
Otočná multifunkční rukojeť	•	•	-	-	-	•
Antivibrační systém STIHL	•	•	•	-	-	-
Vlastnosti <sup>⑥</sup>			-	-	-	-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přesné díky laserem řezaným, diamantem ostřeným a tvrzeným nožům</li> <li>Optimální uchopení větvičky díky kapkovitým nožům</li> <li>Ergonomické díky otočné multifunkční rukojeti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehký model pro začátečníky pro optimální péči o dřeviny v domácí zahradě</li> <li>Spouštění bez náhlých rázů díky systému STIHL ElastoStart</li> <li>Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Odšroubovatelná ochrana vedení pro snadnou manipulaci</li> <li>Integrovaná ochrana rukou pro větší bezpečnost</li> <li>Komfort díky mechanické brzdě nože a uzamykatelnému odlehčení kabelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro přesné stříhání větví a tenkých větviček</li> <li>Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci</li> <li>Integrovaná ochrana rukou pro větší bezpečnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibilní a pohodlné stříhání díky otočné rukojeti s 5 polohami</li> <li>Zvýšená bezpečnost díky vodící a řezné ochraně</li> <li>Pohodlná práce díky tlumení vibrací</li> </ul>
<b>Řezná délka (cm)</b>	45	-	-	4818 011 3523	-	-
<b>Objednací číslo a cena (Kč)</b>	50	-	-	-	4818 011 3532	-
60	HA06 011 3534	7.340,00	HA06 011 3548	9.840,00	4228 011 2938	8.590,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
R = radikální stříh  
T = jemný stříh

• Sériově  
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji  
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)  
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ Bez akumulátoru, s nožem  
⑥ Bez paliva, s nožem

⑦ Bez kabelu, s nožem  
⑧ akumulátorem a nožem, bez nabíječky  
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274





	HSA 100	HSA 130 R	HSA 140 R	HSA 140 T	HS 56 C-E	HS 82 R	HS 82 T	
<b>Součásti dodávky</b>	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	-	-	-	
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	21,4	22,7	22,7	
Max. napětí (V)	40	40	40	40	-	-	-	
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	-	-	-	
Příkon (kW)	0,40	0,65	0,65	0,65	-	-	-	
Výkon (kW)	0,29 <sup>①</sup>	0,48 <sup>①</sup>	0,46 <sup>①</sup>	0,46 <sup>①</sup>	0,65	0,70	0,70	
Výkon (k)	-	-	-	-	0,90	1,00	1,00	
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL					2-MIX	2-MIX	2-MIX	
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 300 S	AP 200 S	AP 200 S	-	-	-	
Provozní doba s doporučeným akumulátorem <sup>②</sup> (až ... min)	150	167	150	140	-	-	-	
Počet zdvihů (min-1)	3.000	2.800	2.600	3.900	3.600	3.200	5.100	
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	-	3.000	3.000	4.500	-	-	-	
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	-	3.200	3.400	5.000	-	-	-	
Hmotnost zařízení (kg)	3,7 <sup>③</sup>	4,6 <sup>③</sup>	4,7 <sup>③</sup>	4,2 <sup>③</sup>	4,5 <sup>③</sup>	5,6 <sup>③</sup>	5,1 <sup>③</sup>	
Rozteč zubů (mm)	34,0	38,0	38,0	30,0	34,0	38,0	30,0	
Min. délka přístroje s nožem (cm)	-	-	-	-	-	-	-	
Max. délka přístroje s nožem (cm)	116	132	137	125	104	135	121	
Hladina akustického tlaku <sup>④</sup> (dB(A))	76	86	77	82	95	94	95	
Hladina akustického výkonu <sup>④</sup> (dB(A))	84	94	85	90	106	106	106	
Hodnota vibrací vlevo (m/s <sup>2</sup> )	1,0 <sup>⑤</sup>	3,5 <sup>⑤</sup>	2,7 <sup>⑤</sup>	1,9 <sup>⑤</sup>	4,7 <sup>⑤</sup>	2,4 <sup>⑤</sup>	2,7 <sup>⑤</sup>	
Hodnota vibrací vpravo (m/s <sup>2</sup> )	0,8 <sup>⑤</sup>	2,7 <sup>⑤</sup>	2,3 <sup>⑤</sup>	1,3 <sup>⑤</sup>	5,5 <sup>⑤</sup>	2,8 <sup>⑤</sup>	2,1 <sup>⑤</sup>	
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	•	-	-	
Otočná multifunkční rukojeť	•	•	•	•	-	•	•	
Antivibrační systém STIHL	•	-	•	•	•	•	•	
Vlastnosti <sup>⑥</sup>					-	-	-	
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoký řezný výkon a konstantní počet zdvihů i při zatížení</li> <li>Oboustranně ostřené nože pro přesné řezy</li> <li>Příšroubovaná ochrana řezu a vedení pro zvýšenou bezpečnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovladatelnost díky otočné multifunkční rukojeti s nastavitelným počtem zdvihů</li> <li>Oboustranně ostřené nože v provedení pro zpětný řez</li> <li>Flexibilní použití díky akumulátorovému provozu pomocí připojovacího kabelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zásuvná baterie pro větší pohyblivost bez připojovacího kabelu</li> <li>Ovladatelnost díky otočné multifunkční rukojeti s nastavitelným počtem zdvihů</li> <li>Oboustranně ostřené nože v provedení pro zpětný řez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro přesné řezy s vysokou rychlostí nože</li> <li>Zásuvná baterie pro větší pohyblivost bez připojovacího kabelu</li> <li>Ovladatelnost díky otočné multifunkční rukojeti s nastavitelným počtem zdvihů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spouštění bez náhlých špiček výkonu díky systému STIHL ErgoStart</li> <li>Vysoký řezný výkon i v rozích díky speciální geometrii nože</li> <li>Komfortní varianta se sériovým krytem vodicí lišty proti poškození</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoký řezný výkon díky speciálnímu převodovému poměru a geometrii nože</li> <li>Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti</li> <li>Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obzvláště vysoká rychlost stříhání pro jemné řezy</li> <li>Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti</li> <li>Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL</li> </ul>	
<b>Řezná délka (cm)</b>	60	HA07 011 3534 10.690,00	-	-	HA02 011 3514 16.090,00	4242 011 2947 18.390,00	-	4237 011 2985 20.390,00
<b>Objednací číslo a cena (Kč)</b>	75	-	4869 011 3565 16.390,00	HA02 011 3506 17.390,00	-	4237 011 2978 21.990,00	-	

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

**VÝDRŽ BATERIE**  
 NALEZNETE OD STRANY 20

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

 C = komfortní verze  
 E = STIHL ErgoStart  
 R = radikální stříh  
 T = jemný stříh

 • Sériově  
 o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Bez akumulátoru, s nožem

⑥ Bez paliva, s nožem

⑦ Bez kabelu, s nožem

⑧ akumulátorem a nožem, bez nabíječky

⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274



# PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

ÚDRŽBA VYSOKÝCH ŽIVÝCH PLOTŮ  
BEZPEČNĚ ZE ZEMĚ.



## TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

### FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

#### VYSOKÁ ERGONOMIE DÍKY VYVÁŽENÉMU POMĚRU

Akumulátory STIHL AP je možné vložit přímo do skříně motoru. Tak je práce ještě mobilnější a uživatel může těžit z dobrého vyvážení prodloužených zahradní nůžek a také maximální volnosti pohybu při práci.

#### CERTIFIKACE IPX4

Třídy ochrany IPX definují ochranu proti vlhkosti elektrických nebo elektronických zařízení. Testování ochrany proti vlhkosti je definováno v různých úrovních. IPX4 testuje ochranu proti stříkající vodě ze všech stran. Akumulátorová zařízení s touto certifikací jsou tedy navržena pro každodenní použití i za deště.

### KOMPLEXNÍ FUNKCE

#### NASTAVITELNÁ LIŠTA NOŽE

Díky systému rychlého nastavení vašeho plotostříhu můžete pracovat flexibilně a pohodlně. Řezací lištu lze nastavit do různých úhlů podle použití. Pro bezpečnou a kompaktní přepravu sklopte řezací lištu paralelně k rukojeti, až sama zapadne.

#### OBOUSTRANNÝ ŘEZNÝ NŮŽ

S oboustranným řezným nožem dosáhnete optimálního střihu živého plotu jak ve svislém a vodorovném směru, tak i v rozích. Díky oboustranně broušeným nožům můžete efektivně zastříhovat a prořezávat živý plot i v případě silnějších větví.

#### OTOČNÁ RUKOJEŤ








V úzkých prostorech, například při úklidových pracích mezi keři, křovinami nebo u laviček v parku, je otočná rukojeť velkou výhodou. Praktická poloha rukojeti vám umožňuje i ve stísněných prostorech volně pohybovat s vaším zařízením a snadno a přesně ho vést. Dobrou ergonomií zajišťuje intuitivní ovládací rukojeť s třístupňovým nastavením otáček a LED displejem.



Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese [stihl.cz](http://stihl.cz).

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Součásti dodávky	NOVINKA HLA 40 (-45° - +70°)		HLA 56 (135°)		HLA 66 (115°)	
	bez akumulátoru a nabíječky		bez akumulátoru a nabíječky		bez akumulátoru a nabíječky	
Max. napětí (V)	12		40		40	
Jmenovité napětí (V)	10,8		36		36	
Příkon (kW)	0,30		0,35		0,40	
Výkon (kW)	0,17 <sup>①</sup>		0,21 <sup>①</sup>		0,29 <sup>①</sup>	
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	ASIM SYSTEM		AKIM SYSTEM		APIM SYSTEM	
Doporučený akumulátor	AS 2		AK 20		AP 200 S	
Provozní doba s doporučeným akumulátorem <sup>②</sup> (až ... min)	40		100		144	
Počet zdvihů (min-1)	2.600		2.800		3.000	
Hmotnost zařízení (kg)	3,5 <sup>③</sup>		3,8 <sup>③</sup>		3,8 <sup>③</sup>	
Rozteč zubů (mm)	22,0		30,0		33,0	
Min. délka přístroje s nožem (cm)	200		-		-	
Max. délka přístroje s nožem (cm)	260		210		205	
Hladina akustického tlaku <sup>④</sup> (dB(A))	74		77		83	
Hladina akustického výkonu <sup>④</sup> (dB(A))	84		88		91	
Hodnota vibrací vlevo (m/s <sup>2</sup> )	1,5 <sup>⑤</sup>		1,5 <sup>⑤</sup>		2,3 <sup>⑤</sup>	
Hodnota vibrací vpravo (m/s <sup>2</sup> )	1,5 <sup>⑤</sup>		1,5 <sup>⑤</sup>		1,8 <sup>⑤</sup>	
Otočná rukojeť	•		•		•	
Vlastnosti	 		 		  	

Popis

- Lehké akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně velkým dosahem
- K stříhání živých plotů, keřů a půdopokryvných rostlin
- Vysoký stříhací výkon a snadné nastavení nože

- Pro vyšší živé ploty a půdopokryvné rostliny v domácí zahradě
- Snadná manipulace a ovládání
- Vysoký řezný výkon

- Pro vysoké a široké živé ploty a půdopokryvné rostliny
- Vysoký řezný výkon díky oboustranně broušeným nožům
- Snadná manipulace a ovládání

Řezná délka (cm)	45
Objednací číslo a cena (Kč)	50

HA10 011 2904 3.600,00 HA01 011 2914 6.440,00

-  
4859 011 2913 12.290,00

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji  
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)  
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ Bez akumulátoru, s nožem

© Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274



	HLA 86 (115°)	NOVINKA HLA 140 B (145°)	NOVINKA HLA 150 B (145°)	HL 94 C-E (145°)
<b>Součásti dodávky</b>	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	-
Zdvihový objem (cm³)	-	-	-	24,1
Max. napětí (V)	40	40	40	-
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	-
Příkon (kW)	0,40	1,00	1,00	-
Výkon (kW)	0,29 <sup>①</sup>	0,80 <sup>①</sup>	0,80 <sup>①</sup>	0,90
Výkon (k)	-	-	-	1,20
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL				2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 30	AP 30	-
Provozní doba s doporučeným akumulátorem <sup>②</sup> (až ... min)	144	125	107	-
Počet zdvihů (min-1)	3.000	3200	3200	4.000
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	-	3600	3600	-
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	-	4000	4000	-
Hmotnost zařízení (kg)	4,8 <sup>③</sup>	5,6 <sup>③</sup>	6,6 <sup>③</sup>	6,1 <sup>③</sup>
Rozteč zubů (mm)	33,0	34,0	34,0	34,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)	260	-	-	-
Max. délka přístroje s nožem (cm)	330	245	293	242
Hladina akustického tlaku <sup>④</sup> (dB(A))	76	85	84	91
Hladina akustického výkonu <sup>④</sup> (dB(A))	91	96	96	106
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	2,3 <sup>⑤</sup>	3,3 <sup>⑤</sup>	2,8 <sup>⑤</sup>	6,5 <sup>⑤</sup>
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	1,6 <sup>⑤</sup>	2,3 <sup>⑤</sup>	2,8 <sup>⑤</sup>	5,4 <sup>⑤</sup>
STIHL ErgoStart	-	-	-	•
Otočná rukojeť	-	•	-	•
Vlastnosti <sup>⑥</sup>				-
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plynulá regulace otáček pro vertikální, horní a spodní řezání</li> <li>Nastavení délky hřídele bez použití nářadí</li> <li>Obzvláště velký dosah díky teleskopické hřídeli se sníženou hmotností</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro stříhání a tvarování živých plotů, keřů a půdopokryvných rostlin</li> <li>Univerzální nože s optimalizovaným třením pro delší výdrž akumulátoru</li> <li>Modul HMI ADVANCE PLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro tvarování, zastříhávání a prořezávání vysokých živých plotů a keřů díky teleskopickému držadlu</li> <li>Univerzální nože s optimalizovaným třením pro delší výdrž akumulátoru</li> <li>Modul HMI ADVANCE PLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomický díky ruční regulaci otáček pomocí STIHL ECOSPEED</li> <li>Lehká převodovka pro pohodlnou práci při dlouhých pracovních intervalech</li> <li>Vysoká manévrovatelnost díky otočnému nožovému liště o 145°</li> </ul>
<b>Řezná délka (cm)</b>	50	4859 011 2933 15.090,00	-	-
<b>Objednací číslo a cena (Kč)</b>	60	-	HA04 200 0039 16.690,00	HA04 200 0046 19.490,00
		-	-	4243 200 0024 19.690,00

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA



**SPOLEHLIVÉ,  
SILNÉ A ÚČINNÉ**

**ČISTICÍ PROSTŘEDKY  
OD STRANY 266**



Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

B = Bluetooth<sup>®</sup>  
C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart

• Sériově  
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

⑤ Bez akumulátoru, s nožem

⑥ Bez paliva, s nožem










⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

⑧ Aplikace STIHL Connected a související funkce nejsou dostupné ve všech zemích





## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY A PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Řezná délka (cm)	Popis	Kompatibilní s
<b>Záchytná lišta pro rezné nože</b>	4859 740 3300	675,00	50		HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, všechny modely HSE, HLA 56, HLA 66, HLA 86
	HA02 740 3300	810,00	60	Pro zachycení odřezků. Možnost montáže na obě strany bez použití nářadí.	HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92, HL 94
	HA02 740 3302	960,00	75		HSA 130, HSA 140, HS 82
<b>Prodlužovací tyč HLA</b>	HA01 820 5000	1.450,00	-	Vyrobena z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, hmotnost 500 g.	HLA 56
					
<b>Zádový nosný systém RTS</b>	0000 790 4400	2.980,00	-	Pro delší pracovní intervaly. Nastavitelný podle tělesné výšky, umožňuje obzvláště ergonomickou práci šetřící síly. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.	Pro vyvětvovací pily, KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145° a pro nůžky na živý plot
					
<b>Opěrky pro postavení</b>					
	HA01 007 1000	640,00	-		HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	640,00	-		HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	640,00	-	K ochraně zařízení a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.	HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
	LA01 007 1004	640,00	-		HLA 140, HLA 150
<b>Uchycení pro profesionální teleskopickou tyč</b>	0000 790 8600	295,00	-	Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí. Již zahrnuto v balení HT 135, HTA 135 a HTA 160.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
					
<b>Teleskopická tyč</b>	HA03 710 7100	1.530,00	-	Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť.	HSA 26
					

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč



## KOMBISYSTÉM

TAK VŠESTRANÝ JAKO ÚKOLY,  
KTERÉ ŘEŠÍ. TAK JEDINEČNÝ  
JAKO JEJICH MOTORY.



**01** VYBERTE SI JEDEN Z VÝKONNÝCH KOMBIMOTORŮ



**02** VYBERTE SI JEDEN Z MNOHA KOMBINOVANÝCH NÁSTROJŮ A MŮŽETE SE DO TOHO PUSTIT



MULTISYSTÉM → 105

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že ne všechny KombiMotory lze používat se všemi KombiNástroji. Kombinace a výjimky viz tabulky KombiNástrojů v části „Kompatibilní s...“ na stranách 102 - 103

