

ECO-ICEFIGHTER XFA – AGREGACE DO 3-TÍHO BODU



Tak úsporně se dnes bojuje s ledem a sněhem !

Způsob použití:

- **Efektivní aplikace solanky NaCl** – rozpouštění ledu, ledovky, sněhu na komunikacích, chodnících, parkovištích, nebo ostatních plochách.
- **Preventivní využití – možnost cíleného plánovaní nasazení** – solanka tvoří na povrchu ochranný film bránící rychlému namrzání sněhu a ledu!
- **Na frekventovaných cestách** – solanka ihned ulpívá na povrchu a nemůže tak dojít k odvátí posypového materiálu.
- **V centrech měst a obcí** – díky solance odpadá nákladná a náročná likvidace inertních posypových materiálů po zimě, riziko poškození automobilů a budov.
- **V areálech letišť** – aplikátor solanky IceFighter může být využit k aplikaci kapalných rozmrazovacích směsí jako Clariant nebo Aviform
- **Celoroční využití** – možnost využití zařízení k mytí nebo závlahám

IceFighter tvoří:

- **Robustní celo-nerezový rám pro montáž do 3-tího bodu** – dlouhá životnost díky vysoce kvalitním materiálům
- **Nádrž ze speciálního plastu s integrovanou proplachovací nádrží** – tvar nádrže nevyžaduje vlnolamy
- **Proti suchému chodu jištěné a solance odolné membránové čerpadlo s předfiltrací**
- **3-zónový aplikační rám s nerezové oceli s aplikačními tryskami** – pro individuální pracovní záběry mezi 120 a 240cm pracovní šířky (jiné pracovní šířky jako příplatková výbava)
- **Ochranná clona** – chránící nosič
- **Elektrické ovládání** – pro dávkování aplikačního množství; při zastavení nosiče je možné pohodlně z kabiny zastavit aplikaci, tím je ušetřena další sůl.
- **Nebo plně automatické - proporcionální ovládání** – pro dávkování množství v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče – dojde-li k zastavení nosiče, zastaví se i dávkování solanky!
- **Výstražný trojúhelník** – s držákem; pro bezpečnost provozu

Výhody

- **Žádná zátěž prašností**
- **K životnímu prostředí šetrná aplikace, hospodárnost – až o 75% nižší spotřeba soli**
- **Rychlá účinnost, proces rozpouštění začíná okamžitě**
- **Dobrá přilnavost solanky – žádné ztráty odvátím**

Možnosti agregace:

- **Kompaktní a komunální traktory s normovaným třibodovým závěsem.**

ECO-ICEFIGHTER XFA – AGREGACE DO 3-TÍHO



Kratší, kompaktní montáž do 3-tího bodu



Široký výběr objemů nádrží XFA



Osvětlení LED

Příplatková výbava

- Aplikací rám pro různé pracovní záběry – rovněž s bočními tryskami pro aplikaci na chodníky
- Automaticky navíjecí buben s hadicí a ruční tryskou – pro ruční aplikaci v místech těžko přístupných nosičem (12m hadice)
- Vysokotlaká mycí jednotka – provedení pro silně znečištěné plochy
- Možnost pohonu od hydromotoru
- Zadní výstražný trojúhelník a provozní osvětlení s LED technologií pro bezpečnost provozu
- Zavlažovací hubice – s teleskopickou tyčí, pro snadnou závlahu zelených ploch
- Odstavné nohy s pojezdovými koly pro montáž na korbu – pro snadnou manipulaci
- Příruba C- pro plnění nádrže s bezpečnostním přepadem
- Kabel se zásuvkou – pro snímání signálu (pro proporcionální regulaci)
- Plnicí automatika – zastaví proces plnění, je-li nádrž naplněna



Ovládání XFA – pohodlně s kabiny



Samonavíjecí hadice

Věděli jste, že?

- Ročně je na celém světě použito pro zimní údržbu cca. 60 mil tun soli?

Technická data – XFA-agregace do 3-tího bodu

Technická data		XFA-3EZ / XFA-3RZ	XFA-4EZ / XFA-4RZ	XFA-6EZ / XFA-6RZ	XFA-8EZ / XFA-8RZ	XFA-10EZ / XFA-3RZ	XFA-13EZ / XFA-13RZ	XFA-16EZ / XFA-16RZ
Objem zásobníku	(l)	300	400	600	800	1000	1300	1600
Min./max. aplikační množství (standard)(cm)		150 - 240	150 - 240	150 - 240	150 - 240	150 - 240	150 - 240	150 - 240
Vzdálenost při dávce	(Km)	6,2 - 10	8,3 - 13,3	12,4 - 20	16,5 - 26,7	20,8 - 33,3	26,9 - 43,3	33,1 - 53,3
Nastavení množství EZ		Elektrický /	Elektrický /	Elektrický /	Elektrický /	Elektrický /	Elektrický /	Elektrický /
Nastavení množství RZ		Computer	Computer	Computer	Computer	Computer	Computer	Computer
Agregace – 3-tí bod		Kat. I	Kat. I	Kat. I & II	Kat. II & III	Kat. II & III	Kat. III	Kat. III
Pohon čerpadla solanky – PTO / hydromotor	(U _{pm} /bar-l/min)	540/140-30	540/140-30	540/140-30	540/140-30	540/140-30	540/140-30	540/140-30
Rozměry cca. DxŠxH	(cm)	90x110x115	90x110x130	90x120x130	90x170x160	90x180x170	Verfügbar	Verfügbar
Hmotnost – dle provedení	(kg)	220	230	310	400	420	ab Herbst	ab Herbst

Konstruktionsänderungen vorbehalten. © ECO TECHNOLOGIES 2013



Eco Technologies

Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH

A-8403 Lebring, Philipsstraße 46
Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17
e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at



PDB-CZ-XFA-13V1
Drucktümer, Änderungen und Rechtschreibfehler vorbehalten