

SOUHRNNÝ CENÍK

MEIER-BRAKENBERG

Vysokotlaká mycí zařízení
mobilní a stacionární



AGROCAR s.r.o.

Pod Šenkem 2046

CZ-741 01 Frenštát pod Radhoštěm

Telefon: +420 556 802 752
800 990 600

E-mail: info@agrocar.cz


www.agrocar.cz



MEIER-BRAKENBERG

Již od roku 1997 je značka **MEIER-BRAKENBERG** synonymem inovativních technologií a vysoce kvalitní techniky pro zemědělství a chovatelství. K bohatému výrobnímu programu tohoto německého výrobce patří také výroba profesionálních mobilních i stacionárních vysokotlakých mycích zařízení pro průmysl a komunální sféru.

Vysokotlaká mycí zařízení MEIER-BRAKENBERG v detailech



Profesionální průmyslová čerpadla

Profesionální vysokotlaká čerpadla s keramickými písty a mosaznými válci jsou zárukou odolnosti a dlouhé životnosti.



Ergonomické ovládací madlo

Dlouhé ergonomicky tvarované madlo pro komfortní manipulaci se strojem bez námahy.



Držák trysek

Držák trysek na stroji zaručuje jejich pevné a bezpečné uchycení. Trysky jsou proto vždy obsluze k dispozici.



Bezpečné navíjení hadice

Bezpečné a propracované vodítko hadice navijáku chrání obsluhu před drátky, které jsou součástí materiálu vysokotlakých hadic a zajišťuje jejich čisté navíjení.



Velká pojezdová kola

Velká pryžová pojezdová kola jsou uložena v ložiskách a umožňují snadnou a lehkou manipulaci se strojem.



Klešťová - zubová spojka

Klešťová - zubová spojka mezi vysokotlakým čerpadlem a motorem výrazně tlumí vibrace, umožňuje rychlé a snadné odpojení motoru od čerpadla a výrazně prodlužuje životnost stroje.



Rychlospojky

Vysokotlaké pistole s otočným kloubem, který zabraňuje zkroucení vysokotlaké hadice, jsou vybaveny rychlospojky pro jednoduchou výměnu trysek.



Robustní startovací knoflík

Robustní ovládací hvězdicový startovací knoflík zajišťuje bezpečný start a chrání elektrickou síť při rozběhu stroje.



Vodní filtr

Optimální poloha vodního filtru umožňuje jeho jednoduché vyčištění a ochraňuje čerpadlo před hrubými nečistotami.



Automatický systém START-STOP

Automatický systém START-STOP je maximálně funkční a spolehlivý díky konstrukci elektromechanických senzorů pracovního tlaku.



Nerezový hořák a ohřívač vody

Vysoce kvalitní hořák z nerezové oceli s velkou 3/8 topnou spirálou zajišťuje rychlý ohřev vody (model MBHOT 1320).



Nádrže na chemikálie

Plastové nádrže na odměření a míchání chemikálií (saponát, desinfekce apod.) jsou umístěny na hliníkovém nosném rámu stroje.



Frekvenční měnič

Frekvenční měnič umožňuje rozdílné otáčky motoru měnit v závislosti na pracovním tlaku a průtoku vody.



Nádrž paliva

U modelů se spalovacím motorem je k dispozici odnímatelná palivová nádrž, kterou lze jednoduše sejmout ze stroje a naplnit palivem přímo na čerpací stanici.



bez ohřevu

MBH 1260

kompakt

Vysokotlaké mycí zařízení

mobilní

Kompaktní vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální použití přesvědčí svou lehkostí a vysokým mycím účinkem pracovního průtoku vody 1260 l/hod. Motor i čerpadlo jsou chráněny kvalitním nerezovým krytem a dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou manipulaci.

Charakteristika:

- velmi obratný a lehký, snadná manipulace
- bezpečný a pevný držák trysek
- 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností
- možnost použití 40°C teplé vody (volitelně až 80°C)

MBH 1260 k

Průtok vody	1260 l/hod
Pracovní tlak	140 bar
Výkon motoru	5,5 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	68 kg
Rozměry (dxšxv)	960x550x1260 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 10 m s rychlospojkou, pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo, nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD010	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260K <i>nerezový podvozek, Ø pojezdových kol 230 mm včetně 10 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem, a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C</i>	55 900,00
	HD011	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260H <i>hliníkový podvozek s velkými pojezdovými koly (shodné s modelem MBH 1800) maximální použitelná teplota vody až 80 °C nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCH1260)</i>	69 500,00
	HD012	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260 <i>konstrukce shodná s modelem MBH 1260K se zesíleným rámem, ale s použitím pouze studené vody, předpříprava pro automatický systém START-STOP</i>	59 900,00

bez ohřevu

MBH 1500

kompakt

Vysokotlaké mycí zařízení

mobilní

Všestranné vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální použití v sobě kombinuje nízkou hmotnost s vyšším výkonem - průtokem vody 1500 l/hod. Dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou manipulaci. Díky bezpečnému držáku jsou trysky během práce neustále po ruce.

Charakteristika:

- velmi obratný a lehký s vyšším výkonem
- snadná manipulace
- bezpečný a pevný držák trysek
- 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností
- pevná pryžová pojezdová kola

MBH 1500

Průtok vody	1500 l/hod
Pracovní tlak	120 bar
Výkon motoru	6,2 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	70 kg
Rozměry (dxšxv)	960x550x1260 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 10 m s rychlospojkou, pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo, nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD016	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1500K nerezový podvozek, Ø pojezdových kol 230 mm včetně 10 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C	65 900,00
	HD017	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1500 konstrukce shodná s modelem 1500K se zesíleným rámem předpříprava pro automatický systém START-STOP	69 000,00

bez ohřevu

MBH 1800

Vysokotlaké mycí zařízení

mobilní

Všestranné vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální použití s vysokým výkonem - průtokem vody 1800 l/hod pro silný mycí a čistící účinek. Dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou manipulaci. Díky bezpečnému držáku jsou trysky během práce neustále po ruce.

Charakteristika:

- velmi obratný a lehký stroj s vysokým výkonem
- snadná manipulace
- bezpečný a pevný držák trysek
- 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností
- pevná pryžová pojezdová kola

MBH 1800

Průtok vody	1800 l/hod
Pracovní tlak	140 bar
Výkon motoru	8,5 kW
Otáčky motoru	950 ot./min
Hmotnost	119 kg
Rozměry (dxšxv)	1090x590x1260 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou, pistole s kloubem, plochá vodní tryska
čerpadlo, nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD020	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 <i>hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C</i>	79 000,00
	HD021	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800H <i>konstrukce shodná s modelem MBH 1800 maximální použitelná teplota vody až 80 °C nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCH1800)</i>	89 000,00

bez ohřevu

MBH 2400

Vysokotlaké mycí zařízení mobilní

Vlajková loď mezi vysokotlakými mycími zařízeními s výkonem - průtokem vody 2400 l/hod pro extrémně vysoký mycí a čistící účinek. Téměř dvojnásobný výkon oproti modelu MBH1260 uspoří až polovinu Vašeho času při práci. Integrovaný automatický systém START-STOP výrazně prodlužuje životnost a chrání napájecí systém.

Charakteristika:

- vysoký výkon pro efektivní čistící účinek
- možnost připojení navíjecího bubnu (až 120 m hadice)
- čerpadlo s velkým keramickým pístem pro dlouhou životnost
- velká pojezdová kola uložena v ložiskách

MBH 2400

Průtok vody	2400 l/hod
Pracovní tlak	140 bar
Výkon motoru	11 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	121 kg
Rozměry (dxšxv)	1090x590x1260 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou, pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo, nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD030	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400 hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C	99 000,00
	HD031	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400H konstrukce shodná s modelem MBH 2400 maximální použitelná teplota vody až 80 °C nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCH2400)	109 000,00

frekvenční

MBH 3000

flex

Vysokotlaké mycí zařízení mobilní

Tento špičkový stroj pracuje s výkonem - průtokem vody 3000 l/hod.

Díky frekvenčnímu ovládání je možno regulovat množství vody. Pracovat mohou dvě osoby současně a průtok vody je dělen dle potřeby nebo pracuje pouze jedna osoba s plným výkonem stroje.

Charakteristika:

- vysoký výkon pro efektivní čistící účinek
- možnost připojení 1 nebo 2 navíjecích bubnů
- frekvenční měnič zajišťuje flexibilitu
- vodotěsný konvertor frekvence
- regulace pro plynulé nastavení tlaku trysek


MBH 3000 *flex*

Průtok vody	3000 l/hod
Pracovní tlak	130 bar
Výkon motoru	11 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	141 kg
Rozměry (dxšxv)	1090x590x1260 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou, pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo, nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD130	Vysokotlaké frekvenční mycí zařízení MBH 3000 flex hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem, držáku na 5 ks vodních trysek, frekvenčního aut.systému START-STOP a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C	175 000,00

s ohřevem

MBHOT
1320



Vysokotlaké mycí zařízení

mobilní

Model MBHOT je vybaven ohřívacem vody vyrobeným z vysoce kvalitní nerezové oceli, která je zárukou dlouhé životnosti.

Je zvláště vhodný k čištění zemědělských a komunálních strojů.

Charakteristika:

- nerezový hořák o výkonu 80 kW
- ohřev vody do 90°C
- odnímatelná nádrž paliva pro ohříváč
- ochranný kryt z nerezové oceli
- upevňovací otvory pro transport


MBHOT 1320

Průtok vody	1320 l/hod
Pracovní tlak	140 bar
Výkon motoru	5,5 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	190 kg
Rozměry (dxšxv)	1200x700x1150 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou, pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo, nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr, automatický systém START-STOP



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD170	Vysokotlaké mycí zařízení MBHOT 1320 s ohřevem hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem, ohříváče vody 80 kW, frekvenčního automatického systému START-STOP a ploché vodní trysky s rychlospojkou	149 000,00

se spalovacím
motorem

MBH
1800/1150V



Vysokotlaké mycí zařízení

mobilní

Modely MBH 1800/1150 V jsou poháněny spalovacím benzínovým motorem o výkonu 16 kW.

Pro komfort při startování je motor vybaven elektro-startérem. Manévrovatelnost a manipulace je snadná i na nerovném terénu.

Charakteristika:

- spalovací motor o výkonu 16 kW
- integrovaná palivová nádrž o objemu 15 l
- hliníkový nosný rám
- velká pojezdová kola - pneumatiky

MBH 1800/1150 V

Průtok vody	1800 / 1150 l/hod
Pracovní tlak	150 / 400 bar
Výkon motoru	16 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	190 kg
Rozměry (dxšxv)	1060x650x1220 mm

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaková hadice 20 m s rychlospojkou
pistole s kloubem, plochá vodní
tryska, vodní filtr



Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD220	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 V <i>hliníkový podvozek, velká pojezdová kola - pneumatiky spalovací benzínový motor o výkonu 16 kW včetně 20 m vysokotlakové hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem, a ploché vodní trysky s rychlospojkou</i>	149 000,00
	HD210	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1150 V <i>konstrukce shodná s modelem MHB 1800 V</i>	195 000,00

bez ohřevu

MBHST 1260
MBHST 1500
MBHST 1800
MBHST 2400



Vysokotlaké mycí zařízení

stacionární

Čistota a hygiena ve stájích a ostatních hospodářských budovách jsou rozhodujícími faktory úspěchu chovu hospodářských zvířat. Stacionární vysokotlaká mycí zařízení MEIER BRAKENBERG Vám šetří čas i finance a jejich montáž na zeď je také prostorově úsporná. Všechny stacionární systémy jsou vybaveny odolnými elektromotory a robustními průmyslovými čerpadly s keramickými válci. Integrovaný automatický systém START-STOP a monitor průtoku vody jsou opravdovým komfortem. Veškeré rozvody, potrubí, hadice a kohouty jsou řešeny individuálně přímo v místě provozu. Stacionární vedení, armatury a kohouty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, což je zárukou extrémní odolnosti.


Charakteristika:

- úsporná a jednoduchá montáž na zeď
- z kvalitní nerezové oceli
- systém rychlospojek, minimální ztráty tlaku
- individuální řešení rozvodů přímo v místě provozu











Model	MBHST 1260	MBHST 1500	MBHST 1800	MBHST 2400	stacionární
Průtok vody	1260 l/hod	1500 l/hod	1800 l/hod	2400 l/hod	
Pracovní tlak	140 bar	120 bar	140 bar	140 bar	
Výkon motoru	5,5 kW	6,2 kW	8,5 kW	16 kW	
Otáčky motoru	1450 ot./min	1450 ot./min	950 ot./min	1450 ot./min	
Rozměry (d x š x v)	570x390x400 mm	720x430x440 mm	720x430x440 mm	720x430x440 mm	

Model	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HD040	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260 - stacionární <i>hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C včetně 10 m vysokotlaké hadice, pistole a ploché trysky</i>	49 000,00
	HD041	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260 H - stacionární <i>konstrukce shodná s modelem MBH 1260, použitelná teplota vody do 80 °C nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCHST1260)</i>	59 000,00
	HD046	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1500 - stacionární <i>hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C včetně 10 m vysokotlaké hadice, vodní pistole a ploché trysky</i>	57 500,00
	HD050	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 - stacionární <i>hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C včetně 20 m vysokotlaké hadice, vodní pistole a ploché trysky</i>	69 800,00
	HD051	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 H - stacionární <i>konstrukce shodná s modelem MBH 1800, použitelná teplota vody do 80 °C nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCHST1800)</i>	79 000,00
	HD060	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400 - stacionární <i>hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C včetně 20 m vysokotlaké hadice, vodní pistole a ploché trysky</i>	87 500,00
	HD061	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400 H - stacionární <i>konstrukce shodná s modelem MBH 2400, použitelná teplota vody do 80 °C nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCHST2400)</i>	99 500,00

Výbava na přání (za příplatek), navíjecí bubny

Obr.	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	MBHSCH1260	Automatický systém START-STOP <i>pro HD011 / HD012 / HD017</i>	16 200,00
	MBHSCH1800	Automatický systém START-STOP <i>pro HD020 / HD021</i>	16 200,00
	MBHSCH2400	Automatický systém START-STOP <i>pro HD030 / HD031</i>	23 700,00
	MBHSCHST1260	Automatický systém START-STOP <i>pro HD040 / HD041 / HD046</i>	16 200,00
	MBHSCHST1800	Automatický systém START-STOP <i>pro HD050 / HD051</i>	16 200,00
	MBHSCHST2400	Automatický systém START-STOP <i>pro HD060 / HD061</i>	23 700,00
	HST30-01	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici <i>pro MBH1260K (bez vysokotlaké hadice a pistole)</i> <i>včetně nerezového držáku a spojky, max. délka hadice 35 m</i>	12 500,00
	HST30-02	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici <i>pro MBH 1800 / 2400 (bez vysokotlaké hadice a pistole)</i> <i>včetně nerezového držáku a spojky, max. délka hadice 35 m</i>	12 500,00
	HST30-10	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici, na zeď <i>shodné s HST30-01, verze pro upevnění na zeď</i> <i>včetně upevňovacího materiálu do betonových konstrukcí</i>	12 500,00
	HST30-HSW	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici, HSW <i>shodné s HST30-01, verze pro vozík na hadice HSW</i>	12 500,00
	HST70-02	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici <i>shodné s modelem HST30-01, verze pro podélnou montáž</i> <i>na MBH 1800 / 2400 / 1260 se zesíleným rámem a velkými koly,</i> <i>max. délka hadice (NW12) 70 m (bez vysokotlaké hadice pistole)</i>	16 200,00
	HST70HSW	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici, HSW <i>shodné s modelem HST70-02, verze pro vozík na hadice HSW</i>	16 200,00
	HST100-02	Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici <i>shodné s modelem HST70-02, max. délka hadice (NW12) 100 m</i>	20 100,00
	HST30-09	Dvojitý nerezový navíjecí buben pro vys. hadici <i>2 kompletní navíjecí bubny včetně nerezového držáku a spojky,</i> <i>nástavba na HD130, maximální délka hadice (NW12) 2 x 35 m</i> <i>(bez vysokotlakých hadic pistolí)</i>	32 400,00
	HST30-03	Nerezový navíjecí buben pro vys. hadici MBHOT1320 <i>navíjecí buben včetně nerezového držáku a spojky,</i> <i>nástavba na HD130, maximální délka hadice (NW12) 35 m</i> <i>(bez vysokotlaké hadice a pistole)</i>	12 500,00

Příslušenství - postřikovací ramena, rychlospojky, vysokotlaké hadice

Obr.	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HZL11008525	Postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1260</i>	1 460,00
	HZL1101125	Postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1800</i>	1 460,00
	HZL11017525	Postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 2400</i>	1 460,00
	HZL21008525	Dvojité postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1260</i>	2 350,00
	HZL2101125	Dvojité postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1800</i>	2 350,00
	HZL2101725	Dvojité postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 2400</i>	2 350,00
	HZL20808525	Dvojité postřikovací rameno 800 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1260</i>	2 350,00
	HZL2081125	Dvojité postřikovací rameno 800 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1800</i>	2 350,00
	HZL20817525	Dvojité postřikovací rameno 800 mm <i>nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 2400</i>	2 350,00
	HZL3100925	Postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, rotační tryska, včetně rychlospojky pro MBH 1260</i>	3 700,00
	HZL3101125	Postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, rotační tryska, včetně rychlospojky pro MBH 1800</i>	3 700,00
	HZL3101825	Postřikovací rameno 1000 mm <i>nerez, rotační tryska, včetně rychlospojky pro MBH 2400</i>	3 700,00
	HZL6081125	Postřikovací rameno včetně regulace tlaku <i>délka 800 mm, výkon 0-30 l / 140 bar, nerez, včetně rychlospojky</i>	3 000,00
	HZL6100925	Postřikovací rameno včetně regulace tlaku <i>délka 1000 mm, výkon 0-25 l / 140 bar, nerez, včetně rychlospojky</i>	3 000,00
	HZL61008525	Postřikovací rameno včetně regulace tlaku <i>délka 1000 mm, výkon 10-22 l / 140 bar, nerez, včetně rychlospojky pro MBHOT 1320</i>	3 000,00
	HZL90002	Postřikovací rameno pro čištění žlabu <i>do max. 30 l / min, délka 1200 mm</i>	4 900,00
	HZL90003	Postřikovací rameno pro čištění žlabu <i>do max. 40 l / min, délka 1200 mm</i>	4 900,00
	HZ210	Sací rameno <i>"protahovač" se sací jehlou</i>	3 600,00
	HZ200	Čistič kalů a usazenin <i>pro MBH1260, velikost trysky 090, mosazný adaptér 22x1,5 AG délka hadice 5 m</i>	2 400,00
	HZ220	Hadicová přípojka pro čistič kalů a usazenin NW08 <i>včetně zástrčky a šroubení M22x1,5</i>	1 200,00
	HZ020	Jehlový ventil VA kompl <i>pro dvojité postřikovací rameno</i>	1 100,00

Obr.	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HSTS	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW10 (à 1 m)	150,00
	HSTS12	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW12 (à 1 m)	170,00
	HP001	Pistole s kloubem 50 l/min, 250 bar	2 100,00
	HP002	Pistole s kloubem, včetně spojky (KEW) 50 l/min, 250 bar	2 500,00
	HP011	Spojka pro pistoli (KEW)	440,00
	HP016	Těsnění spojky pistole	50,00
	HP001E32	Otočný kloub 3/8" pro pistoli	1 250,00
	HZLS03	Pěnový nástavec, 2 l 2 l zásobník, včetně spojky k vodní pistoli	2 800,00
	HZ07701	Injektor - vstřikovač pro MBH1260, v případě použití pěny nutno objednat pěnový nástavec HZ074Z02	5 100,00
	HZ07702	Injektor - vstřikovač pro MBH1800, v případě použití pěny nutno objednat pěnový nástavec HZ074Z02	5 100,00
	HZ07705	Injektor - vstřikovač pro frekvenční a stacionární modely a MBHOT1320 v případě použití pěny nutno objednat pěnový nástavec HZ074Z02	5 100,00
	HZ07703	Injektor - vstřikovač pro MBH2400 s přepouštěcím ventilem pro vyšší výkon nutno objednat pro pěnový nástavec HZ074Z02	5 100,00
	HZ074Z02	Pěnový nástavec pro injektor - vstřikovač	3 600,00
	HZ010	Spojka pro postřikovací rameno 1/4" IG	440,00
	HZ011	Spojka pro postřikovací rameno 1/4" AG	440,00
	HZ050	Rychlospojka MS 3/8" IG	440,00
	HZ054	Rychlospojka VA 3/8" IG	300,00
	HZ055	Rychlospojka VA 1/2" IG	300,00
	HDF25080	Plochá tryska, úhel 25°, pro MBH1260	240,00
	HDF25110	Plochá tryska, úhel 25°, pro MBH1800	240,00
	HDF25175	Plochá tryska, úhel 25°, pro MBH2400	240,00
	HDD080	Rotační tryska, pro MBH1260	2 520,00
	HDD110	Rotační tryska, pro MBH1800	2 520,00
	HDD180	Rotační tryska, pro MBH2400	2 520,00
	HS10102SN	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 10 m	1 900,00
	HS10152SN	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 15 m	2 650,00
	HS10202SN	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 20 m	3 390,00
	HS10252SN	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 25 m	4 130,00
	HS10302SN	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 30 m	4 870,00
	HS10352SN	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 35 m	5 620,00
	HSK12202SC	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 20 m	3 870,00
	HSK12252SC	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 25 m	4 650,00
	HSK12302SC	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 30 m	5 470,00
	HSK12352SC	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 35 m	6 290,00
	HSK12502SC	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 50 m	8 740,00
	HSK12702SC	Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 70 m	12 000,00

Obr.	Obj. č.	Popis	Doporučená cena Kč bez DPH
	HE001	Manometr VA 1/4" AG <i>0 -400 bar</i>	600,00
	HE012/1,5	Snímač průtoku vody 2x 3/4" IG <i>1,5 l / min, včetně elektrické výbavy a kabelu 3 m</i>	4 580,00
	HE011	Termoventil 1/2" AG <i>pro čerpadlo, otevření při cca 55 °C</i>	350,00
	HE008	Regulační ventil <i>pro modely MBH</i>	2 280,00
	HE008E30	Opravná sada <i>pro regulační ventil HE008</i>	140,00
	HE007E01	Elektromotor <i>výkon 5,5 kW, 230-400 V, 50 Hz</i>	14 700,00
	HE009	Elektromotor <i>výkon 8,5 kW, 400/690 V, 50 Hz</i>	23 700,00
	HE010	Elektromotor <i>výkon 11 kW, 400/690 V, 50 Hz</i>	25 100,00
	HE004	Vysokotlaké čerpadlo <i>výkon 21 l/min, maximální pracovní tlak 150 bar, 1450 ot./min</i>	15 200,00
	HE006	Vysokotlaké čerpadlo <i>výkon 40 l/min, maximální pracovní tlak 150 bar, 1450 ot./min</i>	18 600,00
	HE004E002	Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE004, Ø 22 (voda)	1 470,00
	HE004E006	Ventily, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE004	730,00
	HE004E007	Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE004, Ø 22 (voda)	1 000,00
	HE006E-A	Ventily, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006	1 440,00
	HE006E-C	Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (olej)	530,00
	HE006E-D	Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (voda)	2 870,00
	HE006E-E	Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (voda)	3 260,00
	HE006E-D01	Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (voda)	3 760,00
	HE0181	Kloub 3/8" AG, 1/2" IG, pro navíjecí buben HST30/HST70/HST100/HST120	2 650,00
	HE027	Těsnění, sada pro navíjecí buben a kloub	850,00
	HE030	Vodní filtr 3/4" AG, pro modely MBH, 60 °C / 7 bar	390,00
	HE070	Těsnění 1/4"	20,00
	HE071	Těsnění 3/8"	20,00
	HE072	Těsnění 1/2"	20,00
	HL050E001-1	Těsnění 1/2" pro palivové čerpadlo	200,00
	WB0013	Vysokopevnostní lepidlo (tmel), 50 ml	580,00

MEIER-BRAKENBERG

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA 2016

Mobilní vysokotlaké mycí zařízení bez ohřevu

MBH 1260 K
49.900,-



Kompaktní vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální použití přesvědčí svou lehkostí a vysokým mycím účinkem pracovního průtoku vody 1260 l/hod. Motor i čerpadlo jsou chráněny kvalitním nerezovým krytem a dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou manipulaci.

Charakteristika:


- velmi obratný a lehký, snadná manipulace
- bezpečný a pevný držák trysek
- 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností
- možnost použití 40°C teplé vody
- Ø pojezdových kol 230 mm



Průtok vody	1260 l/hod
Pracovní tlak	140 bar
Výkon motoru	5,5 kW
Otáčky motoru	1450 ot./min
Hmotnost	68 kg
Rozměry (dxšxv)	960 x 550 x 1260 mm

Standardní (sériová) výbava :

vysokotlaká hadice 10 m s rychlospojkou,
pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo,
nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr

Model	Obj. č.	Popis	Cena v Kč bez DPH
	HD010	Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260K <i>nerezový podvozek, Ø pojezdových kol 230 mm včetně 10 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem, a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C</i>	49 900,00

Platnost nabídky od 1.6.2016 do odvolání, cena uvedena v Kč bez 21% DPH.