

Mechanické odplevelovací zařízení IP 70 - čelní kartáč s vertikální osou rotace v kombinaci s jednoosým nosičem nářadí



Výrobce: Innovations et Paysage, ZI de Saint Nizier - F-42190 Charlieu

Agregace: jednoosé nosiče nářadí a jednonápravové malotraktory, otáčky vývodové hřídele 700-1000 ot/min, adaptér AGRIA, AEBI, BCS, KOPPL, RAPID, REFORM, minimální požadovaný potřebný výkon nosiče 6,6kW, doporučeno > 9,5kW

Typ: IP 70

Popis zařízení:

Čelně nesený, vývodovou hřídelí poháněný, odplevelovací kartáč určený pro omezování růstu plevelných rostlin v agregaci s jednoosými nosiči nářadí a jednonápravovými malotraktory. Odplevelovací kartáč s vertikální osou rotace je pomocí ručně ovládaných vřeten plynule nastavitelný ve 3 osách pracovního prostoru. Odplevelovací kartáč je osazen výškově stavitelným rámem s ochranným krytem a přídatným závažím umožňující zvýšení přitlaku na rotační část kartáče. Rotační talíř o průměru 50cm je k dispozici ve variantách s různými druhy výpletu. Ty mohou být ocelové, plastové, nylonové, nebo jejich kombinace. Mezi nejrozšířenější patří pletence ocelových vlnitých drátů (nejúčinnější) s ocelovými proužky (podlouhlé pásky). Na přání lze rotační talíř osadit polyamidovými (PA - nylon) nebo polypropylenovými (PPN) štětinami různého průměru a tvrdosti (nejšetrnější vůči podkladu). Aktivní průměr pracovní části kartáče je 70cm. Pracovní otáčky rotačního talíře 275 ot/min, hmotnost zařízení 96kg.

Popis technologie:

Pokud jsou zpevněné plochy zametány pravidelně v celém průběhu vegetačního období (2x – 4x týdně) nedává tento způsob údržby plevelným rostlinám velkou šanci (a nebo jen nepatrnou) uchytit se na zpevněných plochách či komunikacích. Kvalita zametání klesá pokud je povrch zpevněné plochy či komunikace lokálně propadlý, nerovný či jinak poškozený. V těchto místech pak vznikají podmínky pro růst plevelných rostlin, což vede k nutnosti ručního úklidu, a to i v místech, kam nedosáhne kartáč zametacího stroje díky konfiguraci překážek ve zpevněné ploše či na komunikaci.

Doporučená cena v Kč bez DPH:

75.900,00

Nutno objednat přírubu dle typu stroje!

10.320,00

Cena včetně přídatného závaží a jemného provedení kartáče Ø 500 mm. Jiné typy kartáčů na dotaz.

Fotogalerie:







Výhradní dovozce - zástupce v ČR:

agrocar

AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, 74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Tel. +420 556 802 752, +420 777 881 116, Infolinka: 800 990 600,
e-mail: info@agrocar.cz
www.agrocar.cz

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH, spol. AGROCAR s.r.o. si vyhrazuje právo veškerých změn. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
Platnost cen od 1.3.2017.