

# Rapid

## Rapid VAREA

multifunkční jednoosý nosič nářadí  
pro všechna 4 roční období

**NOVINKA!**



Sečení	
Sklizeň	
Mulčování	
Komunální plochy	
Úprava a zpracování půdy	
Zimní údržba	
Transport	
Postřik / posyp	

# Rapid VAREA - kompaktní, lehce ovladatelný všestranný jednoosý nosič nářadí pro údržbu zeleně, zahradnictví i pro údržbu měst a obcí.



Výkonný nosič nářadí Rapid VAREA byl vyvinut jako multifunkční stroj s využitím pro všechna čtyři roční období. Otočná stranově nastavitelná řídítka umožňují práci i v omezeném prostoru a okolo překážek. Odpružená řídítka Rapid Soft jsou zárukou komfortu pro obsluhu stroje i při dlouhodobé práci.



## Technická data

model / typ	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231
Motor	Subaru Robin EX40		Briggs & Stratton		Briggs & Stratton	
Typ motoru	4- taktní, benzínový, OHV, vzduchem chlazený, typ 231 M, S - cyklónový vzd. filtr					
Obsah motoru	404 ccm		480 ccm		627 ccm	
Počet válců	1		2		2	
Výkon motoru	14 k. / 10,3 kW		16 k. / 11,8 kW		23 k. / 16,9 kW	
Startér	ruční	ruční nebo elektrický	ruční	ruční nebo elektrický	ruční	ruční
Hmotnost	180 kg	188 kg	189 kg	197 kg	205 kg	214 kg
Ovládání řízení	mechanické	senzorové	mechanické	senzorové	mechanické	senzorové
Svahová dostupnost	100%					
Pojezd	hydrostatický plynulý					
Spojka pojezdu	elektromagnetická					
Pojezdová rychlost	0-8 km/h vpřed, 0-4 km/h vzad					
Vývodová hřídel	1000 ot./min při rychlosti otáček motoru 3600 ot./min					
Spojka PTO	elektromagnetická					
Řízení	aktivní, hydraulické s funkcí Zero-Turn / pomocí páček					
Volnoběžka	mechanická					
Náhon - příruba	systém rychlé výměny bez použití nářadí Ø78/80					
Řídítka	výškově nastavitelná, 11 poloh					
Stranové nastavení řídítek / otočení (bez použití nářadí)	0 ± 22°, aretace ve 3 polohách	232°, aretace v 6 polohách	0 ± 22°, aretace ve 3 polohách	232°, aretace v 6 polohách	0 ± 22°, aretace ve 3 polohách	232°, aretace v 6 polohách
Koncovky řídítek	nastavitelné bez použití nářadí					
Parkovací brzda	mechanická, pro obě kola					

## Výhody

- plynule nastavitelný hydrostatický pojezd bez nutnosti řazení
- aktivní řízení ovládacími řídítky bez pouštění páček řízení nebo pomocí páček na obou stranách rukojeti
- systém rychlé výměny přídatných pracovních nářadí bez použití nástrojů
- funkce Zero-Turn (nulový poloměr otáčení)
- optimální vyvážení stroje pro snadnou práci i s těžkým přídatným pracovním nářadím
- použití úzkých přídatných pracovních nářadí díky úzké přírubě



# Přehled modelů Rapid VAREA a jejich rozdíly

Nosiče nářadí Rapid VAREA jsou stroje obzvláště vhodné k údržbě zelených a komunálních ploch měst a obcí, v zahradnictví a zahradní realizaci, k modelaci terénu i k zimní údržbě.

Velkou výhodou jednoosých nosičů nářadí je jejich úzký rozchod a centrálně umístěná náprava, díky které je snadné ovládání i těžkých přídatných pracovních nářadí.

Modely M a S se vzájemně liší výkonem motoru a mechanickým nebo senzorovým ovládáním řízení.

## VAREA M141 a M161

### Výhody

- osvědčené a spolehlivé ovládací prvky mechanického ovládání řízení
- možnost stranového nastavení řídicíků při práci okolo překážek



## VAREA S141 a S161

### Výhody

- díky senzorovému ovládání odpadá potřeba velké síly pro řízení stroje
- režim ovládání řízení lze měnit
- otočná říditka usnadňují připojování přídatného nářadí a práci se strojem
- otočný ovládač řízení se nastavuje pouze pro jízdu vpřed



## VAREA M231 a S231

Modely VAREA M231 a S231 jsou vybaveny silným motorem o výkonu 23 k. Funkce stranového nastavení / otočení řídicíků a přepínání režimu ovládání řízení jsou u těchto modelů standardní výbavou.

### Výhody

- snadná a pohodlná práce díky nezávislé elektromagnetické spojce pohonu vývodové hřídele
- jen jednou elektromagnetickou spojkou ovládáte jízdu i pohon vývodové hřídele
- antivibrační uložení řídicíků Rapid Soft
- systém rychlé výměny přídatných pracovních nářadí
- nastavitelná výška konců řídicíků pro ergonomickou a méně namáhavou práci
- silný výkonný motor pro energeticky náročné práce
- široká škála přídatných pracovních nářadí pro univerzální celoroční použití


## VAREA M231



## VAREA S231




### Model M



těžké ovládání otočného ovládače



otočný ovládač řízení



jedna bezpečnostní páčka  
"mrtvého muže"



dané jízdní vlastnosti



nastavení a opravy

### Model S



lehké ovládání otočného ovládače



nastavitelný otočný ovládač řízení



dvě bezpečnostní páčky  
"mrtvého muže"



nastavitelné jízdní vlastnosti



osobní nastavení  
diagnostika a opravy

## Model / typ S<sup>1</sup>

<sup>1</sup> pouze pro typy  
Rapid VAREA S

## Druhá bezpečnostní páčka

"mrtvého muže" <sup>1</sup>

je integrována do otočné  
rukojeti a lze ji dočasně  
ovládat pouze jednou  
rukou.



## Plynová páčka

pro ovládání  
rychlosti otáček  
motoru.

## Parkovací brzdy

jsou umístěny na obou  
hnačích kolech pro  
maximální brzdný účinek  
a bezpečnost.



## Otočná rukojeť

pro plynulé ovládání jízdy  
vpřed a vzad bez řazení  
převodových stupňů.



## Model / typ M

## Motor

výkonný a spolehlivý  
benzínový motor  
splňuje přísné emisní  
normy.



## Řídící jednotka <sup>1</sup>

je integrována v  
prostoru akumulátoru.



## Spínač vývodové hřídele

pohon vývodové hřídele lze  
jednoduše zapojit / vypojit  
ovládačem.



## Koncovky řídicí

pro pohodlnou a  
bezpečnou práci lze  
koncovky řídicí  
ergonomicky nastavit  
bez použití nářadí.

## Antivibrační říditka

revoluční uložení řídicí  
Rapid Soft výrazně tlumí  
vibrace obzvláště při  
připojení silně vibrujících  
přídavných pracovních  
nářadí.



## Závěsné oko

pro bezpečné zvedání stroje.

## Systém rychlé výměny

rychlá a pohodlná výměna  
přídavného pracovního  
nářadí bez použití nářadí.

## Hnačí kola

flexibilní řada hnačích kol a  
možnost jejich kombinací pro  
přizpůsobení se pracovním  
podmínkám.

## Funkce Zero-Turn

pro přesné řízení stroje (obzvláště v  
omezeném prostoru) - jedno kolo se  
otáčí vpřed a současně druhé vzad).

## Hnačí kola a jejich kombinace



AS 5.00-10



Dvojmontáž



Dvojmontáž s ocelovými koly



BR 21x11.00-10



RB 23x8.50-12



RB 20x8.00-10





	VAREA M141   VAREA S141   VAREA M161   VAREA S161   VAREA M231   VAREA S231						
	Střední stříh žací lišty 190 cm	•	•	-	-	-	-
	Střední stříh žací lišty 220, 250 cm	•	•	•	•	•	•
	Střední stříh žací lišty 280 cm	-	-	•	•	•	•
	Normální stříh žací lišty 190 cm	•	•	-	-	-	-
	Normální stříh žací lišty 220, 250 cm	•	•	•	•	•	•
	Normální stříh žací lišty 280 cm	-	-	•	•	•	•
	Komunální žací lišta 122, 142 cm	-	-	-	-	•	•
	Komunální žací lišta 162 cm	•	•	•	•	•	•
	Diamantová žací lišta 220 cm	•	•	•	•	-	-
	Diamantová žací lišta 244 cm	-	-	-	-	•	•
	Portálové žací ústrojí 200 cm	•	•	•	•	-	-
	Portálové žací ústrojí 230 cm	-	-	•	•	•	•
	Portálové žací ústrojí 260 cm	-	-	-	-	•	•
	Kombi žací lišta s řádkovačem 203, 206 cm	-	-	-	-	•	•
	Shrnovač sena a píce Twister 180, 220 cm	-	-	-	-	•	•
	Shrnovač Multi-Twister 190, 220 cm	-	-	-	-	•	•
	Rotační balíkovací lis CAEB, 100 cm	-	-	-	-	•	•
	Eko- mulčovač 80 cm	•	•	•	•	•	•
	Kladívkový mulčovač 70 cm	•	•	-	-	-	-
	Kladívkový mulčovač 90 cm	•	•	•	•	•	•
	Kladívkový mulčovač 110 cm	-	-	•	•	•	•
	Kladívkový mulčovač 130 cm	-	-	-	-	•	•
	Zametací zařízení 110 cm	•	•	•	•	•	•
	Planýrovací brány 150 cm	•	•	•	•	•	•
	Půdní fréza - rotavátor 90 cm	•	•	•	•	•	•
	Rotační (prstencové) brány 100 cm	•	•	•	•	•	•
	Rotační (prstencové) brány 125 cm	-	-	-	-	•	•
	Půdní obracíací fréza 90 cm	-	•	-	•	-	•
	Shrnovací radlice 125 cm	•	•	•	•	•	•
	Shrnovací radlice 150 cm	-	-	•	•	•	•
	Sněhová fréza 70 cm	•	•	•	•	-	-
	Sněhová fréza 87 cm	•	•	•	•	•	•
	Sněhová fréza 105 cm	-	-	-	-	•	•
	Ošetřovací automat 90 cm	•	•	•	•	•	•
	Odplevelovací kartáč 90 cm	-	-	•	•	•	•
	</						



### Antivibrační uložení řídek Rapid Soft

Principem revolučního antivibračního uložení řídek je oddělení ložiska od hnací jednotky při provozu stroje, což výrazně redukuje vibrace obzvláště při použití vysoce oscilačního přídatného pracovního nářadí.



### Stranové nastavení a rotace řídek

U všech modelů VAREA jsou řídky stranově nastavitelné bez použití nářadí pro pohodlnou práci v omezeném prostoru a okolo překážek. U modelů S jsou řídky otočitelné o 232° a lze je zaaretovat v 6 polohách.

Výhradní dovozce do ČR a SR:

**AGROCAR s.r.o.**

Pod Šenkem 20146, CZ-744 01 Frenštát p. R.

Tel.: +420 556 802 752, e-mail: info@agrocar.cz

[www.rapid-technic.cz](http://www.rapid-technic.cz) / [www.agrocar.cz](http://www.agrocar.cz)